POHJOIS-POHJANMAAN
YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristölupayksikkö

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Dnro PPO-2004-Y-380-111
Annettu julkipanon jälkeen 4.5.2005

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteen ammattimaista käsittely- ja hyödyntämistoimintaa Kuusakoski Oy:n Haapajärven palvelupisteessä.

Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

LUVAN HAKIJA

Kuusakoski Oy
PL 9
02781 ESPOO

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Toiminnassa vastaanotetaan, välivarastoidaan ja esikäsitellään kierrätysmetallia ja muuta metallipitoista materiaalia, käytöstä poistettuja ajoneuvoja, käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita, erilaisia pakkauksia (kuten metalli-, paperi-, pahvi- ja muovipakkaukset), rakennusjätettä, puuta, paperia, pahvia ja muovia sekä muuta teollisuudesta ja kaupasta tulevaa kierrätettävää materiaalia. Tuotteet kuormataan laitoksella ja lähetetään teollisuuden raaka-aineiksi. Lisäksi toiminnassa vastaanotetaan ja välivarastoidaan akkuja, metallipitoisia liuoksia ja muiden ongelmajätteiden pieneriä, jotka toimitetaan eteenpäin käsiteltäviksi.

Palvelupisteen toimintaa varten on olemassa konttori- ja sosiaalitilat sekä katettua varastotilaa ja hallirakennus. Toimintaan tarvittavat ulkoalueet tullaan pinnoittamaan kesällä 2005.

Haapajärven palvelupiste sijaitsee Haapajärven kaupungin Palomäen kaupunginosassa osoitteessa Palomäentie 21. Hakija on vuokrannut tontin Raimo Haanpäältä. Kiinteistöllä ei sijaitse muuta toimintaa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 § 2 mom. 4) kohdan nojalla.

KÄYNTIOSOITE:	POSTIOSOITE:	PUHELIN:	TELEFAX:	WWW-OSOITE:
Isokatu 9, 90100 Oulu	PL 124, 90101 Oulu	Vaihde (08) 3158 300	(08) 3158 549	http://www.ymparisto.fi/ppo
Kokkolan toimisto:				SÄHKÖPOSTI:
Torikatu 40 B, Kokkola	67100 Kokkola	Vaihde (06) 3676 397	(06) 3676 360	kirjaamo.ppo@ymparisto.fi

Ympäristönsuojelulain 28 §:n nojalla ympäristölupa on oltava myös toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 5 § 2 mom. nojalla ympäristölupa on haettava koko toimintaan, jos toimintaa on harjoitettu aiemman lainsäädännön mukaisen luvan nojalla ja jos toiminnan muuttamiseen tarvitaan ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen lupa.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Lupahakemus käsitellään alueellisessa ympäristökeskuksessa ympäristönsuojeluasetuksen 6 § 12) c ja d kohtien nojalla.

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus on jätetty Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle 23.12.2004.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Haapajärven kaupungin myöntämä 22.12.1997 ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa (hakija Romuliike Haanpää Oy)

Ympäristövahinkovakuutus, If Vahinkovakuutusyhtiö vakuutus nro 60172.

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA, YMPÄRISTÖ JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Sijaintipaikka ja ympäristöolosuhteet

Palvelupiste sijaitsee Haapajärven kaupungissa Palomäen kaupunginosassa tontilla 069-5-506-3.

Lähin asuinkiinteistö on naapuritontilla sijaitseva omakotitalo. Lähin taajamatyyppinen asuinalue sijaitsee noin 100 metrin päässä toiminnasta etelään. Lähimmät koulut sijaitsevat noin 900 metrin etäisyydellä länsi-lounaaseen ja etelä-lounaaseen. Lähin päiväkoti sijaitsee toiminnasta noin 1 200 metrin etäisyydellä lounaaseen. Noin 900 metrin etäisyydellä länsi-lounaaseen sijaitsee työkeskus sekä noin 1 000 metrin etäisyydellä länteen vanhainkoti ja terveyskeskus.

Natura 2000 –verkostoon kuuluva Sauviinmäki (FI1002012) sijaitsee noin 3 500 metrin etäisyydellä toiminnasta. Alue on kuuden hehtaarin kokoinen, asetuksella rauhoitettu lehtojensuojelualue, joka kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Toiminnalla ei ole vaikutusta Sauviinmäen Natura-alueeseen.

Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella eikä lähistöllä ole talousvesikaivoja. Toiminta sijaitsee Kalajoen osavaluma-alueella nro 53.043 (Kortejärven - Haapajärven valuma-alue).

Kaavoitustilanne

Palvelupiste sijaitsee alueella, joka on voimassa olevassa, 17.3.1997 vahvistetussa asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T). Tontti rajoittuu idässä tiealueeseen, etelässä Palomäentie –nimiseen katualueeseen, pohjoisessa puistoalueeseen ja luoteessa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen.

Palvelupistettä lähinnä sijaitseva asuinkiinteistö sijaitsee asemakaavan mukaan teollisuusalueella. Lähin asuinalueeksi kaavoitettu alue (AR I) sijaitsee noin 100 metrin päässä palvelupisteestä etelään. Asuinalueen ja palvelupisteen väliin jää Palomäentie sekä noin 30 metriä leveä puistoksi kaavoitettu alue.

LAITOKSEN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Haapajärven palvelupisteen toiminnot muodostuvat pääosin kierrätysmetallin ja metallipitoisen materiaalin, puun, paperin, pahvin ja muovin sekä rakennusjätteen hankinnasta, vastaanotosta ja esikäsittelystä sekä esikäsitellyn materiaalin lastauksesta ja lähettämisestä eteenpäin. Lisäksi Kuusakoski Oy myy em. materiaalien kierrätyspalveluita teollisuudelle.

Haapajärven palvelupisteen nykyiset toiminnot ovat:
- kierrätysmetallin ja muun metallipitoisen materiaalin vastaanotto, välivarastointi, lajittelu, leikkaaminen ja paalaaminen
- käytöstä poistettujen ajoneuvojen vastaanotto, välivarastointi ja esikäsittely

Haapajärven palvelupisteen uusia toimintoja tulevat olemaan:
- käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanotto, välivarastointi ja toimittaminen muualle käsiteltäväksi
- rakennusjätteen vastaanotto, välivarastointi, lajittelu ja toimittaminen muualle käsiteltäväksi
- puun, paperin, pahvin, muovin ja lasin vastaanotto, välivarastointi ja toimittaminen muualle käsiteltäväksi sekä tarvittaessa paperin, pahvin ja muovin paalaaminen
- muun teollisuudesta, kaupasta ja kotitalouksista tulevan kierrätettävän materiaalin vastaanotto, välivarastointi, lajittelu ja toimittaminen muualle käsiteltäväksi
- akkujen ja paristojen vastaanotto, välivarastointi ja toimittaminen muualle käsiteltäväksi
- ongelmajätteiden pienerien vastaanotto, välivarastointi ja toimittaminen muualle käsiteltäväksi

Esikäsitelty materiaali toimitetaan teollisuuden raaka-aineiksi, jatkokäsittelyyn yhtiön muille laitoksille tai muuhun hyötykäyttöön. Palvelupisteessä vastaanotetaan ja käsitellään eri materiaaleja yhteensä noin 41 000 tonnia vuodessa.

Liikennöinti palvelupisteelle tapahtuu Ouluntieltä (maantie nro 58) erkanevalta Palomäentieltä. Palvelupisteen liikennemäärät on noin 25 – 30 liikennesuoritetta vuorokaudessa. Palvelupisteelle tuleva materiaali toimitetaan pääosin kuorma-autoilla ja lähtevä materiaali toimitetaan pääosin ajoneuvoyhdistelmillä.

Toiminta-aika

Toiminta tapahtuu arkisin ja lauantaisin kello 6 – 22 ja sunnuntaisin kello 9 – 15. Ruuhka-aikoina voidaan joutua työskentelemään myös muulloin.

Rakenteet ja niiden sijainti

Palvelupisteen alueella on toimisto- ja sosiaalitilat sekä katettuja tiloja mm. akkujen välivarastointia ja esikäsittelytoimintoja (käytöstä poistetut ajoneuvot) varten. Käytössä on autovaaka tulevan materiaalin punnitusta varten.

Hallirakennus on jaettu väliseinällä kahtia. Toisella puolella on koneiden ja laitteiden pesu- ja huoltotilat ja toisella puolella hallia mm. esikäsitellään käytöstä poistettuja ajoneuvoja. Hallissa on viemäröinti, vedet johdetaan öljynerotinkaivon kautta kaupungin viemäriverkostoon. Hallin lattia on pinnoitettu nestetiiviiksi.

Toimintaan käytettävä piha-alue on hakemusajankohtana pinnoittamaton mutta alue tullaan pinnoittamaan toiminnan edellyttämässä laajuudessa nestetiiviillä pinnoitteella. Tällainen pinnoite voi olla esim. kaksikerroksinen asfaltti, jossa pinnalla on kulutuskerros (AB 100/16-32) ja pohjalla tiivis kerros (esim. ABT 100/16).

Hakemusajankohtana alueella ei ole järjestetty pintavesien keräilyä, mutta pihan pinnoituksen yhteydessä järjestetään vesien keräily keräyskaivojen avulla. Pihan pinnoituksen jälkeen sade- ja hulevedet tullaan johtamaan öljynerotusjärjestelmän kautta kaupungin sadevesiviemäriin mikäli mahdollista tai maastoon.

Alue on hakemusajankohtana osittain ympärysaidattu. Aitauksen kunto tarkistetaan, ja alue tullaan aitaamaan umpiaidalla.

Toiminnassa vastaanotettavat ja käsiteltävät materiaalit

Pääosa käsiteltävästä materiaalista toimitetaan laitokselle noin 100 kilometrin säteeltä.

Toiminnassa vastaanotettavia ja käsiteltäviä materiaaleja ovat:
- valokuva- ja röntgenkuva- sekä graafisen teollisuuden jätteet (jäteluokka 09)
- termisissä prosesseissa ja metallien sulatuksessa syntyvät metallipitoiset jätteet (10)
- pintakäsittelyteollisuuden metallipitoiset liuokset, -sakat, -pölyt ja metallijätteet (11)
- mekaanisen metallien käsittelyn metallipitoiset materiaalit ja kierrätysmetallit (12)
- metalli-, kartonki-, puu- ja muovipakkaukset (15)
- käytöstä poistetut ajoneuvot ja niiden osat (16 01)
- sähkö- ja elektroniikkalaitteet (ml. loisteputket) (16 02)
- epäkurantit tuotteet tai käyttämättömät tuotteet (16 03)
- paristot ja akut (16 06)
- rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät metalli-, puu- ja muovijätteet (17)
- jätteiden poltossa syntyvät metallipitoiset jätteet (19 01)
- yhdyskuntajätteen erilliskerätyt metalli-, puu- ja muovijätteet (20 01)
- kotitalouksien, yhdyskuntien ja teollisuuden ongelmajätteet

Toiminnassa tullaan vastaanottamaan ja välivarastoimaan seuraavia ongelmajätteiden pieneriä:
- jäteöljy, öljyiset vesiseokset ja emulsiot, kiinteä öljyinen jäte, akut ja paristot, lyijyakut, maalit, liimat ja painovärijäte, liuottimet, hapot ja emäkset, loisteputket, syanidipitoinen jäte sekä kehitteet ja kiinnitteet

Taulukko. Toiminnassa vastaanotettavan, välivarastoitavan ja/tai esikäsiteltävän materiaalin määrä on arviolta eri materiaaleittain seuraava:

Laji	Määrä t/a
Rautapitoinen kierrätysmetalli	15 000
Ei-rautapitoinen kierrätysmetalli (mm. alumiini, värimetallit, kaapelit)	5 000
Käytöstä poistetut romuajoneuvot (ml. renkaat vanteineen)	2 000
Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet	1 000
Akut ja paristot	500
Ongelmajätteiden pienerät	500
Rakennusjäte	15 000
Puu, paperi, muovi (ml. pakkausjäte)	1 000
Muu teollisuuden ja kaupan hyödynnettävä jäte	1 000
Yhteensä	**41 000**

Laitoksen tuotanto ja kapasiteetti

Haapajärven palvelupisteen tuotteita ovat esikäsitellyt teollisuuden raaka-aineiksi tai jatkojalostukseen menevät metallijakeet sekä paperi-, pahvi- ja muovijae. Käsiteltävän materiaalin kokonaismäärä on noin 41 000 tonnia vuodessa.

Jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnot

Jätemateriaalien vastaanotto ja varastointi

Vastaanottotoimintoihin kuuluvat vastaanottotarkastus, laadunmääritys ja punnitus. Vastaanotettavat materiaalit luokitellaan vastaanottotapahtumassa.

Toiminnassa vastaanotettavien ja käsiteltävien tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavien materiaalien kertavarastointimäärät ovat enintään noin 10 % kunkin jätelajin vuosimäärästä.

Toiminnassa tullaan varastoimaan kerralla enintään seuraavia määriä ongelmajätteiksi luokiteltavia materiaaleja:
- esikäsittelemättömät käytöstä poistetut ajoneuvot 100 tonnia
- esikäsittelemättömät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet 25 tonnia
- akut ja paristot 10 tonnia
- ongelmajätteiden pienerät 5 tonnia

Materiaalien varastointi tulee tapahtumaan nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella, jonka sade- ja hulevedet johdetaan öljynerotusjärjestelmän kautta joko sadevesiviemäriin tai maastoon. Pinnoittamattomalla alueella voidaan varastoida vaihtolavoja.

Erilaisten materiaalien välivarastointi tapahtuu seuraavasti:
- kierrätysmetallit, rakennusjäte, puu ja muovi pääosin ulkona
- paperi ja pahvi katetussa tilassa
- käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet kontissa tai katetussa tilassa
- tietosuojaa tarvitseva materiaali (lähinnä käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet) lukittavassa kontissa
- esikäsittelemättömät ajoneuvot ts. ajoneuvot, joista ei ole poistettu nesteitä, ulkona nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella
- akut VAK-hyväksytyissä varastoastioissa varastotiloissa katoksen alla tai vesitiiviillä kannella varustetuissa astioissa ulkona
- muut ongelmajätteet asianmukaisissa astioissa tai paikoissa (esim. ongelmajätekontti) ja nestemäiset ongelmajätteet erityisissä tiiviissä ja suljetuissa astioissa, katetussa ja valuma-altaalla varustetussa tilassa

Esikäsittelytoiminnot

Kierrätysmetallin esikäsittelytoimintoja ovat lajittelu, leikkaaminen ja paalaaminen. Lajittelu tapahtuu pääosin koneellisesti (kouralla tai magneetilla varustettu kahmari) mutta myös käsin. Suuret kappaleet leikataan pääosin mekaanisesti leikkurilla tai tarvittaessa polttoleikataan laatuluokkien edellyttämiin mittoihin.

Käytöstä poistettujen ajoneuvojen esikäsittelyssä ajoneuvoista poistetaan valtioneuvoston romuajoneuvoasetuksen mukaisesti renkaiden lisäksi ongelmajätteiksi luokiteltavat materiaalit, kuten öljyt, jäähdytinnesteet ja käynnistysakut. Nesteet kerätään erillisiin astioihin ja toimitetaan luvan omaavalle käsittelijälle. Vanteet voidaan irrottaa renkaista kahmariin kiinnitettävän lisälaitteen avulla. Renkaat ja akut toimitetaan kierrätykseen. Hyötykäyttöön ohjattavat auton lasi-, muovi- ja kumiosat poistetaan ennen autonrungon toimittamista murskattavaksi. Käytöstä poistetut ajoneuvot voidaan toimittaa myös esikäsittelemättöminä luvan omaavalle käsittelijälle.

Ajoneuvot kuivataan valuttamalla tai mahdollisesti ajoneuvojen kuivauslinjalla hallissa. Kuivauslinjan tarve riippuu esikäsiteltävien ajoneuvojen määrästä. Käytöstä poistettujen ajoneuvojen kuivaus- ja välivarastointipaikat rakennetaan valtioneuvoston romuajoneuvoasetuksen mukaisiksi.

Rakennusjäte lajitellaan pääasiassa koneellisesti kahmarilla tai käsin siten, että saadaan erilleen metallit, mineraaliaines (kivi, hiekka, jne.), polttoon kelpaava jae, mahdollisesti hyödynnettävä muovijae sekä kaatopaikkajae.

Toiminnassa tullaan esikäsittelemään myös keräyspaperia ja pahvia sekä erilaisia metalli-, paperi-, pahvi- ja puupakkauksia. Pakkaukset lajitellaan, paalataan tarvittaessa ja toimitetaan hyötykäyttöön.

Muovi lajitellaan, pakataan ja toimitetaan ensisijaisesti sitä hyödyntävään laitokseen. Pakkaamisen helpottamiseksi muovi voidaan paalata liikuteltavalla paalaimella.

Vastaanotetun ja käsitellyn materiaalin edelleen toimittaminen

Vastaanotettu materiaali on pääosin kierrätysmetalleja tai muuta materiaalia, joka toimitetaan teollisuuden raaka-aineiksi tai jatkokäsittelyyn yhtiön muille laitoksille tai ulkopuolisille yrityksille seuraavasti:

- monimetallimateriaali, metallipakkaukset, esikäsitellyt käytöstä poistetut ajoneuvot ja sähkö- ja elektroniikkalaitteet toimitetaan yhtiön murskauslaitoksille rikastettaviksi ja tuotteistettaviksi (Skellefteå, Karttula, Heinola tai Vantaa)
- kierrätysalumiini toimitetaan yhtiön Heinolan tehtaille tai muille alumiinin hyödyntäjille
- esikäsitellyt metallit toimitetaan sulattavan metalliteollisuuden raaka-aineiksi (teräs, kupari, yms.)
- esikäsittelemättömät sähkö- ja elektroniikkalaitteet toimitetaan esikäsiteltäviksi yhtiön muille toimipisteille tai muille sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelijöille
- esikäsittelemättömät kylmälaitteet toimitetaan luvan omaavalle käsittelijälle (esim. Ekokem Oy)
- akut toimitetaan yhtiön Rauman palvelupisteelle laivattavaksi ja hyödynnettäväksi lyijyteollisuuden raaka-aineena
- kaapelit toimitetaan yhtiön Mäntyluodon palvelupisteelle tai muille kaapelien hyödyntäjille

- lajiteltu rakennusjäte toimitetaan jatkokäsittelyyn yhtiön muille toimipisteille tai muille rakennusjätteen hyödyntäjille
- puu, paperi, pahvi ja muovi toimitetaan materiaalihyötykäyttöön tai korvaavan polttoaineen valmistukseen
- ongelmajätteet toimitetaan luvan omaavalle käsittelijälle

Ongelmajätteiden pienerät kerätään täysiksi autokuormiksi ja ne lähetetään luvan omaaviin laitoksiin käsiteltäviksi kuljetuserän täytyttyä.

Kierrätyspalvelujen myynti kattaa teollisuuden jätehuollon järjestämisen sekä käytöstä poistettujen laitteiden kierrätyksen (lähinnä käytöstä poistetut ajoneuvot ja sähkö- ja elektroniikkalaitteet). Teollisuuden jätehuollon järjestämiseksi Kuusakoski Oy toimittaa keräyslavan tms. keräily-, varastointi- ja kuljetusastian tuotantolaitokselle. Lavalle kertyvän materiaalin kuljetuksesta palvelupisteelle vastaa kuljetusliike.

Toiminnassa muodostuvat jätteet

Palvelupisteen toiminnassa muodostuu seuraavia jätteitä:
- sekalainen yhdyskuntajäte (20 03 01)
- pihan siivousjäte (17 05 04)
- öljynerottimien liete (13 05 02*)
- öljynerottimien pintaöljy (13 05 07*)
- sekalainen ei-hyödynnettävä jäte, joka tulee laitokselle muun materiaalin mukana (20 03 01)
- rakennusjätteen lajittelussa syntyvä sekajäte (sisältää mm. kipsipohjaisia rakennusaineita, PVC-muovia, eristysaineita ja tekstiilejä) (19 12 12)

Toiminnassa muodostuvan jätteen määrän arvioidaan olevan yhteensä noin 1 700 tonnia vuodessa. Jätemäärät vaihtelevat vuosittain sisääntulevien materiaalien laadun, niiden sisältämien ei-kierrätettävien materiaalien määrän ja alueen kertymän mukaisesti.

Lisäksi romuajoneuvojen esikäsittelytoiminnassa (enintään 2000 tonnia/vuosi) arvioidaan muodostuvan nestemäisiä jätteitä seuraavasti: öljy noin 7,5 m^3, polttoaine noin 11,5 m^3, jäähdytysneste noin 4,5 m^3, jarruneste 0,3 m^3, pesuneste noin 1 m^3.

Jätteet toimitetaan sopimusperusteisesti asianmukaisen luvan omaaviin hyödyntämis- tai käsittelylaitoksiin tai loppusijoitukseen.

Kuljetuksen järjestäminen

Keräys- ja kuljetustoiminta tapahtuu pääosin kuljetusliikkeiden, paikallisten romuliikkeiden sekä jätehuoltoyrittäjien toimesta. Kuusakoski Oy voi järjestää myös omalla kalustollaan osan materiaalin kuljetuksista. Teollisuuden kierrätyspalvelut voidaan järjestää siten, että Kuusakoski Oy toimittaa tuotantolaitokselle oman kuljetuslavan tms., jonka kuljetusliike käy noutamassa.

Veden käyttö

Palvelupisteellä käytetään vettä pääasiassa konttori- ja sosiaalitiloissa. Prosessivettä ei käytetä.

Polttoaineet ja muut kemikaalit

Polttoaineina käytetään työkoneiden vaatimaa polttoöljyä ja polttoleikkauksessa happea ja nestekaasua.

Toiminnassa varastoidaan vähäisiä määriä koneiden ja laitteiden toimintaan tarvittavia aineita, kuten poltto-, voitelu- ja voimansiirtoaineita.

Polttoneste varastoidaan kaksoisvaippasäiliössä tai valuma-altaalla varustettuna. Muut koneiden tarvitsemat kemikaalit varastoidaan sisätiloissa.

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja energiatehokkuus

Kierrätysmateriaalien talteenotto- ja tuotteistamistoiminnasta ei ole olemassa BAT-tekniikkaa määrittelevää BREF-asiakirjaa (BAT Reference Document). Hakijan käsityksen mukaan toiminta edustaa teknis-taloudellisesti parasta tekniikkaa, koska

- Haapajärven palvelupisteen toiminta edesauttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman sekä siitä johdetun alueellisen jätesuunnitelman toteutumista
- kaikki hyödynnettävät jätteet pyritään ohjaamaan hyötykäyttöprosessiin
- toiminta-alue pinnoitetaan nestetiiviiksi. Pohjarakenteet suunnitellaan kantaviksi ja kuormitusta kestäviksi
- käytöstä poistettujen ajoneuvojen varastointi ja esikäsittely toteutetaan valtioneuvoston romuajoneuvoasetuksen mukaisesti
- käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointi toteutetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin mukaisesti
- sade- ja hulevedet johdetaan öljynerotusjärjestelmään kautta kaupungin sadevesiviemäriin tai maastoon
- käytettävät koneet ja laitteet ovat tarkoitukseen erittäin hyvin soveltuvia
- koneet ja laitteet ovat hyväkuntoisia ja suunnitelmallisella ennakkohuollolla ehkäistään ennalta öljyvuodot tms. normaalista poikkeavat päästötilanteet
- urakoitsijoiden koneille ja laitteille asetetaan samat toimintavaatimukset kuin on omilla koneilla
- monimetallipitoisen kierrätysmateriaalin jatkotuotteistamiseen teollisuuden raaka-aineiksi käytettävät toiminnot suoritetaan tehokkaissa tehdasmaisissa valvotuissa olosuhteissa Kuusakoski Oy:n omistamilla murskainlaitoksilla ja monimetallimateriaalin käsittelytehtaassa Heinolassa (sekundaarialumiinitehdas)
- onnettomuustapauksia varten laaditaan toimintaohjeet, onnettomuusriskejä on tunnistettu eri palvelupisteiden toiminnasta

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Päästöt vesiin ja viemäriin

Sosiaali- ja konttoritilojen saniteettivedet sekä huolto- ja pesuhallin valumavedet johdetaan kaupungin jätevesiviemäriin.

Hakemusajankohtana alueen sade- ja hulevesiä ei ole viemäröity. Toiminta-alueen pinnoituksen jälkeen sade-, sulamis- ja valumavedet kerätään yhteen ja johdetaan öljynerotusjärjestelmän kautta kaupungin sadevesiviemäriin mikäli mahdollista tai maastoon. Päästöt vesiin ovat vähäisiä.

Päästöt ilmaan

Päästöjä ilmaan aiheutuu kierrätysmetallien esikäsittelystä, metallikappaleiden polttoleikkauksesta ja alueella liikennöivien ajoneuvojen pakokaasuista.

Kierrätysmateriaalien esikäsittelyn päästöt. Piha-alueella tapahtuva kierrätysmateriaalien esikäsittely, varastokasojen siirtely sekä liikenne aiheuttavat piha-alueen pölyämistä. Pölyäminen on paikallista rajoittuen palvelupisteen alueelle. Pölyvaikutus palvelupisteen ulkopuolelle on ympäristön kannalta vähäinen.

Liikenteen pakokaasupäästöt. Toiminnan liikenneperäiset päästöt muodostuvat dieselkäyttöisten työkoneiden ja kuorma-autojen päästöistä.

Polttoleikkauksen päästöt. Polttoleikkauksessa metallirakenteiden teräs palaa rautaoksidiksi happikaasun avulla. Huurut sisältävät pääasiassa rautaoksidia. Päästöt ovat verrattavissa esimerkiksi hitsauksen päästöihin. Polttoleikkauksessa syntyvät päästöt ovat ensisijaisesti työsuojelullinen haitta. Koska pitoisuudet laimenevat ilmassa nopeasti, päästöt ympäristöön eivät ole merkittäviä.

Päästöjen vähentäminen. Toiminnan ulkoilman aiheuttamat päästöt ovat ympäristön kannalta vähäisiä. Pölyämistä vähennetään harjaamalla piha-aluetta.

Päästöt maaperään ja pohjaveteen

Välivarastointi ja muu toiminta tulee tapahtumaan nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella. Toiminta-alueen sade- ja hulevedet tullaan keräämään ja johtamaan öljynerotusjärjestelmän kautta maastoon tai kaupungin sadevesiviemäriin mikäli mahdollista.

Esikäsittelemättömät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet välivarastoidaan kontissa tai katetussa tilassa. Akut välivarastoidaan VAK-hyväksytyissä konteissa katetussa tilassa tai taivasalla, vesitiiviillä kannella varustettuna. Muut ongelmajätteet välivarastoidaan tarkoitusta varten varatuissa astioissa tai varastopaikoissa (esim. ongelmajätekontti).

Toiminnasta ei normaaliolosuhteissa aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen.

Melu ja tärinä

Palvelupisteellä melua aiheutuu kierrätysmateriaalien lajittelusta sekä koneiden ja laitteiden käyntiäänistä. Lähin asuinrakennus sijaitsee viereisellä tontilla. Tontti on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti melutason ohjearvoja ei tule soveltaa teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Lähin asuinalueeksi kaavoitettu alue sijaitsee noin 100 metrin päässä palvelupisteestä. Toiminnasta aiheutuvan melun ei arvioida ylittävän valtioneuvoston antamia melutason ohjearvoja (päiväajan ohjearvo 55 dB) lähimmillä asuinalueilla.

Tiedot pilaantuneesta maaperästä ja sen käsittelystä

Palvelupisteen alueella on kunnostettu pilaantunutta maaperää kesäkuussa 2002. Kunnostuksen yhteydessä poistettiin voimakkaasti raskasmetalleilla pilaantuneita maita kaikkiaan 113 tonnia. Alueelle jäi vielä lievästi raskasmetalleilla pilaantuneita maamassoja noin 500 m^3. Mikäli maankäyttö muuttuu nykyisestä, tulee tämä ottaa huomi-

oon maankäyttöä suunniteltaessa. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on hyväksynyt pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportin.

Palvelupisteen alueella tehtiin maaperän pilaantuneisuusselvitys lokakuussa 2004. Tutkittavalla alueella havaittiin pintamaassa (0 – 20 cm) kohonneita raskasmetalli- ja öljypitoisuuksia. Voimakkaasti pilaantuneita maa-aineksia arvioidaan tutkimuksen perusteella olevan noin 700 m^3. Voimakkaasti pilaantuneet maa-ainekset kunnostetaan toiminta-alueen pinnoittamisen yhteydessä. Kunnostamisesta tehdään ilmoitus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ennen kunnostuksen aloittamista.

Selvitys jätteen määrän tai haitallisuuden vähentämisestä

Kuusakoski Oy on käynnistänyt vuonna 2003 kaksivuotisen tutkimusprojektin (Kierrätysteollisuuden metallien talteenottoprosessien ei-metallisten jakeiden hyötykäyttötutkimus, RECYWASTE), jonka tarkoituksena on löytää hyötykäyttökohteet kierrätysmateriaalien käsittelyssä syntyville suurimmille jätejakeille.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu ja päästötarkkailu

Toiminnassa pidetään kirjaa vastaanotetuista ja käsitellyistä materiaaleista sekä niiden toimituspaikoista ja kuljettajista. Lisäksi varmistetaan, että materiaali täyttää yhtiön asettamat laatuvaatimukset. Tiedot raportoidaan vuosittain ympäristöviranomaisille.

Öljynerotuskaivon toimintaa tullaan tarkastamaan säännöllisesti ja kaivon kunto, huoltotoimenpiteet ja tyhjennykset kirjataan.

Hakemusajankohtana toiminnassa ei suoriteta päästötarkkailua.

Mittausmenetelmät ja –laitteet, laskentamenetelmät sekä niiden laadunvarmistus

Sade- ja hulevesinäytteiden analysoinnin suorittaa ulkopuolinen akkreditoitu laboratorio.

Esitys tarkkailun järjestämiseksi

Käyttötarkkailua esitetään jatkettavan hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Hulevesien laatua tarkkaillaan kerran vuodessa. Näytteestä analysoidaan pH, sähkönjohtokyky, kemiallinen hapenkulutus, mineraaliöljyt ja raskasmetalleista lyijy (Pb), sinkki (Zn), kupari (Cu) ja kadmium (Cd).

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Riskinarviointi sekä toimet onnettomuuksien estämiseksi

Piha-alueen liikenteeseen sekä materiaalin nostoihin (joko trukilla tai kahmarilla) liittyy henkilövahinkoriski. Riskiä pienennetään riittävällä valaistuksella, ohjaamalla työskentelyä ns. yleisturvallisuusohjeella sekä työntekijöiden koulutuksella. Asiattomien henkilöiden pääsy estetään palvelupisteen alueelle (aitaus ja liikennemerkit työskentelyalueesta).

Työkoneille ja –laitteille voi sattua hydrauliikkavuotoja, joita pyritään estämään ennakoivalla huollolla. Onnettomuuden sattuessa öljy imeytetään asianmukaiseen imeytysmateriaaliin (turve tms.) ja korjataan pois.

Polttoleikkauksessa voi syntyä tulipaloja (kierrätysmetallin sisältämä syttyvä, palava materiaali), jolloin savu aiheuttaa ylimääräistä ympäristökuormitusta. Tulpatut, umpinaiset höyrystyvää ainetta sisältävät putket voivat aiheuttaa räjähdys- ja siten henkilövahinkoriskin. Polttoleikkaukseen liittyviä riskejä vähennetään noudattamalla tarkoituksenmukaisia työskentelymenetelmiä. Työskentelyä ohjataan tulitöiden valvontasuunnitelmalla. Ennen polttoleikkaamisen aloittamista palava materiaali poistetaan työskentelyalueelta mahdollisimman tarkoin ja tarkistetaan etteivät leikattavat kappaleet ole umpinaisia eivätkä sisällä kemikaalijäämiä. Tunnistetut riskikohteet käsitellään erityistä varovaisuutta noudattaen. Työskentelypisteen läheisyydessä on ensisammutusvälineistöä.

Kuusakoski Oy on laatinut ISO 14001 –standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmäänsä paikkakuntakohtaiset turvallisuussuunnitelmat. Lisäksi viiteaineistona on käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet.

LISÄTIEDOT JÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ JA KÄSITTELYÄ KOSKEVASTA TOIMINNASTA

Selvitys hakijan vakavaraisuudesta tai tarvittavasta vakuudesta

Selvitys hakijan vakavaraisuudesta on esitetty hakemuksen liitteenä olevassa Kuusakoski Oy:n vuosikertomuksessa vuodelta 2003.

Hakija esittää ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaisen vakuuden määräksi 1 000 euroa. Perusteluna vakuuden määrälle on se, että Haapajärven palvelupisteessä käsiteltävien materiaalien arvo on pääasiassa positiivinen ja ongelmajätteiden määrä on materiaalien kokonaisvolyymeihin nähden on vähäinen. Lisäksi hakija on vakavarainen yhtiö.

Selvitys hakijan käytettävissä olevasta alan asiantuntemuksesta

Kuusakoski Oy on harjoittanut kierrätys- ja hyötykäyttötoimintaa vuodesta 1914 ja on suurin suomalainen kierrätysmetallin ja metallipitoisen materiaalin hyödyntäjä. Lisäksi yrityksen henkilökunta on toiminut alalla pitkään ja on siten erittäin osaavaa.

Toiminnasta vastaava hoitaja

Toiminnanharjoittaja on 14.4.2005 pidetyssä neuvottelussa ilmoittanut, että toiminnasta vastaava henkilö on Sauli Parviainen.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Toiminta on suunniteltu aloitettavaksi toukokuussa 2005. Hakija pyytää, että toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen, vaikka päätökseen haettaisiin muutosta (YSL 101 §). Hakija esittää, että muutoksenhausta huolimatta aloitetun toiminnan väliaikainen vakuus olisi 1 000 euroa. Perusteena vakuuden määrälle esitetään, että hakija on vakavarainen yhtiö.

Perusteluna uusien toimintojen aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaisuutta on se, että uusien toimintojen aloittaminen viivytyksettä edesauttaa valtakunnallisen ja alueellisen jätesuunnitelman toteutumista ja Pohjois-Pohjanmaan alueella on tarvetta uusien palvelujen tarjonnalle. Hakijalla on jo kyseisellä alueella toimintaa ja yhtiö haluaa tarjota uusia kierrätyspalveluja asiakkailleen mahdollisimman pian. Toimintojen aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT

Kuusakoski Oy:n Suomen organisaatiolla on SFS-EN ISO 14001 –standardin mukainen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Haapajärven palvelupiste on liitetty järjestelmään uusintasertifioinnin yhteydessä marraskuussa 2004. Palvelupisteen sisäinen auditointi on tehty 19.2.2005.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta Haapajärven kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla 7.2. – 8.3.2005. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet saatavilla Haapajärven kaupungissa ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.

Toiminnan viereisten ja vastapäisten kiinteistöjen omistajille on lähetetty asiaa koskeva erityistiedoksianto.

Tarkastukset ja neuvottelut

Ympäristölupahakemuksen valmistelua koskeva neuvottelu ja tutustumiskäynti laitokselle on pidetty 10.11.2004.

Ympäristölupapäätöksen valmisteluun liittyvä neuvottelu on pidetty 14.4.2005.

Neuvotteluista laaditut muistiot on liitetty päätöksen valmisteluasiakirjoihin.

Lausunnot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on pyytänyt ympäristönsuojelulain 36 §:n nojalla hakemuksesta lausunnot Haapajärven kaupungilta sekä erikseen Haapajärven kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Määräaika lausuntojen esittämiseen oli 8.3.2005.

Lausunnon ovat antaneet Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ja terveydensuojeluviranomainen.

Haapajärven kaupungin ympäristötarkastaja esittää ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntona seuraavaa:

- toiminta-aikoja tulee rajata siten, ettei alueelta kantaudu melua tai tärinää sunnuntaisin ja pyhäpäivisin lähimmän asuinalueen kiinteistöihin tai heidän pihaalueelle

- kattamaton toiminta-alue (ts. piha-alue, jossa jätteitä käsitellään) tulee ehdottomasti tiivistää, ja sade- ja sulamisvedet tulee johtaa öljynerotuskaivon kautta. Koska sadevesiviemäröintiä ei ole mahdollista saada kyseiselle alueelle, tulee maastoon johdettavien pintavesien laatua tarkkailla
- huoltohallin viemäriin on asennettava öljynerotuskaivo
- öljynerotuskaivot tulee tyhjentää tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa. Sakat tulee toimittaa asianmukaiset käsittely- tai vastaanottoluvat saaneeseen laitokseen. Tyhjennyksistä tai muista huoltotoimenpiteistä on pidettävä kirjaa. Vuosiraportti tulee toimittaa Haapajärven kaupungin ympäristötarkastajalle.
- toiminta ja kuljetukset eivät saa aiheuttaa epäsiisteyttä tai roskaantumista terminaalialueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Piha-alueen puhtauteen tulee kiinnittää huomiota myös pölyämisen vähentämiseksi. Piha-alue on aidattava.
- asiakaspalvelu tulee järjestää logistisesti ajatellen siten, että asioinnin turvallisuus taataan ottaen huomioon raskaan kaluston normaalin käyttämisen
- ongelmajätteiden säilytystilan tulee olla lukittavissa ja nestemäisten ongelmajätteiden säilytystila lisäksi ehdottoman tiivis
- mikäli polttoaineita varastoidaan valuma-altaalla varustettuna, tulee valumaallas olla katettuna sadevesiltä. Mikäli polttoainesäiliö uusitaan, tulee uusi säiliö varustaa laponestolaitteella, muussa tapauksessa laponestolaitetta suositellaan asennettavaksi olemassa olevaan säiliöön.
- voimakkaasti pilaantuneet maa-ainekset on kunnostettava toiminta-alueen pinnoittamisen yhteydessä, ja asiasta on tiedotettava myös Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista
- Haapajärven kaupungin teknisen lautakunnan lupajaoksen näkemyksen mukaan toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.

Haapajärven terveydensuojeluviranomaisena toimivan perusturvalautakunnan lausunnon on valmistellut terveystarkastaja. Terveydensuojeluviranomaisen lausuntona todetaan, että ympäristölupahakemuksesta ei ole huomauttamista, mikäli terveystarkastajan valmistelemassa lausunnossa mainitut toimenpiteet tehdään. Lausunnon mukaan ympäristölupapäätöksessä tulisi huomioida seuraavat asiat:

Piha-alue tulisi asfaltoida, jolloin pölyhaitat vähenee ja sade- ja hulevedet voidaan ohjata asianmukaiseen käsittelyyn. Palvelupisteen liikenne, materiaalien lajittelu ja käsittely aiheuttaa melua, joten toiminta tulisi tapahtua kello 07 – 22 välisenä aikana huomioiden asuntoalueiden meluohjearvot 55 dB (A) ja yöllä 50 dB. Palvelupisteellä vastaanotetut ja välivarastoidut akut, metallipitoiset liuokset ja muut ongelmajätteet tulee varastoida ja käsitellä niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä tai hajuhaittoja.

Muistutukset ja mielipiteet

Ympäristölupahakemusta koskevia muistutuksia tai mielipiteen ilmaisuja ei esitetty.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Ympäristökeskus on 10.3.2005 päivätyllä kirjeellään varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen. Vastine on saapunut 22.3.2005.

Vastineenaan hakija esittää Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnossa esitetyistä vaatimuksista seuraavaa:

Toiminta-ajat

- kuten ympäristölupahakemuksessa on todettu, lähin asuinalueeksi kaavoitettu alue sijaitsee noin 100 metrin päässä palvelupisteestä. Palvelupisteen ja asuin-

alueen väliin jää noin 30 metriä leveä puistokaistale. Toiminnasta aiheutuvan melun ei arvioida ylittävän valtioneuvoston päätöksen mukaisia melutason ohjearvoja asuinalueeksi kaavoitetulla alueella

- hakija on ympäristölupahakemuksessaan esittänyt, että toiminta tapahtuu arkisin ja lauantaisin klo 6 – 22 ja sunnuntaisin klo 9 – 15. Ruuhka-aikana voidaan joutua työskentelemään myös muulloin. Hakijan mielestä toiminta-aikoja ei tulisi rajoittaa, jos toimintaa voidaan harjoittaa niin, ettei siitä aiheutuva melu ylitä lähimmällä asuinalueeksi kaavoitetulla alueella valtioneuvoston päätöksen mukaisia ohjearvoja (klo 7 – 22 55 dB ja klo 7 – 22 50 dB)

Rakenteet

- kuten ympäristölupahakemuksessa on esitetty, toiminta-alue tullaan pinnoittamaan ja samassa yhteydessä järjestetään sade- ja sulamisvesien keräily ja niiden johtaminen öljynerotusjärjestelmän kautta
- hakija on esittänyt ympäristölupahakemuksen kohdassa 25E2, että hulevesien laatua tarkkaillaan kerran vuodessa ja näytteestä analysoidaan pH, sähkönjohtokyky, kemiallinen hapenkulutus, mineraaliöljyt ja metalleista Pb, Zn, Cu ja Cd
- huoltohallin valumavedet johdetaan jo nykyisin hälyttimellä varustetun öljynerotuskaivon kautta viemäriin
- öljynerotuskaivo tullaan tyhjentämään tarvittaessa ja sakat toimitetaan luvan omaavalle vastaanottajalle. Tyhjennyksistä ja huoltotoimenpiteistä tullaan pitämään kirjaa ja kirjanpito esitetään viranomaisille pyydettäessä.
- kuten hakija on ympäristölupahakemuksessa todennut, ongelmajätteiksi luokiteltavat esikäsittelemättömät käytöstä poistetut ajoneuvot varastoidaan alueella, joka on pinnoitettu nestetiiviiksi ja jonka valumavedet johdetaan öljynerotusjärjestelmän kautta. Ongelmajätteiksi luokiteltavat esikäsittelemättömät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet välivarastoidaan kontissa tai katetussa tilassa. Akut välivarastoidaan VAK-hyväksytyissä konteissa katetussa tilassa tai taivasalla, vesitiiviillä kannella varustettuna. Muut ongelmajätteet välivarastoidaan tarkoitusta varten varatuissa astioissa tai varastopaikoissa (esim. ongelmajätekontti) lukitussa tilassa.
- ympäristölupahakemuksen mukaan polttoneste varastoidaan kaksoisvaippasäiliössä tai valuma-altaalla varustettuna. Valuma-altaalla varustettu säiliö säilytetään katetussa tilassa.

Roskaantuminen

- palvelupisteen toiminta järjestetään niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista. Piha-alueen pölyämistä tullaan vähentämään harjaamalla piha-aluetta tarvittaessa. Palvelupisteen alue on osittain aidattu ja aitauksen kunto tullaan tarkastamaan ja tarvittaessa aitausta korjataan.

Hakija esittää Haapajärven terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa esitetyistä vaatimuksista seuraavaa:

Rakenteet

- hakija viittaa piha-alueen rakenteiden osalta Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnosta annettuun vastineeseen
- kun akut, metallipitoiset liuokset ja muut ongelmajätteet välivarastoidaan ja käsitellään ympäristölupahakemuksessa esitetyllä tavalla, ei niistä aiheudu epäsiisteyttä tai hajuhaittoja

Toiminta-ajat

- hakija viittaa toiminta-ajan ja melun osalta Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnosta annettuun vastineeseen

VIRANOMAISEN RATKAISU

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on tarkastanut hakemuksen, tutkinut asiasta annetut lausunnot ja muistutukset sekä luvan myöntämisen edellytykset. Ratkaisussaan ympäristökeskus on muutoinkin ottanut huomioon mitä yksityisen ja yleisen edun turvaamiseksi säädetään. Asiasta esitetyt lausunnot on otettu huomioon lupamääräyksissä ja niiden perusteluissa ilmenevällä tavalla.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus myöntää Kuusakoski Oy:n Haapajärven palvelupisteen jätteen ammattimaista hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Toiminta sijaitsee Haapajärven kaupungissa Palomäen kaupunginosassa (kiinteistötunnus 096-5-506-3), osoitteessa Palomäentie 21.

Haapajärven kaupungin 22.12.1997 myöntämä ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa on voimassa siihen saakka kunnes tämä päätös on saanut lainvoiman.

Tämän päätöksen kertoelmaosassa on esitetty laitoksen toimintaa koskevat ympäristölupahakemuksen mukaiset perustiedot, joita voidaan käyttää vertailutietoina laitoksen toiminnan muutosten laajuutta ja niiden aiheuttamaa uuden ympäristöluvan tarpeellisuutta arvioitaessa.

Toiminta on järjestettävä ympäristölupahakemuksen mukaisesti ellei seuraavissa lupamääräyksissä toisin määrätä.

Lupamääräykset

Yleiset lupamääräykset

1. Toiminnassa voidaan vastaanottaa, välivarastoida ja käsitellä tämän ympäristölupapäätöksen kertoelmaosassa mainittuja kotitalouksissa, kauppaliikkeissä ja teollisuudessa syntyneitä jätteitä ja ongelmajätteitä sekä muita terveys- ja ympäristövaikutuksiltaan niihin rinnastettavia jätteitä yhteensä enintään 41 000 tonnia vuodessa.

   Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavia jätemateriaaleja saa varastoida kerralla enintään seuraavasti: metallit 2 000 tonnia, rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet 1 500 tonnia, puu, paperi ja muovi (ml. pakkausjäte) yhteensä 100 tonnia sekä muu teollisuuden ja kaupan hyödynnettävä jäte 100 tonnia.

   Ongelmajätteiksi luokiteltavia jätteitä saa varastoida kerralla enintään seuraavasti: esikäsittelemättömät romuajoneuvot 100 tonnia, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 25 tonnia, akut ja paristot 10 tonnia sekä ongelmajätteiden pienerät 5 tonnia.

2. Laitokselle toimitetut jätteet, joiden vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, tulee toimittaa laitokselle, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottamiseksi tai jäte on palautettava sen haltijalle.

3. Kaikki jätemateriaalit tulee varastoida erillään toisistaan niin, etteivät ne pääse sekoittumaan keskenään. Jätteen varastointi, käsittely ja kuormaus on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu ympäristön roskaantumista, pölyämistä, pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- ja pohjavesille eikä muutakaan haittaa tai vaaraa ympä-

ristölle tai terveydelle. Laitosalueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava jatkuvasti.

4. Toiminta tulee järjestää niin, että jätelajikohtaiset kertavarastojen määrät eivät ylity. Laitoksella varastoitavat jätemateriaalit sekä ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti jätettä hyödyntäville tai käsitteleville laitoksille, joilla on ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä.

   Tavanomaisen jätteen varastointiaika laitoksella ennen hyödyntämistä tai esikäsittelyä saa olla enintään kolme vuotta. Ongelmajätteitä saa varastoida enintään yhden vuoden ennen niiden toimittamista käsiteltäviksi.

5. Ulkona tapahtuvaa jätteenkäsittelytoimintaa saa harjoittaa arkisin (maanantai – perjantai) klo 6 – 22 ja lauantaisin klo 8 – 16 poislukien arkipyhät. Poikkeustapauksissa, kuten ruuhka-aikoina, toimintaa voidaan harjoittaa myös muulloin. Poikkeavista toiminta-ajoista on ilmoitettava etukäteen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toimintaa ei saa aloittaa poikkeustapauksissa ilman ympäristökeskuksen hyväksyntää.

6. Melutaso laitoksen melun vaikutusalueella altistuvissa kohteissa ulkona ei saa ylittää melun A-painotettua ekvivalenttimelutasoa 55 dB päivällä (klo 7 – 22) eikä 50 dB yöllä (klo 22 – 7). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon.

   Mikäli laitoksen toiminta aiheuttaa melutason ylittymistä, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi melulle altistuvissa kohteissa. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa meluhaitan vähentämistä koskevia ohjeita ja määräyksiä.

7. Toiminnassa käytettävät polttoaineet ja muut kemikaalit tulee varastoida asianmukaisissa säiliöissä, joiden kunto tulee tarkistaa säännöllisesti. Polttoainesäiliö on varustettava lapon- ja ylitäytönestimin ja se on sijoitettava nestetiiviille alustalle, josta mahdolliset päästöt voidaan kerätä talteen. Kemikaalien varastoinnissa ja käytössä on lisäksi noudatettava valmisteen käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita.

Varastointi- ja käsittelyalueen rakenteet

8. Jätemateriaalien varastointi- ja esikäsittelyalue on rakennettava kantavaksi ja pinnoitettava nestetiiviiksi sekä varustettava valumavesien käsittelyjärjestelmällä vuoden kuluessa tämän päätöksen saatua lainvoiman. Tätä koskeva suunnitelma on esitettävä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

9. Alue tulee muotoilla riittävin reunakorokkein ja pinnan kallistuksin siten, että nestepäästöjen joutuminen suoraan alueen ulkopuolelle estyy, ja alueelle tulevat sade- ja hulevedet on johdettava maastoon öljynerottimen kautta.

   Öljynerotin on mitoitettava alueelta kertyvien valumavesien määrän mukaiseksi ja sen tulee täyttää öljynerottimien EN-858 standardin I -luokan erottimille asetetut vaatimukset. Öljynerotin tulee varustaa täyttymisestä ilmoittavalla hälyttimellä ja sulkuventtiilillä.

10. Ennen alueella tehtäviä maanrakennus- ja päällystystöitä on pilaantuneeksi todettu alue puhdistettava riittävällä tavalla. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta on tehtävä ympäristönsuojelulain 78 §:ssä tarkoitettu ilmoitus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle, joka voi antaa ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä maaperän puhdistamista koskevia määräyksiä. Ilmoitukseen on liitettävä maaperätutkimustulokset ja kunnostussuunnitelma.

11. Nestetiiviin päällysteen kunto on tarkastettava vuosittain ja samalla on korjattava havaitut vauriot.

12. Laitosalue on aidattava riittävän näkösuojan antavalla aidalla vuoden kuluessa tämän päätöksen saatua lainvoiman. Aita tulee rakentaa Haapajärven kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Aita on pidettävä kunnossa. Alueelle johtavan kulkutien portti on pidettävä lukittuna toiminnan aukioloaikojen ulkopuolella.

Romuajoneuvojen esikäsittelypaikan rakenteet

13. Romuajoneuvojen esikäsittelypaikkana olevan hallin lattian nestetiiviin pinnoitteen kunto on tarkastettava säännöllisesti ja havaitut vauriot on korjattava viivytyksettä.

14. Esikäsittelytoiminnassa muodostuvat nestevalumat on johdettava öljynerotuskaivoon, joka on viemäröity yleiseen viemäriin. Öljynerotuskaivon tulee täyttää öljynerottimien standardin EN 858 II-luokan erottimille asetetut vaatimukset. Öljynerotin tulee varustaa täyttymisestä ilmoittavalla hälyttimellä ja sulkuventtiilillä.

    Viemäriinliittymissopimus tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.

Jätemateriaalien varastointi ja esikäsittely

15. Toiminnassa vastaanotettujen tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavien jätemateriaalien, kuten metallit, rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, paperi-, pahvi- ja muovijätteet (mukaan lukien pakkausjätteet) varastointi ja esikäsittely (lajittelu, ryhmittely hyödynnettäviksi eriksi, paalaus ja leikkaus) tulee tapahtua nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella. Edellä mainittuja jätteitä voidaan kuitenkin varastoida murskepintaisella alueella lajiteltuina asianmukaisissa varastolavoissa ja –konteissa.

    Käytöstä poistetut renkaat on varastoitava asianmukaisesti muista jätteistä erillään siten, että palovaara estyy.

16. Esikäsittelemättömät romuajoneuvot tulee vastaanottaa ja varastoida nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella. Romuajoneuvoja, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai osia, ei saa tilapäisestikään säilyttää läpäisevällä alueella.

17. Käytöstä poistetut romuajoneuvot on purettava tämän päätöksen toiminnankuvausosassa esitetyllä tavalla mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen poistamalla ajoneuvosta vaaralliset aineet ja osat sekä muut osat, joita ei erotella murskaamossa taikka romuajoneuvot on toimitettava esikäsiteltäväksi laitokselle, jolla on ympäristölupa kyseiseen toimintaan.

18. Romuajoneuvossa olevat vaaralliset aineet on poistettava siten, etteivät ne pilaa romuajoneuvojen murskauksessa syntyvää jätettä. Esikäsittelyssä ajoneuvosta erotetut nesteitä sisältävät osat, hyödynnettävät osat ja varaosat on varastoitava välttäen niiden vaurioitumista. Ajoneuvoista erotetut varaosat tulee varastoida asianmukaisesti, öljyisten varaosien varaston tulee olla nestetiivis.

19. Puretut ajoneuvot, jotka eivät sisällä vaarallisia aineita tai osia, tulee varastoida erillään esikäsittelemättömistä ajoneuvoista selvästi merkityillä alueilla.

20. Toiminnassa vastaanotetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on lajiteltava ja varastoitava siten, että uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen soveltuvat kokonaiset laitteet ja osat voidaan ensisijaisesti käyttää uudelleen ja toissijaisesti kierrättää mahdollisimman tarkasti.

21. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on varastoitava nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä katettu tarkoituksenmukaisesti, taikka asianmukaisissa varastokonteissa.

22. Ongelmajätteet on varastoitava kullekin jätelajille soveltuvissa, suljettavissa varastosäiliöissä tai –astioissa katetussa ja lukittavassa tilassa nesteitä läpäisemättömällä reunakorokkein varustetulla alustalla tai muulla ympäristönsuojelun kannalta vastaavalla tavalla siten, ettei ongelmajätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle.

    Ongelmajätteiden pakkaukset on merkittävä asianmukaisesti jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin.

Esikäsiteltyjen jätemateriaalien ja jätteiden toimittaminen edelleen

23. Hyödynnettäväksi tarkoitetut metalli- ja muut jätemateriaalit sekä ongelmajätteet on toimitettava säännöllisin väliajoin vastaanottajalle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen hyödyntäminen tai käsittely.

    Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteen siirrosta laadittava siirtoasiakirja, joka on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.

    Toiminnassa syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte ja muu vastaava hyödynnettäväksi kelpaamaton jäte tulee toimittaa säännöllisesti luvan omaavalle vastaanottajalle Haapajärven kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti.

24. Toiminnassa muodostuvan jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle jätteen keräämis- ja kuljetustoiminnan harjoittajalle, joka on hyväksytty alueellisen ympäristökeskuksen jätetiedostoon.

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

25. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, viemäriin, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava välittömästi Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Poikkeuksellisista

päästöistä viemäriin on ilmoitettava viipymättä myös Haapajärven kaupungin viemärilaitokselle.

Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitoksella oltava saatavilla laitoksen toiminnan ja laajuuden mukainen riittävä alkusammutuskalusto ja sopivaa imeytysmateriaalia. Käytetty imeytysmateriaali tulee toimittaa käsiteltäväksi ongelmajätteenä.

Muut määräykset

26. Toiminnasta vastaavan henkilö nimi yhteystietoineen on ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos aiemmin ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia.

27. Toiminnan aukioloaikoina on laitoksella oltava valvoja, joka tarkastaa tulevat kuormat ja niitä koskevat asiakirjat, merkitsee jätteet kirjanpitoon sekä osoittaa kyseiselle jätteelle tarkoitetun välivarastopaikan.

28. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että laitoksen henkilökunnalla on riittävä tietämys jätteistä ja niiden ominaisuuksista, sekä huolehtia riittävän tiedon antamisesta jätteen toimittajille, kuljettajille ja muille sidosryhmille.

29. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä ja varauduttava laitoksen toimintaan soveltuvana sen käyttöönottoon erikseen sovittavien siirtymäaikojen puitteissa.

Toiminnan tarkkailu, kirjanpito ja raportointi

30. Öljynerottimien toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Hiekan- ja öljynerottimet on tyhjennettävä ja huollettava säännöllisesti. Hiekan- ja öljynerottimien öljyt ja lietteet tulee toimittaa laitokselle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto. Erottimien tarkkailusta, huolloista ja tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, joka on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaisen tarkastettavaksi.

31. Varastoalueelta öljynerottimen kautta maastoon johdettavasta vedestä on otettava öljynerottimen jälkeen vesinäyte vähintään kerran vuodessa ajankohtana, jolloin virtaama on riittävä näytteenoton kannalta. Hallista öljynerottimen kautta yleiseen viemäriin johdettavasta vedestä tulee ottaa vesinäytteet tarvittaessa valvontaviranomaisen niin määrätessä.

    Ojaan johdettavan veden vesinäytteestä on määritettävä pH, kiintoaine, sähkönjohtokyky, kemiallinen hapenkulutus, mineraaliöljyt sekä lyijy, sinkki, kupari ja kadmium. Tuloksia esitettäessä on kuvailtava näytteenottotilanne, virtaama ja laitoksen toiminta näytteenottoajankohtana. Näytteenotto ja analysointi tulee tapahtua julkisen valvonnan alaisen laitoksen toimesta. Vesinäytetulokset on niiden valmistuttua toimitettava tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus voi tarvittaessa vesinäytetulosten niin osoittaessa muuttaa tarkkailuohjelmaa.

    Haapajärven kaupungin viemärilaitos voi lisäksi antaa erillisiä määräyksiä yleiseen viemäriin johdettavien vesien laadusta.

32. Laitoksen toiminnasta tulee pitää ajantasalla olevaa kirjanpitoa, josta selviää ympäristönsuojelun kannalta tarpeelliset tapahtumat ja toimenpiteet. Kirjanpitoon tulee merkitä laitokselle vastaanotettujen jätemateriaalien lajit, määrät ja alkuperä sekä käsittelytapa laitoksella, jätteiden toimituspaikat ja -ajankohdat, ja omassa toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät sekä toimituspaikat ja -ajankohdat. Kirjaa on pidettävä myös vastaanottamatta jätetystä jätteestä. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle tarkastusta varten.

Toiminnanharjoittajan on kalenterivuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle vuosiyhteenveto laitoksen edellisen vuoden toiminnasta. Tiedot tulee toimittaa ympäristöhallinnossa käytössä olevien ohjeiden mukaisesti. Jätteet tulee luokitella ympäristöministeriön asetuksen yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) liitteen mukaisesti. Vuosiyhteenveto tulee toimittaa tiedoksi myös Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Raportissa tulee esittää ainakin seuraavat tiedot:
- toiminnassa vastaanotettujen jätemateriaalien lajit, määrät, käsittelytapa laitoksella ja toimituspaikat;
- vuoden vaihteessa varastossa olevien jätemateriaalien määrä;;
- toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat;
- selvitys mahdollisista poikkeuksellisia päästöjä aiheuttaneista häiriö- tai onnettomuustilanteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä; ja
- vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toiminnassa.

Vakuus

33. Toiminnanharjoittajan on annettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle tämän hyväksymä 6 000 euron vakuus asianmukaisen jätehuollon, laitoksen käytöstä poistamisen ja jälkihoidon varmistamiseksi. Vakuus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen saatua lainvoiman. Ympäristökeskus varaa mahdollisuuden tarkistaa tarvittaessa vakuuden määrää.

Ilmoitus toiminnan muutoksista ja lopettamisesta

34. Toiminnan kannalta olennaisista muutoksista on hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä taikka toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

35. Toiminnan päättyessä on alueelta kuuden kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä toimitettava kaikki jätteet pois ja alue on puhdistettava siten, ettei alueesta käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Puhdistuksen jälkeen laitoksella on pidettävä lopputarkastus. Tarkastuksen perusteella ympäristökeskus tekee päätöksen vakuuden vapauttamisesta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on katsonut, että laitoksen toiminta ja toiminnanharjoittajan asiantuntemus täyttävät laissa säädetyt ympäristöluvan myöntämisen edellytykset.

Toimittaessa ympäristölupahakemuksen ja tämän lupapäätöksen mukaisesti ei laitoksen toiminnasta aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa toiminnan sijaintipaikka huomioiden terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta muun tärkeän käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta rasitusta naapureille. Laitos sijaitsee vahvistetussa asemakaavassa teolliseen toimintaan osoitetulla alueella, joten kaavallisia esteitä luvan myöntämiselle ei ole. Laitoksen vaikutusalueella ei ole suojelukohteita tai muita häiriintyviä kohteita, eikä se sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaan varten annettavat määräykset huomioiden ottaen käytettävissä riittävä asiantuntemus. Toiminnalle määrätään asetettavaksi ympäristönsuojelulain 42 §:n mukainen vakuus.

Yleiset perustelut

Lupamääräyksissä on annettu tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätteiden hyödyntämisestä ympäristönsuojelulain 43 §:n ja 45 §:n nojalla. Lisäksi määräyksiä annettaessa on otettu huomioon mitä on säädetty romuajoneuvojen varastoinnille ja esikäsittelylle asetettavista vaatimuksista valtioneuvoston asetuksessa romuajoneuvoista sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun varastoinnille asettavista vaatimuksista valtioneuvoston asetuksessa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta.

Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43 §:n nojalla otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

Toimittaessa tämän ympäristöluvan määräysten mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Laitoksen toiminta tukee valtakunnallisen ja alueellisen jätesuunnitelman hyödyntämistavoitteiden toteutumista, mm. tehostamalla kierrätystä ja jätteiden materiaalihyötykäyttöä.

Lupamääräysten perustelut

Ympäristönsuojelulain 45 §:n perusteella jätteiden vastaanotto voidaan rajoittaa vain tietynlaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Varastoitavan ja käsiteltävän tavanomaisen jätteen ja ongelmajätteen määriä ja varastointiaikoja on rajoitettu, jotta estetään ylisuurien varastojen muodostuminen, ja jolla voidaan estää toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia haittoja ympäristölle.

Jätelain 18 l §:n nojalla romuajoneuvon viimeisen haltijan on toimitettava romuajoneuvo tuottajavastuun piiriin kuuluvalle kerääjälle tai esikäsittelijälle. Vastaanottajan

on tarkistettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo. Jos laitokselle toimitetaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, on se toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn jätelain 15 §:n nojalla taikka palautettava jätteen haltijalle jätelain 9 §:n nojalla.

Jätteen haltijaa koskevat jätelain 6 §:n mukaiset yleiset huolehtimisvelvollisuudet jätehuollon järjestämiseksi. Jätelain 51 §:n nojalla jätteen haltijan on oltava riittävän hyvin selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, lajista, laadusta, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Jätemateriaalit on toimitettava ensisijaisesti hyödynnettäväksi materiaalina, toissijaisesti energiana siten, että kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. Hyödynnettäväksi kelpaamaton jäte tulee toimittaa ympäristöluvan omaavalle kaatopaikalle loppusijoitettavaksi. (lupamääräykset 1 - 4)

Ympäristölle mahdollisesti aiheutuvan häiriön estämiseksi toiminta-aikoja on rajoitettu hakemuksesta poiketen siten, että pääsääntöisesti toiminta sallitaan vain arkipäivisin ja lauantaisin. Poikkeuksellisista toiminta-ajoista edellytetään ilmoitettavan etukäteen, jotta voidaan varmistua toiminnan hyväksyttävyydestä. (lupamääräys 5)

Lupamääräyksessä annetut melutason raja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) säädettyjä melutason ohjearvoja. Melutason selvityksiä ei ole edellytetty, koska melutaso jää ennalta arvioiden lähimmissä häiriintyvissä kohteissa alle sallitun. (lupamääräys 6)

Polttoaineen ja muiden kemikaalien varastoinnista ja käytöstä toimipaikalla on annettu määräys, jotta voidaan estää niistä mahdollisesti aiheutuvat haitat ympäristölle ja terveydelle (lupamääräys 7).

Jäteasetuksen 8 §:n nojalla jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikka on suunniteltava, perustettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä ja sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle ja terveydelle, ja ongelmajätteen vastaanottopaikan on oltava sellainen ja sitä käytettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristön asutukselle, vastaanottopaikan käyttäjälle tai yleiselle turvallisuudelle eikä maaperän saastumista tai ympäristön roskaantumista ja että valumavesien pääsy ympäristöön estetään asianmukaisesti.

Varastointialueen pinnoittaminen nestetiiviiksi ja sen pitäminen kunnossa estää jätteistä mahdollisesti liukenevien aineiden pääsyn maaperään ja vesiin. Sade- ja hulevesien kokoaminen varastointi- ja käsittelyalueelta ja niiden johtaminen öljynerotuskaivon kautta estää öljyn pääsyn pintavesien mukana ympäristöön. Yksityiskohtainen suunnitelma on edellytetty esitettävän ympäristökeskukselle hyväksyntää varten, jotta voidaan varmistua siitä, että rakenteet vastaavat ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimuksia.

Koska alueella ei ole sadevesiviemäröintiä ja vedet johdetaan ojaan, öljynerotuskaivon tulee täyttää öljynerottimien standardin EN 858 I-luokan öljynerottimille asetetut vaatimukset, jolloin lähtevän veden öljypitoisuus on alle 5 mg/l. Onnettomuus- ja vaaratilanteiden estämiseksi öljynerotin on määrätty varustettavaksi hälyttimellä ja sulkuventtiilillä. (lupamääräykset 8-11)

Aitaamalla varastointialue vähennetään jätteiden varastoinnista mahdollisesti aiheutuvia haittoja ja estetään ulkopuolisten pääsy alueelle muulloin kuin toiminnan aukioloaikoina. Koska toiminta sijaitsee kaavoitetulla alueella, aita on rakennettava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. (lupamääräys 12)

Romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n nojalla romuajoneuvojen esikäsittelypaikassa on oltava vähintään asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyjen ja rasvojen erottimilla. Esikäsittelypaikassa on lisäksi oltava asianmukaiset varastot ja säilytysastiat romuajoneuvoista erotetuille aineille ja osille. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on hakemuksessa esitettyjen tietojen ja tarkastuksen perusteella arvioinut, että esikäsittelypaikkana käytettävä halli vastaa romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisia esikäsittelypaikoilta edellytettäviä vaatimuksia. Päätöksessä on annettu määräys nestetiiviiden pintojen huollosta ja kunnossapidosta. Öljyisten vesien johtaminen asianmukaisen öljynerotuskaivon kautta yleiseen viemäriin estää viemäriverkostolle ja jätevedenpuhdistamolle sopimattomien aineiden pääsyn verkostoon. Koska hallissa muodostuvat nestepäästöt johdetaan yleiseen viemäriverkostoon hiekan- ja öljynerottimen kautta, ympäristökeskus pitää riittävänä II-luokan öljynerotinta, jolloin viemäriin johdettavan veden öljypitoisuus jää alle 100 mg/l. (lupamääräykset 13 - 14)

Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavien jätemateriaalien varastointia ja esikäsittelyä koskeva lupamääräys on annettu toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Murskepintaisella alueella jätteet on varastoitava asianmukaisissa varastokonteissa tai –lavoissa, jotta varastoinnista ei aiheutuisi vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä roskaantumista. (lupamääräys 15)

Ympäristölle mahdollisesti aiheutuvien haittojen vuoksi päätöksessä edellytetään esikäsittelemättömät romuajoneuvot varastoitavan nestetiiviillä alueella. Romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:ssä on säädetty romuajoneuvojen esikäsittelyä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Romuajoneuvot sisältävät ongelmajätteiksi luokiteltuja aineita ja osia. Haitallisia aineita voi joutua ympäristöön ellei niitä poisteta ajoneuvosta ennen murskausta. Romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n nojalla romuajoneuvo on esikäsittelyssä purettava tai haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä on huolehdittava muulla vastaavalla tavalla. Romuajoneuvossa olevat osat ja aineet, jotka on merkitty tai ovat muutoin tunnistettavissa eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (572/2003) 5 §:n 2 mom. mukaisesti, on poistettava. Uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvon osat on poistettava ja purkamistuotteet varastoitava siten, että romuajoneuvon osat voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muutoin hyödyntää. Käyttökelpoisten osien uudelleen käyttö vähentää jätteen syntymistä. (lupamääräykset 16 - 19)

Ympäristölupahakemuksen mukaan toiminnassa ei esikäsitellä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, jonka vuoksi on annettu vain asianmukaista varastointia koskevat lupamääräykset. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiset vaatimukset varastointipaikoille on täytettävä viimeistään 13.8.2005. (lupamääräykset 20 – 21)

Varastoimalla toiminnassa muodostuvat jätteet ja ongelmajätteet asianmukaisesti ja toimittamalla ne säännöllisesti käsiteltäväksi voidaan vähentää niiden varastoinnista aiheutuvia riskejä ja mahdollisia haittoja ympäristölle. Ongelmajätteiden pakkaukset tulee merkitä jäteasetuksen 6 §:n mukaisesti. Ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä annetun valtioneuvoston päätöksen mukaisen siirtoasiakirjamenettelyn avulla seurata ongelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan sekä toteuttaa toiminnan valvontaa. (lupamääräykset 22 - 23)

Asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi on annettu jätelain 15 §:n nojalla määräys luovuttaa toiminnassa syntyvä jäte alueellisen ympäristökeskuksen jätetiedostoon hyväksytyn toiminnanharjoittajan kuljetettavaksi. (lupamääräys 24)

Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden vuoksi. Määräys välittömiin torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 §:n nojalla toiminnasta vastaavan on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle mm. onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Määräys toiminnan laajuuden ja luonteen mukaisen alkusammutuskaluston ja imeytysmateriaalin saatavilla olosta on annettu, jotta torjuntatoimet voidaan aloittaa henkilökunnan toimesta välittömästi ja tehokkaasti ja estää päästöjen joutuminen ympäristöön. (lupamääräys 25)

Jäteasetuksen 10 §:n nojalla jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikan hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten toiminnanharjoittajan on määrättävä vastaava hoitaja. Myös muutoksista tulee tiedottaa valvontaviranomaisille tiedonkulun varmistamiseksi. Jätteiden vastaanoton tulee olla valvottua, jotta voidaan varmistua laitokselle tuotavien jätteiden laadusta. Toiminnan ympäristönsuojelun tason ylläpitämiseksi toiminnanharjoittajan tulee huolehtia henkilökunnan ja sidosryhmien riittävästä jätteitä ja jätehuoltoa koskevasta tietoisuudesta. (lupamääräykset 26 – 28)

Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Laitoksen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen, tietämyksen lisääntyminen ja mahdollisimman tehokkaiden ympäristöhaittojen torjuntakeinojen soveltaminen toiminnassa edellyttävät päästöjen ja muiden ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehittämistä. Käyttämällä parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa voidaan tehokkaimmin ehkäistä toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy jatkuvasti, jonka vuoksi sen käyttöönottoon on varauduttava. (lupamääräys 29)

Öljynerottimien käyttöä ja huoltoa koskeva määräys on annettu, jotta voidaan varmistaa niiden toimivuus ja estää mahdolliset haitat ennakolta. Tarkkailemalla öljynerotuskaivosta johdettavia vesiä voidaan varmistua öljynerottimen toimivuudesta ja saada tietoa toiminnan valvontaa varten. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus katsoo, että maastoon johdettavasta vedestä tulee ottaa vesinäyte vuosittain öljynerottimen toimivuuden varmistamiseksi, sen sijaan yleisen viemäriin johdettavasta vedestä tulee ottaa näytteet tarvittaessa, mikäli valvontaviranomainen niin määrää. Haapajärven kaupungin viemärilaitos voi antaa tarvittaessa erillisiä määräyksiä jätevedenpuhdistamolle johdettavien vesien laadusta, jotta jätevesistä ei aiheutuisi häiriötä puhdistamon toiminnalle. (lupamääräykset 30 – 31)

Jätelain nojalla ympäristöluvan haltijan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyneistä jätteistä, niiden välivarastoinnista, toimituspaikoista ja käsittelytavoista. Ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Vuosiyhteenvedon esittämisestä annettu määräys on tarpeen toimintaan liittyvien ympäristönsuojelun kannalta oleellisten tietojen saamiseksi ja toiminnan valvonnan järjestämiseksi. (lupamääräys 32)

Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä suuri vakuus tai muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. Ympäristökeskus on katsonut, että hakijan esittämä vakuuden määrä on liian vähäinen ottaen huomioon toiminnan luonne ja laajuus. Vakuuden suuruutta harkittaessa on otettu

huomioon edellä mainittujen seikkojen lisäksi tässä lupapäätöksessä annetut määräykset sekä toiminnanharjoittajan vakavaraisuudesta saadut selvitykset ja se, mitä laitokselle mahdollisesti jäävien jätteiden käsittelyn kustannukset olisivat. Hyväksyttävänä vakuutena voidaan pitää esim. pankkitakausta, pankkitalletusta tai takausvakuutusta. (lupamääräys 33)

Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee riittävän ajoissa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Ilmoituksen perusteella viranomainen voi tarkastella muutosten vaikutusta ympäristöön ja laitoksen lupamääräyksiä sekä arvioida vastaako ilmoitettu toiminta ympäristöluvan lupamääräyksiä. (lupamääräys 34)

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Puhdistustoimien jälkeen tehtävällä tarkastuksella varmistetaan, että alue on riittävästi puhdistettu, jotta siitä ei aiheudu myöhemmin haittaa tai vaaraa ympäristölle. (lupamääräys 35)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Lupamääräysten tarkistaminen

Toiminnanharjoittajan tulee jättää lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristölupahakemus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle vuoden 2015 loppuun mennessä. Hakemuksessa tulee olla selvitykset toiminnan laajuudesta ja käytössä olevista ympäristönsuojeluratkaisuista. Velvoite on annettu ympäristönsuojelulain 55 §:n nojalla. Tämä päätös on voimassa siihen saakka kunnes lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Ympäristönsuojelulain 101 §:n nojalla lupaviranomainen voi luvan hakijan pyynnöstä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle.

Hakija on esittänyt ympäristölupahakemuksen yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle pyynnön aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus määrää, että Kuusakoski Oy:n Haapajärven palvelupisteen toiminta tätä ympäristölupapäätöstä noudattaen voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jos hakija asettaa ympäristökeskuksen hyväksymän 5 000 euron vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle.

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Perustelu

Mikäli ympäristölupapäätös kumotaan tai lupamääräyksiä muutetaan, 5 000 euron vakuuden katsotaan olevan riittävä ympäristön saattamiseksi ennalleen. Ratkaisussaan ympäristökeskus on katsonut, että hakijan esittämä vakuuden määrä on liian vähäinen ympäristön saattamiseksi ennalleen. Täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Alue on kaavoitettu teollisuuskäyttöön ja toiminnan luonne huomioon ottaen alue voidaan saattaa ennalleen, jonka vuoksi päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8 §, 28 §, 31 §, 35-38 §, 41-43 §, 45-47 §, 52-56 §, 62 §, 78 §, 81 §, 83 §, 96-97 §, 101 §, 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 6 §, 16-19 §, 23 §, 36 §
Jätelaki (1072/1993) 4 §, 6 §, 8-9 §, 12 §, 15 §, 18 l §, 19 §, 51-52 §
Jäteasetus (1390/1993) 3 §, 3 a §, 5-6 §, 8-10 §
VNA romuajoneuvoista (581/2004) 6 §, 8 - 11 §
VNA sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (852/2004) 6 - 7 §, 17 §
VNA eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (572/2003) 5 §
VNp ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
VNp melutason ohjearvoista (993/1992)
YMA yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Maksu **3 920 euroa** (alv 0 %)

Ympäristöministeriön asetuksessa alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista määrätään julkisoikeudellisten suoritteiden maksuista. Asetuksen mukaan maksu jätteiden käsittely- tai hyödyntämislaitoksen, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään 5000 tonnia, taikka laitoksen, jossa käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä, ympäristöluvasta on 3 920 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet

Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1237/2003)

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä siten kuin ympäristönsuojelulain 54 §:ssä on säädetty.

Päätös

Hakijalle saantitodistuksella

Jäljennös päätöksestä

Haapajärven kaupunki
Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Haapajärven kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä

Hakemuksesta tiedonannon saaneet

Lisätietoja päätöksestä

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Tarkastaja Kaija Järvinen, puh. 06-367 6365

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Valitusaika päättyy **3.6.2005.**

Valitusoikeus on:

- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristölupapäällikkö Martti Seppälä

Tarkastaja Kaija Järvinen

LIITE Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja **toimitettava** valitusajan kuluessa **Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.**

Valitusaika

Valitusaika on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä.** Valitusaikaa laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä klo 16.15.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto - oikeus niin määrää.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993, muut. 1024/2002) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksuna 80 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot:

postiosoite:	PL 124, 90101 OULU
käyntiosoite:	Isokatu 9, 90100 OULU
aukioloaika:	8.00 - 16.15
puhelin:	(08) 315 8300
telekopio:	(08) 315 8305
sähköposti:	kirjaamo.ppo@ymparisto.fi