HÄMEEN
YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristönsuojeluosasto

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (Epävirallinen)
Dnro HAM-2003-Y-390-111
Nro YSO/7/2008
Annettu julkipanon jälkeen
23.1.2008

ASIA

Päätös Montreal Sports Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Padasjoen kunnassa sijaitsevan jääkiekkomailoja valmistavan tehtaan toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

LUVAN HAKIJA

Montreal Sports Oy
Valutie 9
17500 PADASJOKI

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Jääkiekkomailatehdas
Padasjoen kunta, Valutie 9
Kiinteistörekisteritunnus 576-412-0003-181
Toimialatunnus 36400

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulaki 28 §:n 1 momentti, ympäristönsuojeluasetus 1 §:n 1 momentti kohta 1b (liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistava tehdas).

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Hämeen ympäristökeskus
Ympäristönsuojelulaki 31 §:n 2 momentti kohta 1.
Ympäristönsuojeluasetus 6 §:n 1 momentti kohta 1a (lastulevyä, kuitulevyä, vaneria tai muita puulevyjä taikka muita liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistava tehdas).

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on toimitettu Hämeen ympäristökeskukseen 25.11.2005.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Suoritemaksu 5011 euroa

Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitoksen viemäriin toiminnanharjoittajan ja Padasjoen kunnan vesi- ja viemärilaitoksen välillä (pvm 20.6.2002).

Alue on asemakaavassa (hyväksytty 11.10.2004) osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä T).

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Ympäristön yleiskuvaus

Montreal Sports Oy:n toiminta sijoittuu Padasjoen kunnan Taulun teollisuusalueelle. Kiinteistön lähinaapurustossa on pienteollisuustoimintaa. Rajanaapureina on pienteollisuusyrityksiä. Lähimpään asuinrakennukseen on 200 metriä. Padasjoen keskustaan on matkaa noin kilometri. Alue on liitetty Padasjoen kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Kiinteistön omistaa Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Padasmaila Oy ja vuokralaisena on Montreal Sports Oy.

Laitos ei sijaitse pohjavesialueella. Lähimmän pohjavesialueen (Naukjärvi 0457602 II luokka) raja sijaitsee laitoksesta noin 600 metriä lounaaseen päin, ei kuitenkaan pohjavesien virtaussuunnassa.

Montreal Sports Oy:n teollisuushalli sijaitsee Päijänteen vesistöalueella , Suur-Päijänteen (14.2) Padasjoen osavaluma-alueella (14.251).

LAITOKSEN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Tehdas valmistaa ja pintakäsittelee jääkiekkomailoja. Yhtiön tuotemerkillä on valmistettu jääkiekkomailoja vuodesta 1960 lähtien. Alkuvaiheessa mailat valmistettiin koivusäleestä ja hieman myöhemmin aloitettiin lasikuituvahvistettujen mailojen valmistus. 1990-luvun alkupuolella yhtiö ryhtyi valmistamaan komposiittimailoja. Tällä hetkellä tehtaassa valmistetaan kolmea jääkiekkomailamallia; puuvartisia pelaajamailoja, maalivahdinmailoja ja komposiittimailoja. Mailoja myydään maailmanlaajuisesti. Mailatehtaan kokonaistuotanto on noin 150 tonnia ja vuosikapasiteetti noin 200 tonnia mailoja. Valmistusprosessi tapahtuu kahdessa vuorossa arkisin klo 7-22. Tuotanto työllistää noin 30 työntekijää. Rakennuksen kerrosala on 1962 m^2.

Raaka-aineet ja kemikaalit

Raaka-aineet vuonna 2006:

Raaka-aine	Määrä / vuosi yksikkö
Muovit	30 t
Lasi- ja hiilikuidut	50 t
Ohenteet ja liuottimet	4 t
Liimat	10 t
Kemikaalit	11 t
Lakat, maalit& värit	1 t
Puutavara	100 t
Muut raaka-aineet	3 t

Käytettävät kemikaalit (keskimääräinen käyttö):

Tuotenimi ja aine	Käyttötarkoitus	Vuotuinen käyttö (t)	Max. varastointimäärä (t)
Asetoni	Ohennin ja liuotin	6,15	1
Teollisuusbensiini, rikitön, raskas	Ohennin ja liuotin	0,8	0,3
n-butyyliasetaatti; metyylietyyliketoni	Ohennin ja liuotin	0,6	0,1
Etyyliglykooliasetaatti ; liotinbensiini (maaöljy), kevyt, aromaattinen	Ohennin ja liuotin	1	0,1
Nestemäinen epoksihartsi	Liima	13	1
Polyaminoamidi; trietyylitetramiini	Liima	6	0,5
Styreeni	Liima	3	1
Teollisuusbensiini, vetykäsitelty, raskas (alifaattinen liuotinbensiini) Ksyleeni; metyylietyyliketoksi	Pintakäsittely	1,5	0,5
1-metoksipropanoli Etanoli Dibutyyliftalaatti	Pintakäsittely	0,7	0,1

Taulukko on tehty hakemukseen aiemman kemikaalien käytön perusteella. Käyttö on pienentynyt tästä vuonna 2006 ja pienenee edelleen tehtyjen muutosten takia (mailan vartta ei enää maalata, vaan grafiikka tehdään siirtokuvalla).

Tehtaan kemikaalivarasto sijaitsee kiinteistön yläkerrassa, itäpäädyssä. Varaston seinät on rakennettu betoniharkoista ja lattiaa ei ole pinnoitettu, tilassa ei ole lattiakaivoja. Tynnyreiden alle on toiminnanharjoittaja ilmoittanut hankkivansa suoja-altaat. Varastossa on kerrallaan varastoituna hartsiliimoja, asetonia, painovärejä ja ohenteita noin 3000 kg.

Maanalainen, lasikuidusta valmistettu yksivaippainen öljysäiliö (10 m^3) sijaitsee kiinteistön yläkerrassa, länsipäädyssä (rakennus sijaitsee rinteessä ja yläkerta on länsipäädyssä maan tasassa). Öljysäiliö on viimeksi tarkastettu 12.11.2004.

Prosessikuvaus

Tehtaassa valmistetaan kolmea eri jääkiekkomailamallia; puuvartisia pelaajamailoja, maalivahdinmailoja ja komposiittimailoja. Tehtaalla työskennellään pääsääntöisesti päivävuorossa, osa tuotannosta on vuorotyössä. Tehtaan tuotantotilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa. Alakerrassa sijaitsee maalivahdinmailan osavalmistus, puristus ja komposiittimailan varren valmistus. Alakerrassa olevaan raaka-ainevarastoon on tehty uusi pintakäsittely-yksikkö. Yläkerrassa on puumailan varren valmistus, kokoonpano, muotoilu ja viimeistely. Yläkerrassa on myös tuotteiden pakkaus, valmisvarastotilat, kemikaalivarasto sekä konttori.

Puuvartisten mailojen valmistus

Alihankintana valmistettuihin liimalevyaihioihin liimataan lasi/hiilikuitulujitteet levypuristimella. Tämän jälkeen aihio kulkee automaattisen varsilinjan läpi, jolloin tuloksena syntyy 15 vartta. Varret siirretään kokoonpanoon, jossa lapapuristimella liitetään lavat kiinni. Kokoonpanon jälkeen mailat siirretään muotoiluun jyrsin/hiomakoneille. Tästä ne siirtyvät lakkaukseen ja silkkipainoon ja edelleen pakkaukseen. Valmistusprosessi on päivätyössä (klo 7-15.30).

Komposiittimailojen valmistus

Komposiittivarren valmistus alkaa kuitukonstruktion valmistamisella tuurnan päälle kelauskoneen avulla. Aikaansaatu kuitupaketti asetetaan muottiin, joka suljetaan ilmatiiviiksi. Suljettuun muottiin ruiskutetaan kaksikomponenttinen epoksimuoviraaka-aine. Ruiskutuksen jälkeen muoviraaka-aine kovetetaan. Kovetuksen jälkeen tuote poistetaan muotista ja se on puhdistuksen, käsihionnan, tai katkaisun jälkeen valmis kokoonpanoon.

Varret siirretään lapakoneeseen kokoonpanoon, jossa varsiin liitetään lavat kiinni. Kokoonpanon jälkeen mailat siirretään muotoiluun jyrsin- tai hiomakoneelle. Nykyisin mailat menevät pintakäsiteltäviksi alihankkijalle, mutta tulevaisuudessa pintakäsittely tehdään uudessa pintakäsittely-yksikössä. Pintakäsittelyn jälkeen mailat siirretään pakkaukseen. Komposiittimailojen valmistusprosessi on päivätyössä (klo 7-15.30).

Maalivahdin mailan valmistus

Osa mailoista tehdään puu- ja osa komposiittivarrella. Näiden tuotantoprosessi on sama kuin edellä kokoonpanoon asti. Tämän jälkeen varsiin ruiskutetaan suljetussa muotissa polyuretaanivaahtoa PU-koneella. Varret siirretään kokoonpanoon lapapuristimella, jossa varsiin liitetään lavat kiinni.

Kokoonpanon jälkeen mailat siirretään muotoiluun hiomakoneella. Tästä ne siirtyvät lakkaukseen kastolakkauskoneella ja silkkipainon kautta pakkaukseen. Valmistusprosessi on kaksivuorotyössä.

Pintakäsittely-yksikkö

Pintakäsittelyssä maalataan ja lakataan käsin ruiskuttamalla komposiittimailoja. Suurin osa maalista ja lakasta sitoutuu tuotteeseen, ylimääräinen aines jää maalauskaapin pohjalla olevaan kaukaloon. Maalauskaapin ilmanvaihdon mukana pääsee ulkoilmaan haihtuvia hiilivetyjä noin 1100 kg/a.

Tehtaalle on rakennettu uusi pintakäsittely-yksikkö vuonna 2007. Sitä ei kuitenkaan ole juuri käytetty, koska mailan varren grafiikkaa on muutettu siten, että sitä ei enää maalata kuten aiemmin, vaan grafiikka tehdään painokuvan avulla. Pääsääntöisesti lakkaus tapahtuu yläkerran kastolakkausautomaatissa.

Energiankäyttö

Sähköenergian kulutus on noin 960 MWh/vuosi. Kiinteistö lämmitetään 400 kW tehoisella kevytpolttoöljykäyttöisellä kattilalla. Polttoöljyn kulutus (Tempera 3) on noin 100 000 litraa vuodessa.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus

Toiminnanharjoittaja ei ole esittänyt arviota parhaan käyttökelpoisen tekniikan eikä energiatehokkuuden soveltamisesta.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Jätevedet

Laitos on liitetty Padasjoen kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Sadevedet johdetaan Padasjoen sadevesiverkostoon. Montreal Sports Oy:n ja Padasjoen kunnan vesi ja viemärilaitoksen välillä on sopimus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemärilaitokseen (pvm. 20.6.2002). Jäteveden laadusta ei ole tehty tutkimuksia.

Jätevedet ovat lähinnä sosiaalitiloissa syntyviä vesiä, viemäriin johdetun veden määrä on noin 300 m^3/a.

Maaperäpäästöt ja niiden estäminen

Päästöjä maaperään tai pohjaveteen ei hakijan mukaan ole.

Päästöt ilmaan

Hakija arvioi, että päästöjä ilmaan aiheutuu seuraavasti:

Asetoni (komposiittivarsituotanto, kokoonpano) 1500 kg/a. Hartseissa ja kovetteissa oleva styreeni (komposiittivarsituotanto, puuvarsituotanto) 1000 kg/a. Lakoissa ja väreissä oleva teollisuusbensiini (viimeistely) 300 kg/a. Liuotinbensiini (pintakäsittely-yksikkö) 1100 kg/a. Nämä kaikki johdetaan kohdepoiston kautta ulkoilmaan. Rikkidioksidipäästöt (öljykattila) 100 kg/a.

Uuden pintakäsittely-yksikön arvellaan lisäävän ilmaan joutuvia hiilivetypäästöjä noin 30% nykyisestä.

Melu ja liikenne

Laitoksen melupäästöt aiheutuvat pääosin ilmastoinnista. Tärinää ei laitoksen toiminnasta synny. Liikennemelu muodostuu normaalista työmatka- ja tavaraliikennemelusta. Toiminnanharjoittaja arvioi liikennemäärän alueelle olevan päivittäin 3 rekkakuljetusta.

Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen sekä varastointi

Seuraavassa ulkopuolelle käsiteltäviksi toimitettavat jätteet:

Jätelaji ja numerotunnus	Määrä noin t/a	Syntytapa	Sijoitus ja toimituspaikka
Puhdas puupuru 03 01 05	100	Tuotanto	Eimi-Kaluste Oy kiinteistön lämmitykseen
Lasikuitupuru, kovettunut hartsipuru, kovettunut epoksihartsipuru, hiilikuitupöly, ABS-muovipuru ja puupuru 03 01 99, 10 11 03	200	Muotoilu ja varsien valmistus	Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kaatopaikka
Muovijäte, pussit, kalvot, komponentit	10	Kokoonpano, viimeistely	Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kaatopaikka
Paperi ja kartonki 20 01 01	10	Varasto, toimisto	Kari Lehmussaari, Kuhmoinen, toimitus paperiteollisuuden raaka-aineeksi
Sekalaiset yhdyskuntajätteet 20 03 01	6		Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kaatopaikka
Maali- ja lakkajätteet 08 01 11*	3	Silkkipaino	Ekokem Oy
Liuotinjäte 14 06 03*	2	Komposiittivarren valmis-	Ekokem Oy

		tus, kokoonpano	
Maali- ja lakkalietteet 08 01 13*	1	Pintakäsittely-yksikkö	Ekokem Oy
Loistelamput 20 01 21*	0,01		Laitokselle, jolla ympäristölupa kyseisten ongelmajätteiden käsittelyyn
Metallitynnyrit 200 l (asetoni) 15 01 04	50 kpl/a	Tuotanto	Onni Forsell Oy, puhdistus ja uudelleenkäyttö
Metallitynnyrit 200 l (hartsi, isosyanaatti) 15 01 10*	50 kpl/a	Tuotanto	Sita Oy

Tunnus YMn päätös yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta 1129/2001 mukaan. * merkityt ongelmajätteitä.

Tarkoituksena on tehdä vuoden 2008 aikana tehtaasta noin 20 metrin etäisyydelle tulenarkojen ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien säilytykseen erillinen varasto. Nykyisin kemikaalit varastoidaan yläkerrassa olevassa kemikaalivarastossa. Jätteet varastoidaan tuotantotilojen yhteydessä olevissa varastotiloissa. Kiinteät ongelmajätteet varastoidaan 1000 litran metallisessa umpinaisessa kontissa rakennuksen seinustalla.

Ongelmajätteet toimitetaan Ekokem Oy:lle ja jätehuoltoa hoitaa Sita Oy.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu

Tuotannon koneiden toiminnan tarkkailu tapahtuu koneiden käyttäjien sekä laitosmiehen toimesta. Tuotannossa tarkkaillaan, ettei vaarallisia kemikaaleja pääse vesistöön tai viemäriin, vaan ne toimitetaan ongelmajätteisiin.

Vaikutustarkkailu

Ilma
Hakija katsoo, että päästöt ilmaan ovat niin vähäisiä, että ilmanlaadun mittaus ei ole tarpeellinen.

Vesistövaikutukset
Päästöjä vesistöön ei ole, eikä hakija katso täten vesistötarkkailua tarpeelliseksi.

Pohjavesitarkkailu

Hakija katsoo, että vaikutuksia pohjaveteen ei ole, eikä tarkkailu ole täten tarpeen.

Melutarkkailu
Hakija katsoo, että toiminnalla ei ole meluvaikutuksia, eikä tarkkailu ole täten tarpeen.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Riskinarviointi ja toimet onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikana

Toiminnanharjoittaja katsoo, että suurin riski on tulipalosta. Tulipalon varalta on jauhesammuttimet ja vesipisteet tehdasrakennuksessa. Tehtaalle on laadittu pelastussuunnitelma. Maanalainen öljysäiliö tarkastetaan säännöllisesti.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hämeen ympäristökeskus on kuuluttanut lupahakemuksesta ilmoitustaulullaan ja Padasjoen kunnan virallisella ilmoitustaululla 22.10-21.11.2007 välisen ajan sekä ilmoittanut kuulutuksesta Padasjoen Sanomissa 25.10.2007.

Hakemuksesta on 16.10.2007 annettu erikseen kirjallinen tieto tiedossa oleville asianosaisille (7 kpl). Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Padasjoen kunnanviraston kansliassa.

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset

Hakemuksesta on neuvoteltu ja laitoksella on suoritettu tarkastus- ja tutustumiskäynti 21.5.2007. Tarkastus- ja neuvottelumuistiot on liitetty asiakirjoihin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty 16.10.2007 lausunnot Padasjoen ympäristölautakunnalta, Padasjoen kunnanhallitukselta ja Padasjoen kunnan vesihuoltolaitokselta.

Padasjoen ympäristölautakunnan lausunnon tehnyt valvontajaosto toteaa 12.11.2007 saapuneessa lausunnossaan seuraavasti: Laitoksen toiminnassa syntyvät jätteet lajitellaan eri jätejakeisiin ja toimitetaan asianmukaisille jätteenkäsittelijöille, myös energiajäte tulee lajitella erikseen.

Viemäriin ei saa laskea ongelmajätettä tai muuta jätettä, josta olisi haittaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle tai lietteen asianmukaiselle käsittelylle.

Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä raaka-aineiden valinnoissa, prosessin ajossa, ohjauksessa ja pysäyttämisessä sekä päästöjen puhdistamisessa niin, että päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Kemikaaleja ja jätteitä tulee varastoida asianmukaisissa tiloissa ja astioissa sekä käsitellä laitosalueella siten, ettei niistä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Maanalaisen öljysäiliön kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti.

Padasjoen kunnanhallitus toimitti lausunnon 21.11.2007. Lausunnossa se ilmoittaa puoltavansa Montreal Sports Oy:n ympäristölupahakemusta.

Padasjoen kunnan vesihuoltolaitos ei toimittanut lausuntoa.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia tai mielipiteitä ei asiasta tullut.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalle on 10.1.2008 päivätyllä kirjeellä varattu tilaisuus tulla kuulluksi ja esittää vastineensa ympäristölupahakemuksesta annetuista lausunnoista. Toiminnanharjoittaja ilmoitti 17.1.2008 että se ei toimita vastinetta.

ALUEELLISEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Ratkaisu Hämeen ympäristökeskus myöntää ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Montreal Sports Oy:n Padasjoella sijaitsevan jääkiekkomailatehtaan toiminnalle.

Toiminta on toteutettava lupahakemuksen mukaisesti ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.

Lupamääräykset

Yleinen ympäristönsuojelu

1 Laitoksen ja sen oheistoimintojen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei laitoksen toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään tai viemäriin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai ympäristön roskaantumista tai yleistä viihtyisyyden alenemista.

Tarvittaessa on selvitettävä ympäristövaikutukset ja ryhdyttävä Hämeen ympäristökeskuksen edellyttämiin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. Ympäristökeskus päättää toimenpiteistä erikseen. (YSL 5, 7, 8, 42§, JL 6, 19§, NaapL 17§).

Ilmansuojelu

2 Hajapäästöinä yleisilmanvaihdon ja tehdastilojen ovien ja ikkunoiden kautta syntyvät haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt on pidettävä mahdollisimman pienenä esimerkiksi pienentämällä yleisilmanvaihtoa työajan ulkopuolella, kiinnittämällä huomiota työtapojen, kemikaalien ja jätteiden käsittelyyn sekä vahinkotilanteisiin. (YSL 42, 43§)

Meluntorjunta

3 Melutaso eniten melulle altistuvissa asumiseen käytettävissä kohteissa ulkona ei saa laitoksen toiminta-aikana ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 dB päivällä (kello 7-22) eikä 50 dB yöllä (kello 22-7). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. (YSL 5 §, 42 §, 55 §, 83 §, 108 §, NaapL 17 §)

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

4 Laitoksella on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Hyötykäyttöön eikä kaatopaikalle saa toimittaa jätteitä, joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Toiminnassa muodostuvat hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee lajitella ja varastoida kiinteistöllä siten, että niistä ei aiheudu roskaantumis- tai muuta haittaa ympäristölle. Jätteet tulee ensisijaisesti toimittaa hyötykäyttöön. (YSL 7, 42, 43, 45 §, JäteL 4, 6, 9, 12, 15, 19§, JäteA 5, 6 §, VNp 962/1997, VNp 883/1998)

5 Kaatopaikalle toimitettavien jätteiden kaatopaikkakelpoisuus on tarvittaessa selvitettävä jätteiden perusmäärittelyllä. Jätteet on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. (YSL 7, 42, 43, 45 §, JäteL 4, 6, 9, 12, 15, 19§, JäteA 5, 6 §)

6 Ongelmajätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa käsiteltäväksi laitokseen, jolla on luvassa kyseinen ongelmajätteen vastaanotto ja käsittely hyväksytty. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa ja ne tulee varastoida varoaltain varustetuissa astioissa tai tiiviillä

reunuksellisella tai reunakorokkein varustetulla alustalla ja siten, että vuotopauksissa ongelmajätteet saadaan kerättyä talteen.

Ongelmajätteiden pakkauksissa on oltava laatua ja vaarallisuutta osoittavat merkinnät. Ongelmajätteiden siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle luovutettavaksi edelleen ongelmajätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä neljän vuoden ajan. (YSL 7, 42, 43, 45 §, JäteL 4, 6, 9, 12, 15, 19§, JäteA 5, 6 §, VNp 101/1997, VNp 962/1997, VNp 883/1998, VNp 659/1996)

7 Toiminnasta syntynyt liimapitoinen puujäte tulee toimittaa poltettavaksi sellaiseen laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisenlaisen jätteen poltto. (YSL 42, 43§, YSA 37§, JäteL 6§, NaapL 17§)

Päästöt viemäriin

8 Saniteetti- ja prosessijätevedet voidaan johtaa Padasjoen kunnan viemäriverkostoon. Jätevesien laatu, määrä tai niiden vaihtelut eivät saa aiheuttaa haittaa viemäriverkostolle, jätevedenpuhdistamolle tai lietteen hyötykäytölle. Viemäriin ei saa laskea ongelmajätteitä. Jäteveden pääsy viemäriin tulee voida estää välittömästi, jos jäteveden ominaisuudet eivät täytä viemäriin johdettavalle jätevedelle asetettuja vaatimuksia.

Jäteveden on täytettävä vesihuoltolaitoksen asettamat vaatimukset. (YSL 42, 43§)

Kemikaalien käsittely ja maaperänsuojelu

9 Raaka-aineet, polttoöljy, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu maaperään, pohjavesiin, sadevesiviemäriin, tai ilmaan päästöjä, joista voi aiheutua ympäristö-, viihtyisyys- tai terveyshaittaa. (YSL 42 §, 43 §, 45 §, JäteL 6 §)

10 Rakennuksen sisällä olevat kemikaalisäiliöt on sijoitettava tiiviiseen ja varastoitavan kemikaalin vaikutusta kestävään suoja-altaaseen. Suoja-allas voidaan rakentaa erillisenä altaana tai muodostamalla rakennuksessa olevan säiliötilan alaosasta tiivis allas. Allastus tulee tehdä siten, että vuodot voidaan havaita ja kerätä talteen ja mitoitettava niin, että siihen mahtuu vähintään 1,1 kertaisesti suurimman varastoitavan säiliön rikkoutuessa vuotanut kemikaali. Suoja-altaan pinnan on kestettävä nopeimmin imeytyvää kemikaalia vähintään 24 tuntia.

Tilojen, joissa käytetään ympäristölle tai terveydelle haitallista kemikaalia, lattiakaivot on varustettava sulkuventtiileillä, jotka on pidettävä normaalisti suljettuina ja ne saa avata vasta, kun on varmistettu, ettei kaivoon ole päässyt kemikaaleja. Muutoin on edellä mainitut lattiakaivot suljettava ja lattiat päällystettävä riittävän tiiviillä pinnoitteella. Viemäreiden ja tarkastuskaivojen materiaalin on kestettävä kaikkia laitoksella käsiteltäviä kemi-

kaaleja, jotka voivat joutua viemäriin. Lattiakaivot ja viemäriliitännät on varustettava tarpeellisin ilmaisimin ja hälytyslaittein.

Kemikaalien ja ongelmajätteiden varastointitilojen saneeraus tulee toteuttaa 31.12.2008 mennessä. Hämeen ympäristökeskus tarkastaa tilojen asianmukaisuuden ennen niiden käyttöönottoa. Tarkastusta on pyydettävä Hämeen ympäristökeskukselta. (YSL 7 §, 8 §, 42 §, 43 §, 45 §, JäteL 6 §)

11 Alueet, joilla ympäristölle haitallisia aineita tai kemikaaleja kuormataan tai lastataan, on päällystettävä tiiviillä päällystemateriaalilla ja sen kunnosta on huolehdittava. Kallistukset asfaltoidulla alueella on tehtävä siten, että vuotoaineet saadaan kerättyä talteen. Keräysaltaan tilavuuden tulee vastata vähintään suurimman kuljetussäiliön tilavuutta. Ympäristölle haitallisten aineiden ja kemikaalien lastaus tai purku on tehtävä laitoksen edustajan valvonnassa. (YSL 7 §, 8 §, 42 §, 43 §, 45 §, JäteL 6 §)

Paras käyttökelpoinen tekniikka

12 Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä laitoksen toiminnoissa niin, että päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. (YSL 5 §, 42 §, 43 §, YSA 37 §, JäteL 51 §)

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

13 Mikäli laitteistoihin tulee häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai haitallisuutta, laitteet on saatettava toimintakuntoon niin pian kuin se teknisesti on mahdollista.

Päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joissa esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- tai pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan, on viipymättä ilmoitettava Hämeen ympäristökeskukselle ja Padasjoen ympäristöviranomaisille. Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi.

Laitoksella tulee olla ja laitoksen tulee pitää ajan tasalla erilaisia vaara- ja poikkeustilanteita varten ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma, josta ilmenee ohjeet vahinkojen ja seurausten rajoittamiseksi. Suunnitelma tulee tehdä 31.12.2008 mennessä. Suunnitelmaan tulee liittää tarkennettu suunnitelma onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumisesta. Suunnitelma tulee lähettää tiedoksi Hämeen ympäristökeskukseen ja Padasjoen ympäristöviranomaiselle.

Toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja -tarvikkeita aina saatavilla. Toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan, että laitoksella on saatavissa torjuntalaitteiden ja tarvikkei-

den käyttöön perehtynyttä henkilöstöä. (YSL 62 §, 76 §, YSA 30 §, JäteL 51 §)

Tarkkailu- ja raportointimääräykset

14 Toiminnan pohjavesi-, melu- ja ilmapäästöjä on tarvittaessa tarkkailtava. Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa osallistua toimintojen ympäristövaikutuksia koskeviin selvityksiin Hämeen ympäristökeskuksen edellyttämällä tavalla. (YSL 5 §, 42 §, 83 §, JäteL 51 §, 52 §)

15 Viemäriin johdettavan nesteen koostumuksesta on tehtävä 31.12.2008 mennessä kertaluonteinen selvitys alueellisen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tehdyt jäteveden kuormitustarkkailutulokset tulee lähettää tiedoksi myös Hämeen ympäristökeskukseen. (YSL 5, 46§)

16 Laitoksen toiminnasta sekä valvonta- ja tarkkailutiedoista on laadittava vianomaisen edellyttämällä tavalla tilastot ja raportti, joka on toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Hämeen ympäristökeskukselle ja Padasjoen ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuosiraportista on käytävä ilmi muun muassa seuraavat tiedot:

Tiedot tuotannosta:
vuotuinen tuotantomäärä (tuotteen laatu ja määrä), tuotannon käyntiajat prosesseittain (h/a), energian käyttötiedot ja energiasäästötoimenpiteet, tuotannossa käytettävien kemikaalien laatutiedot ja kulutusmäärät, suunnitteilla olevat muutokset laitoksessa ja sen toiminnassa. Tieto ympäristövahinkovakuutuksen voimassaolosta.

Tiedot jätehuollosta:
jätteiden laatu, laji, määrä sekä hyödyntämis- ja käsittelytavat, varastointi, edelleen toimittaminen (mukaan lukien jätevesi ja sen analysointitulokset), jätteen kuljettajat, toimituskohteet ja päivämäärät, sekä kaatopaikkakelpoisuustestien tulokset. Jätteiden luokittelussa tulee käyttää ympäristöministeriön asetuksessa [YmA 1129/2001] esiintyvää jaottelua.

Tiedot päästöistä ja tarkkailusta:
yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista huoltotoimenpiteistä (prosessit, puhdistimet, mittalaitteet), tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista (ajankohta, kestoaika, syy, arvio päästöistä ja niiden ympäristövaikutuksista sekä suoritetut toimenpiteet), yhteenveto käyttö- pohjavesi-, päästötarkkailusta sekä vaikutustarkkailusta, päästömääristä, analyysituloksista, näytepisteistä, laskenta- tai mittausperusteista, mittausraporteista, arvio tulosten luotettavuudesta, vuosittaisten raakaaine- ja päästömäärien vertailu tähän päätökseen kirjattuihin tai myöhemmin muutoksena ilmoitettuihin tietoiin.

Vuosiyhteenveto kirjanpidosta edellä mainittuine tietoineen on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Hämeen ympäristökeskukselle

ja Padasjoen ympäristöviranomaiselle viranomaisen edellyttämällä tavalla. (YSL 46, 47§, YSA 19, 36§, JäteL 51§)

17 Koneita, puhdistuslaitteita, varastoja, säiliöitä, putkistoja sekä valvonta- ja hälytyslaitteita, niiden kuntoa ja toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti ja ryhtyä viipymättä tarvittaviin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Polttonestesäiliöiden, kemikaalivarastojen, säiliöiden ja putkistojen kunto sekä suoja-altaiden, tiiviys tulee tarkistuttaa säännöllisesti tehtävän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa tulee ryhtyä viipymättä korjaustoimenpiteisiin. (YSL 5, 42§, JL 51§)

18 Toiminnanharjoittajan on esitettävä laitoksen hoidosta, käytöstä, käytöstä poistamisesta, ja toiminnan tarkkailusta vastaavan yhdyshenkilön nimi kirjallisesti Hämeen ympäristökeskukselle ja Padasjoen ympäristöviranomaiselle 31.3.2008 mennessä. Yhdyshenkilön asiantuntemuksen ylläpidosta on huolehdittava.(YSL 43, 45§)

Toiminnan lopettaminen tai muuttaminen

19 Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään yhdeksän kuukautta, ennen toiminnan lopettamista esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma ympäristönsuojelua koskevista laitoksen lopettamiseen liittyvistä toimista.

Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan olennaista muuttamista ilmoitettava siitä Hämeen ympäristökeskukselle.(YSL 43, 81, 90§, YSA 19§)

Ympäristövahinkovakuutus

20 Laitoksella on oltava lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus kolmen (3) kuukauden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Tiedot vakuutuksesta tulee toimittaa Hämeen ympäristökeskukseen.(Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 717/98, 1 §, 2 §)

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Montreal Sports Oy:n jääkiekkomailatehtaan toiminta edellyttää YSL 28 §:n mukaista ympäristölupaa.

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei nykytietämyksen mukaan aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön

pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Asemakaavassa alue on varattu ympäristöhaittaa aiheuttamattoman teollisuuden korttelialueeksi. Sijoituspaikka on asemakaavan mukainen.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Toimintojen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen ja mahdollisimman hyvien haittojen torjuntakeinojen soveltaminen edellyttävät päästöjen ja ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehittämistä.

Mikäli ympäristönsuojelun tavoitteita ei saavuteta tai toiminnasta syntyy ennalta arvaamattomia ympäristövaikutuksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. (Lupamääräys 1).

Laitos jää liuottimien käytön mukaan laskettuna alle ns. VOC-asetuksen (VNA 435/2001) soveltamisrajan (Laminointi kohta 10, 5 tonnia/a). Ilmoitettu ohentimien ja liuottimien käyttö oli vuonna 2006 yhteensä 4 tonnia. Käytännössä liuottimien käyttö tulee pienenemään tästä mailan varsiin tehtyjen grafiikkamuutosten ansiosta. Grafiikkaa ei enää maalata kuten aiemmin, vaan se tehdään siirtokuvan avulla. VOC-päästöjen vähentämisestä tulee kuitenkin huolehtia esimerkiksi pienentämällä yleisilmanvaihtoa työajan ulkopuolella, kiinnittämällä huomiota työtapojen, kemikaalien ja jätteiden käsittelyyn sekä vahinkotilanteisiin. (Lupamääräys 2).

Toiminnasta aiheutuva melu ei saa aiheuttaa haittaa ympäristön asukkaille. Asumiseen käytettävillä alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ulkona ylittää A-painotettua ekvivalenttitason päiväohjearvoa (7-22) 55dB, eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. (Lupamääräys 3)

Jätelain perusperiaatteena on, että hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee ensisijaisesti hyödyntää materiaalina ja toissijaisesti energiana. Toiminta ei saa aiheuttaa roskaantumis- tai muuta haittaa. (Lupamääräys 4-6)

Liimapitoisen puun poltto tulee tapahtua olosuhteissa, joissa se tapahtuu haitattomasti (lämpötila yli 850° C). (Lupamääräys 7)

Toimittaessa hakemuksen esittämällä tavalla, ei laitoksen jätevesistä aiheudu haittaa tai vaaraa Padasjoen jätevedenpuhdistamolle tai lietteen hyötykäytölle. (Lupamääräys 8)

Tuotteiden, jätteiden tai raaka-aineiden varastointi tai käyttö ei saa aiheuttaa maaperään, pohjavesiin, sadevesiviemäriin tai ilmaan päästöjä tai muuta haittaa. Määräyksellä kemikaalien lastaus- ja purkualueen viemäröinnistä varmistetaan että haitalliset jätevedet eivät joudu sadevesiviemäröinnin kautta suoraan maastoon jos lastaus- tai purkuvaiheessa esimerkiksi jokin kemikaaliastia rikkoontuu. (Lupamääräykset 9, 10 ja 11)

Toiminnanharjoittaja on velvollinen seuraamaan alan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja soveltamaan sitä tuotantoon. (Lupamääräys 12)

Ilmoitusvelvollisuus poikkeuksellisista päästöistä ja häiriöistä on määrätty viranomaisten ja lähiasukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi. Ympäristöhaittoja aiheuttavat laiterikot tulee korjata viivytyksittä. (Lupamääräys 13)

Jäteveden tarkkailua ei tähän asti ole tehty. Toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuteen kuuluu myös tieto jätevesiensä laadusta. Jätevesien tarkkailu tulee tehdä Padasjoen vesihuoltolaitoksen vaatimusten mukaisesti. Tieto on tarpeen myös Padasjoen vesi- ja viemärilaitokselle ja Hämeen ympäristökeskukselle laitoksen valvontaa varten. Mikäli osoittautuu tarpeelliseksi, tulee Hämeen ympäristökeskus antamaan lisämääräyksiä jäteveden johtamisesta tai tarkkailusta. (Lupamääräys 15)

Lupamääräykset 16 ja 17 ovat tarpeen toiminnan seuraamiseksi ja valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamiseksi viranomaisille. Tiedot ovat tarpeen myös lupamääräysten valvontaa varten. Toiminnanharjoittajan tulee olla lisäksi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.

Vuosiraportointi tulisi tehdä Hämeen ympäristökeskukselle ympäristöhallinnon tietojärjestelmän, eli ns. Tyvi-palvelun kautta. Jos raportoitavaksi edellytettyjä tietoja ei ole mahdollista toimittaa tietojärjestelmän kautta, tulee kyseiset tiedot saattaa muulla tapaa Hämeen ympäristökeskuksen tietoon.

Yhdyshenkilön asettaminen helpottaa laitoksen valvontaa. (Lupamääräys 18)

Jos laitoksen toiminta loppuu antaa ympäristökeskus toiminnan lopettamista koskevat määräykset. Oleellisista toiminnan muutoksista tulee ilmoittaa Hämeen ympäristökeskukselle. (Lupamääräys 19)

Laitoksella tulee olla lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Tiedot vakuutuksesta tarvitaan valvonnallisista syistä. (Lupamääräys 20)

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin

Padasjoen ympäristölautakunnan vaatimukset jätteiden käsittelystä on huomioitu lupamääräyksissä 4, 5, 6 ja 7. Vaatimus viemäriin johdettavan jäteveden laadusta on huomioitu lupamääräyksissä 8 ja 15. Vaatimukset

parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä ja kemikaalien varastoinnista on huomioitu lupamääräyksissä 12, 9, 10 ja 11.

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää ympäristölupaa.

Lupamääräysten tarkistaminen

Toiminnanharjoittajan tulee 31.12.2017 mennessä tehdä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi.

Ympäristölupahakemukseen on liitettävä lupamääräysten tarkistamista varten muun tarvittavan selvityksen ohella selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja energiatehokkuuden toteutumisesta laitoksen toiminnassa.

Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86 (YSL) 5-7, 8, 28, 35-38, 41-47, 52-56, 62, 76, 81, 83, 90, 96-97, 105, 108§
Ympäristönsuojeluasetus 18.2.2000/169 (YSA) 1, 6, 16-19, 23, 30, 36, 37§
Jätelaki 3.12.1993/1072 (JL) 4 §, 6-9 §, 12 §, 15 §, 19 §, 51-52 §
Jäteasetus 22.12.1993/1390 (JA) 3, 3a , 5-10, 22 §
Laki eräistä naapuruussuhteista 13.2.1920/26 (NaapL) 17 §
Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 717/98, 1 §, 2 §)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996)
Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (VNp 101/1997)
Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä VNp 962/1997
Ympäristöministeriön asetus yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (YMA 1129/2001)
Valtioneuvoston päätös keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä (VNp 883/1998)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (YmpA 1237/2003)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tämän ympäristöluvan käsittelystä peritään valtion maksuperustelain (150/92) ja ympäristöministeriön asetuksen (1237/2003) alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista perusteella 5011 euroa.

Maksun suuruus perustuu alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettuun ympäristöministeriön asetuksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistavan tehtaan maksu on 7710 euroa. Maksu peritään 35% taulukon arvoa pienempänä, koska käytetty työmäärä on taulukossa ilmoitettua pienempi.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Montreal Sports Oy, saantitodistuksella

Jäljennös päätöksestä

Padasjoen ympäristölautakunta
Padasjoen kunnanhallitus
Padasjoen vesihuoltolaitos
Suomen ympäristökeskus (sähköisessä muodossa)

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaisille, joille lupahakemuksesta on erikseen annettu tieto

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä

Hämeen ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Padasjoen kunnan virallisella ilmoitustaululla ja Padasjoen Sanomat-lehdessä.

Lisätiedot

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Kari Ratilainen. Sähköpostiosoite kari.ratilainen@ymparisto.fi, puhelinnumero 040 8422637 tai 020 4903883.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valituskirjelmä toimitetaan päätöksen tehneelle viranomaiselle. Valitusosoitus on liitteenä. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 22.2.2008.
Valitusoikeus tähän päätökseen on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;

- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden-, tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella (YSL 97 §).

Osastopäällikkö,
yli-insinööri Pirjo Mäkinen

Ympäristöinsinööri Kari Ratilainen

LIITE Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Hämeen ympäristökeskuksen päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä perittävästä maksusta tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on toimitettava liitteineen valitusajassa **Hämeen ympäristökeskukseen**.

Valitusaika

Valitus on toimitettava Hämeen ympäristökeskukseen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaa ditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
-asiamiehen valtakirja.

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköisesti. Valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäynti viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Hämeen ympäristökeskus
käyntiosoite: Birger Jaarlin katu 13; postiosoite: PL 131, 13101 Hämeenlinna
puhelin: 020 490 103; faksi 020 490 3820; aukioloaika: 8.00 – 16.15
e-mail: kirjaamo.ham@ymparisto.fi