



Suomen ympäristökeskus

Kokoomakaivo  
betonirenkaista

SYKE

4322

27.8.2015

1:20 420x297

osa	selite	mita
1.	tilvis, avattava, kestävä, japsiturvallinen huoltoluukku	
2.	kansilaatta	
3.	helposti irrotettava lämmöneriste (tarvittaessa)	
4.	kaivonrenkaat	
5.	kokoomaputket	
6.	pohjarengas	
7.	huoltoluukun tiiviste	
8.	kansilaatan tiiviste	
9.	numetus	
10.	purkuputken läpivientitiiviste	
11.	purkuputki	

osa	selite	mita
d 1	huoltoluukun halkaisija	
d 2	huoltoaukon halkaisija	
d 3	kaivon sisähalkaisija	
d 4	kokoomaputken halkaisija	
d 5	purkuputken halkaisija	
h 1	kaivon mitoituskorkeus	
h 2	kannen ja maanpinnan välinen korkeusero	
h 3	kokoomaputken keskiviivan korkeus kaivon pohjasta	
h 4	valumakorkeus	
h 5	lietepesä	
h 6	purkuputken keskiviivan korkeus kaivon pohjasta	
l 1	kokoomaputken ulkonema kaivossa	
l 2	kokoomaputken välinen etäisyys	
l 3	vapaa-aukko näytteen ottimelle	
l 4	purkuputken ulkonema kaivossa	