



ASIA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 14.7.2020.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Mikkelin kaupunki
PL 33
50101 Mikkelä

Yhteyshenkilö

Sari Hämäläinen, puh. 040 794 3290, sari.m.hamalainen@mikkeli.fi

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

ILMOITUS

Pilaantuneen alueen sijainti

Mikkelin kaupunki
Tenholankatu 1-3 (Meijeripuisto)
Kiinteistötunnukset: 491-402-1-6, 491-402-1-34

Kiinteistöjen omistajat

Mikkelin kaupunki

Alueen kaavoitustilanne ja rajautuminen

Kohde sijoittuu Mikkelin kaupungin asemakaava-alueelle. Alue on nykyisin kaavoitettuna liikerakennusten (LK-1) ja huoltoasemarakennusten (LH) korttelialueeksi sekä

puistoalueeksi (VP). Alueelle on laadittu ehdotus asemakaavan muutoksesta. Ehdotuksen mukaan alue tulisi olemaan keskustatoimintojen aluetta (mahdollinen asuinkiinteistö), autopaikkojen korttelialuetta ja puistoa.

Alue rajautuu Tenholankatuun, Porrassalmenkatuun ja Rokkalanjokeen.

Käyttöhistoria alueella ja nykytilanne

Kiinteistöllä 491-402-1-6 sijaitsee vanha korjaamorakennus, jonka eteläosa on purettu 1960-1970 luvulla. Kiinteistöllä on harjoitettu korjaamotoimintaa. Rakennus on ollut alunperin Mikkelin Osuusmeijerin käytössä. Nykyisin rakennuksessa ei ole toimintaa. Rakennus puretaan ennen kunnostustöiden aloittamista.

Kiinteistöllä 491-402-1-34 sijainneet asuinrakennus ja varastorakennukset on purettu vuoden 1977 jälkeen. Kiinteistöllä ei ole nykyisin rakennuksia.

Kunnostuskohteen maaperän, pohja- ja pintavesitietojen kuvaus

Maaperä alueella koostuu yleisesti täyttömaista (hiekkä, sora tai humus) 0,5...1 metrin syvyydelle. Vanhan korjaamorakennuksen takapihalla täyttömaakerrokset ovat 1...2,8 m paksut. Perusmaa on Rokkalanjoen rannan läheisyydessä liejuista silttiä ja siltistä hiekkaa ja ylempänä rinteessä hiekkaa ja moreenia.

Kohdealue ei sijaitse pohjavesialueella. Tutkimuksissa ei tehty selkeitä havaintoja pohjavedestä tutkimussyvyydellä 0-3 m maanpinnasta.

Kohdealueella ei ole sadevesiviemäreitä. Nykyisten piha-alueiden vedet on johdettu pintakallistuksin viheralueille. Viheralueilla vedet imeytyvät maastoon tai kulkeutuvat Rokkalanjokeen.

Puhdistussuunnitelma

Maaperätutkimukset

Kiinteistöillä on suoritettu ympäristötekninen tutkimus vuonna 2015 ja ympäristötekniset lisätutkimukset huhtikuussa ja heinäkuussa 2019.

Tutkimuksissa otettiin maanäytteitä koekuopista, kairaamalla ja pintamaasta yhteensä 43 koekuopasta (tunnukset: LT1...LT49, KK1-KK10), 11 kairapisteestä (tunnukset: T1-T8, T11-T14) sekä lapiolla pintamaanäytteitä viidestä tutkimuspisteestä (tunnukset: T9-T10, LT21-LT23). Näytteistä mitattiin kokonaishiilivetyypitoisuuksia PetroFlag -kenttämittarilla ja raskasmetallipitoisuuksia Innov-X- kenttämittarilla. Laboratorioanalyysin varmistettiin bensiini- ja öljyhiilivetyjen (>C5-C40), raskasmetallien ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia, pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuksia, sekä asbestin esiintymistä.

Pilaantuneisuuden laajuus

Kiinteistön 1:6 pohjoisosassa pintamaa 0-0,5m on paikoin pilaantunut sinkillä. Pilaantumisen laajuutta ei ole rajattu tutkimuksin, mutta sen arvioidaan olevan pienialainen. Karkea arvio pilaantumisen laajuudesta on noin 60 m² ja arvioitu määrä noin 30 m³ ktr / 60 tonnia. Pintamaassa havaittiin myös tiiliä.

Korjaamorakennuksen koillispuolella sijaitseva vanha lämmitysöljysäiliöalueen maaperä on pilaantunut pääosin bensiini- ja öljyhiilivedyillä (>C5-C40). Maaperässä todettiin lisäksi lievää pilaantuneisuutta ksyleenillä (bensiinikomponentti) sekä sinkillä. Bensiini-

/öljypilaantumalan laajuus piha-alueella on noin 110 m² ja arvioitu määrä noin 220 m³ltr / 440 tonnia. Pilaantunutta maata todettiin noin 2,2 m syvyydelle maanpinnasta. Rakennuksen alla olevaa mahdollista pilaantuneisuutta ei ole tutkittu, eikä huomioitu pilaantuneisuusarviossa.

Korjaamorakennuksen länsipuolella autotallien ovien edustalla on pintamaassa 0-0,4 m lievä sinkkipilaantuneisuutta. Arvio pilaantumalan laajuudesta on noin 35 m² ja arvioitu määrä noin 10 m³ltr / 20 tonnia. Pilaantumalan laajuus saatiin rajattua lisätutkimuksella.

Kiinteistön kaakkoiskulmassa on sinkillä pilaantunut alue. Pilaantuma sijaitsee vanhan perusmaan pinnassa syvyydellä 1,5-1,6 m maanpinnasta. Pilaantumalan laajuutta ei ole selvitetty tutkimuksin. Karkea arvio pilaantumalan laajuudesta on noin 80 m² ja arvioitu määrä noin 10 m³ltr / 20 tonnia.

Korjaamorakennuksen eteläpuolella puretun rakennuksen osan kohdalla maaperässä on rakennuksen purkujätteitä (tiiltä ja betonia) ja vanhoja perustuksia. Purkujätetäytön laajuus on noin 190 m² ja arvioitu massamäärä 200 m³ltr. Myös rakennuksen pohjoispuolella havaittiin kahdessa koekuopassa pintamaassa syvyydellä 0-0,5 m rakennusjätettä (tiiltä).

Kiinteistöllä 1:34 Yhden puretun rakennuksen kohdalla maaperässä (KK5) on todettu perustuksia ja runsaammin purkujätteitä (tiiltä, betonia ja puuta) 0-1,5 m syvyydellä maanpinnasta. Kahden muun puretun piharakennuksen alueella (koekuopissa LT1 ja LT2) todettiin ainoastaan yksittäisiä jättejakeita. Pilaantunutta maata ei todettu. Perustuksia ja purkujätteitä sisältävän täyttömaan laajuus on noin 80 m² ja arvioitu massamäärä 130 m³ltr.

Kunnostuksen tavoitetaso

Pilaantunut maaperä esitetään kunnostettavaksi asuinkiinteistöjen osalta VNa:ssa 214/2007 annettuihin bensiini- (>C5-C10), keskitisleiden (>C10-C21) ja raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40), bensiinikomponenttien (BTEX), sinkin ja PAH-yhdisteiden alempiin ohjearvotasoihin saakka.

Puisto- ja paikoitusalueiden osalta kunnostuksen tavoitetasoiksi esitetään VNa:n 214/2007 ylempiä ohjearvotasoja, pintamaata 0-0,5 metriä lukuun ottamatta, johon tavoitetasoksi esitetään alempia ohjearvotasoja.

Kunnostusmenetelmä

Kunnostus suoritetaan massanvaihtona.

Kaivutyöt suoritetaan lajittelevana kaivuna. Lajittelevana kaivuna erotellaan eri tasoisesti pilaantuneet maa-ainekset, suuret kivet sekä mahdolliset jättejakeet. Kaivumassoja lajitellaan haitta-aineittain ja pitoisuustasoinnalla ja toimitetaan asianmukaiset luvat omaaviin vastaanottolaitoksiin.

Jätteet ja kiviaines erotellaan maa-aineksesta seulomalla <50 mm palakokoon. Seulaylitteistä ja -alitteesta erotellaan jätteet tarvittaessa käsin. Jättejakeet lajitellaan jakeittain ja toimitetaan asianmukaiset luvat omaavaan vastaanottolaitokseen.

Alueelta purettavien rakennusten alapuolisen maan haitta-ainepitoisuudet selvitetään kunnostustöiden aluksi koekuoppakaivuna.

Pilaantumattomaksi todetut kaivumassat (haitta-ainepitoisuudet alle alemman ohjearvotason) hyödynnetään kunnostuskaivantojen alustäytöissä.

Kaivutyöt suoritetaan kuivakaivuna. Mikäli suunnitellusta poiketen kaivu ulottuu pohjavesitasen alapuolelle, tulee kaivantoa pitää kuivana pumppaamalla sinne kertynyt vesi uppopumpulla maastoon tai sadevesiviemäriin. Pumpattavan veden haitta-ainepitoisuudet (benksiini- ja öljyhiilivetyjakeet C5-C40) analysoidaan ennen pumppauksen aloittamista.

Bensiini- ja/tai öljyhiilivedyillä pilaantuneen veden sadevesiviemäriin tai maastoon johtamisessa tulee käyttää I-luokan öljynerotinta (erottimelta johdettava öljypitoisuus alle 5 mg/l). Jätevesiviemäriin johdettaessa voidaan käyttää II-luokan öljynerotinta (öljypitoisuus alle 100 mg/l). Jätevesiviemäriin johdettaessa tulee johtamiselle saada Mikkelin vesilaitoksen lupa ja mitata johdettavan veden määrä.

Selvitys kunnostustavoitteen toteamisesta ja laadunvalvonnasta

Kunnostuksen ympäristötekniinen valvoja ohjaa kaivutyötä ja maa-ainesten lajittelua työn-aikaisella näytteenotolla sekä kenttäänalyysillä ja – havainnoilla. Kaivettavista maa-aineksista otetaan tarkastusnäytteitä pilaantuneisuuden laajuuden ja pitoisuustason selvittämiseksi.

Maaperän jäännöspitoisuudet määritetään kaivantojen pohjalta ja seinämistä otetuista näytteistä laboratoriossa. Ennen laboratorioon lähettämistä kyseiset näytteet on ensin todettu kenttäänalyysillä kunnostuksen tavoitetasen alittaviksi. Näytteet otetaan edustavalla tiheydellä siten, että jokaisen kaivannon seinän ja pohjan osan keskimääräinen pitoisuus tulee selvitettyä.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Tiedottaminen ja lausunnot

Ilmoituksesta ei pyydetty lausuntoja.

ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Mikkelin kaupungin jättämän, Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevien kiinteistöjen 491-402-1-6 ja 491-402-1-34 pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistöjen puhdistamista varten seuraavat määräykset:

Maaperän puhdistaminen

1. Asuinkiinteistöjen osalta maaperä on puhdistettava VNa:ssa 214/2007 annettuihin bensiini- (>C5-C10), keskitisleidien (>C10-C21) ja raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40), bensiinikomponenttien (BTEX), sinkin ja PAH-yhdisteiden alempiin ohjearvotasoihin saakka.

Puisto- ja paikoitusalueet tulee puhdistaa VNa:n 214/2007 ylempien ohjearvojen tasolle, pintamaata 0-0,5 metriä lukuun ottamatta, johon sovelletaan alempia ohjearvotasoja.

Maaperän puhdistaminen on tehtävä niin laajalti, että mainittuihin

ohjearvopitoisuuksiin päästään koko alueella. Puhdistettavien alueiden maaperän puhtaus varmistetaan riittävällä määrällä maanäytteitä. (YSL 7, 16, 133§)

2. Puhdistustyön aloittamisesta on ilmoitettava sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen työn aloittamista ja lopettamisesta välittömästi puhdistustyön loputtua Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)
3. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön valvonnasta puhdistuksen aikana. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen kunnostustyöhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon, Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä jätteet vastaanottavalle laitokselle. (YSL 172, 209§)

Jätteen käsittely ja kuljetus

4. Massanvaihdolla poistettava pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää kohdassa 1 mainitut ohjearvot, voidaan käsitellä asianmukaiset luvat omaavalla pilaantuneiden maiden käsittelypaikalla. Muu jättemateriaalisiksi luokiteltava jäte tulee myös toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen kaatopaikalle.

Kunnostuskohteessa voidaan kaivantojen täytöissä hyödyntää VNa:n 214/2007 alemmat ohjearvotasot alittavia maita. (YSL 52§, Vna 214/2007)

5. Kunnostustyön yhteydessä tulee kunnostuksesta vastaavan varautua esittämään tiedot, joista ilmenee, että pilaantuneiden maiden vastaanottajalla ja/tai käsittelijällä on lupa ja kapasiteettia käsitellä ko. pilaantuneet massat. Tämän lisäksi lupa- ja kapasiteettitiedot on esitettävä kohdan 12 tarkoittamassa loppuraportissa. Jätteiden kuljetuksesta on sovittava ennen kuljetukseen ryhtymistä jätteet vastaanottavan laitoksen kanssa. (YSL 52§)
6. Jätteet on kaivettava ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. Työ on suunniteltava ja toteutettava siten, että maan ja haitta-aineiden leviäminen ympäristöön kaivun ja kuljetuksen aikana sekä pölyäminen estetään. Poistettavat maamassat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Mikäli poistettuja massoja joudutaan välivarastoimaan, tulee välivarastoalueiden maaperän puhtaus varmistaa ja tarvittaessa kunnostaa maaperä välivarastojen purun jälkeen. (YSL 7, 52§)

Puhdistushankkeen seuranta

7. Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia on seurattava kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet varmennetaan riittävällä määrällä laboratorionäytteitä. Maamassojen määristä ja haitta-ainepitoisuuksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 209 §)

8. Alueelle jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä laboratori-onäyttein. Tutkimustulokset on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 52, 62§)
9. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti. Näytteenotta-jan yhteystiedot sekä käytettävät näytteenotto-, käsittely- ja kenttäanalyy-simenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
10. Laboratorioanalyysit on tehtävä riittävän asiantuntemuksen omaavassa laboratoriossa. Käytettävän laboratorion nimi ja sen yhteystiedot sekä käytettävät analyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
11. Tutkimustulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua lyhyesti kommentoituina tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-selle. (YSL 172§)
12. Toteutuneista kunnostustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti asetet-tujen kunnostustavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Loppuraporttiin on sisällyttävä tutkimusraportit, työn aloitus- ja lopettamisilmoitus, siir-toasiakirjat ja mahdolliset työmaapöytäkirjat. Loppuraportti on toimitet-tava kirjallisena Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-seen sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeis-tään kolme kuukautta kunnostustyön päättymisen jälkeen. Loppurapor-tista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi, Pilaantuneen maape-rän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027) (YSL 172§)
13. Jos tehtävä seuranta osoittaa tai muutoin ilmenee, että tehdyt kunnostus-toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä ja/tai pieneniskivääriradan alu-eelle on jäämässä lupamääräyksessä 1 esitettyjä pitoisuuksia suurempia pitoisuuksia pilaantunutta maata, on alueen puhdistamisesta vastaavan esitettävä riskinarviointi tai tarkistettu suunnitelma puhdistuksen jatka-miseksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 133§, 134§)

Päätöksen perustelut

Etelä-Savon Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä olevan pilaantuneen maan käsittely ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja edellä mainituin eh-doin täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain pilaantuneen maaperän puhdistamiselle aset-tamat vaatimukset eikä työstä tai kiinteistöjen maaperästä aiheudu jatkossa terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle tässä päätöksessä kunnostettavaksi määrätyillä alueilla.

Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaantulolain (113/2000) 22.1 §:n mukaan maaperän pilaantumiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 12 luvun säännöksiä. Lisäksi ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa tapahtuneeseen maaperän pilaantumiseen

sovelletaan voimaantulolain 22.2 §:n nojalla ympäristönsuojelulain 14 §:n nojalla annettavia säännöksiä. Tällainen säännös on valtioneuvosten asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007).

Valtioneuvoston asetuksessa 1.3.2007/214 on määrätty eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia. Kunnostustoimenpiteet poistavat huomattavan osan maaperän haitta-aineista, eikä maaperään jäävistä, pitoisuuksiltaan ohjearovot alittavista haitta-ainepitoisuuksista ennalta arvioiden aiheudu haittaa jatkossa ympäristölle tai terveydelle. (Määräys 1).

Asianmukaisen jätehuollon ja viranomaisvalvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä kunnostustyön aloittamisen ja lopettamisen ilmoittamisesta, kunnostustyöstä vastaavista ja toteuttavista henkilöistä, heidän yhteystietojensa ja asiantuntemuksensa selvittämiseen liittyvien tietojen toimittamisesta sekä jätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta. Samoin on ollut tarpeen määrätä jätteiden kuljetuksesta tiedottamisesta vastaanottavalle laitokselle (Määräykset 5 - 7).

Jätehuolto on mahdollisuuksien mukaan hoidettava siten, että jätteet voidaan käyttää uudelleen tai muutoin hyödyksi ja ettei jätteistä aiheudu haittaa ympäristölle. Syntyvien jätteiden toimittaminen alueille tai laitoksiin, joilla on asianmukaiset luvat käsittelylle, varmistavat, ettei jätteistä aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle (Määräykset 2, 5).

Jätehuollon järjestämiseksi siten, ettei jätteistä aiheudu haittaa ympäristölle, on ollut tarpeen määrätä kunnostusalueella tapahtuvasta sekä loppusijoitukseen ja muualle käsittelyyn menevien jätteiden laadun ja määrän seuraamisesta. Loppuraportointi on osa seurantaa.

ONGELMAJÄTTEEN (NYK. VAARALLINEN JÄTE) SIIRTOASIAKIRJA

Etelä-Savon Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus toteaa, että hakijan on huomioitava jäteasetuksen (179/2012) 24 §, jonka mukaan toimitettaessa ongelmajätettä, kuten pilaantuneita maamassoja, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on ongelmajätteen haltijan (luovuttajan) laadittava ongelmajätettä koskeva siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle.

Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä seuraavat asiat: ongelmajätteen tuottajan, haltijan (luovuttajan), kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot; kuljetusajankohta sekä pakkaus- ja kuljetustapa; ongelmajätteen nimi, tunnusnumero, määrä, koostumus, olomuoto ja ominaisuudet; jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikka sekä käsittelymenetelmä; ongelmajätteen haltijan vakuutus annettujen tietojen oikeellisuudesta ja allekirjoitus ja päiväys. Ongelmajätteen vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto asiakirjaan tehdyllä päivätyllä allekirjoituksellaan. Luovuttajan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

JÄTTEENKULJETTAJIEN REKISTERÖINTI

Etelä-Savon Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus muistuttaa, että jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain Jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille. Rekisteriote on saatavissa Etelä-Savon ELY -keskukselta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Laki ympäristölainsäädännön voimaantulasta (113/2000) 22 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Jätelaki (646/2011)
Jäteasetus (179/2012)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2019 ja 2020 (1372/2018)

MAKSU 440 euroa

Valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista säädetään, että pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 euroa/h. Tämän päätöksen käsittelyyn on kulunut aikaa 8 tuntia.

PÄÄTÖKSEN JAKELU

Päätös	Mikkelin kaupunki laskutetaan myöhemmin
Tiedoksi	Mikkelin kaupunki, kaupunginhallitus Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Etelä-Savon ELY:n valvoja Suomen ympäristökeskus, sähköisesti

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla

Päätös kuulutetaan Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden etua asia saattaa koskea, sekä kunnan hallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ympäristönsuojelun asiantuntija Jyrki Hämäläinen ja hyväksynyt yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Valitusaika päättyy 12.10.2020.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- * valittajan nimi ja kotikunta
- * jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- * päätös, johon haetaan muutosta
- * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- * perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- * mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
Puhelin: 029 56 42780
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ESAELY/675/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/675/2020 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Kilpeläinen Marjukka 01.09.2020 10:43

Esittelijä Hämäläinen Jyrki 01.09.2020 09:17