



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Häme
Ympäristö ja luonnonvarat
Ympäristöyksikkö

PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA

Dnro HAMELY/707/2019

26.5.2021

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän
puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksymisestä

ILMOITTAJA Neste Markkinointi Oy

PILAANTUNEEN ALUEEN SIJAINTI

Neste Express jakeluasema
Käräytie 13
Kunta: Orimattila
Kiinteistörekisteritunnus: 560-418-7-330

KIINTEISTÖN OMISTAJA

Yksityishenkilö

VIREILLETULOPERUSTE

Ympäristönsuojelulaki 136 §

VIREILLETULO 13.4.2021

MAKSU 1 045 €

YMPÄRISTÖSUHTEET JA MAANKÄYTTÖ

Pilaantunut alue sijaitsee Orimattilan keskustassa, osoitteessa Käräytie 13. Kiinteistöllä on Nesteen Express jakeluasema sekä kumi- ja lasihuoltoliike. Jakeluasema uudistetaan ja rakennetaan uudestaan kokonaan vuonna 2021, jolloin myös kaikki vanhat jakelurakenteet ja laitteet puretaan. Kohde on asemakaavassa merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi. Alue on asfaltoitu.

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Käyntiosoitteet:
Kirjaamo:

Kirkkokatu 12, Lahti
PL 29, 15141 Lahti

Birger Jaarlin katu 15, Hämeenlinna
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

Kohteen naapurustossa on katualueita sekä asuin- ja toimitila-alueita. Neste on vuokralaisena kiinteistön määräalalla.

Alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeän (1) Ämmäntöyrään pohjavesialueen reunaosalla, ei kuitenkaan varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella. Pohjavesi on alueella paineellista sijaiten paksun savikerroksen alla. Pohjaveden virtaus suuntautuu alueelta länteen ja pohjoiseen, eikä kohti vedenottoja. Alueen läheisyydessä ei ole vesistöjä.

Tiedot kohteen naapurikiinteistöistä on mainittu ilmoituksessa.

PILAANTUMISEN AIHEUTTANEET TOIMINNAT JA AINEET

Kohteessa on ollut polttoaineiden jakelutoimintaa (benssiini ja dieselöljy) vuodesta 1978. Toiminnanharjoittajana oli aluksi BP, sitten Union ja 1990-luvulta lähtien Neste Markkinointi Oy.

Alueella on maaperässä öljyhiilivetyjä, BTEX-yhdisteitä ja MTBE:ä. Pilaantuneen maa-aineksen määrä on arviolta vähäinen, noin 100 tonnia.

TUTKIMUSTULOKSET

Tehdyt pilaantuneisuustutkimukset ja niiden tulokset sekä riskinarviointi on esitetty ilmoituksessa ja sen liitteenä olevassa raportissa "Neste Markkinointi Oy, Purkamisen aikainen kaivusuunnitelma, Express Orimattila (asema 362), Käräytie 13, Orimattila, AFRY, 7.4.2021".

Tutkimuksissa maaperässä todettiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittävä pitoisuus bentseeniä, valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus MTBE:ä, sekä pieniä pitoisuuksia raskaita öljyhiilivetyjakeita. Olemassa olevat laitteet ja rakenteet kuitenkin rajoittivat tutkimusalueetta, joten alueella saattaa olla lisäksi esim. jakeluaseman säiliöiden, rakenteiden ja muiden laitteiden alla kohonneita polttoaineperäisiä hiilivetyjä.

Alueen maaperä on noin metrin paksuisen murske- ja hiekkatäyttökerroksen alla lihavaa savea ainakin 10 metrin syvyyteen. Saven alla on helpommin vettä johtavia hiekka- ja sorakerroksia.

Tehdyissä tutkimuksissa pohjaveden sisältämien polttoaineperäisten haitta-aineiden pitoisuudet olivat alle määrittämissä.

RISKINARVIO JA ARVIO PUHDISTUSTARPEESTA

Ilmoitukseen sisältyy riskitarkastelu SOILIRISK 3.2-mallilla. Riskinarvion mukaan alueella ei ole puhdistustarvetta todetuilla haitta-ainepitoisuuksilla. Tarkastelulla haluttiin lisäksi varmistaa, että valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen ylempi ohjearvotaso on riittävä puhdistustavoite huomioiden haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen ja muu ympäristö- ja terveysriski.

PUHDISTUKSEN TAVOITETASO

Kohteen kunnostuksen tavoitteeksi esitetään tehdyn riskinarvion ja kohteen maankäytön perusteella valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaista ylempää ohjearvotasoa. Kunnostus ulotetaan rakenteiden ja laitteiden poistamisen ja uuden aseman rakentamisen vaatimalle alueelle. Kunnostus ulotetaan myös tätä laajemmalle alueelle, jos pilaantuma jatkuu ja on aiheutunut jakelutoiminnasta peräisin olevilla haitta-aineilla. Kunnostustavoitteet ovat siten maa-aineksille seuraavat pitoisuudet:

- Öljyhiilivetyjen keskitisleet ($>C_{10}-C_{21}$) 1 000 mg/kg
- Öljyhiilivetyjen raskaat jakeet ($>C_{21}-C_{40}$) 2 000 mg/kg
- Bensinijakeet (C_5-C_{10}) 500 mg/kg
- MTBE - TAME summapitoisuus 50 mg/kg
- Bentseeni 1 mg/kg
- Tolueeni 25 mg/kg
- Etylibentseeni 50 mg/kg
- Ksyleenit 50 mg/kg

PUHDISTUSSUUNNITELMA

Maaperän puhdistussuunnitelma on esitetty ilmoituksen liitteenä olevassa suunnitelmassa "Neste Markkinointi Oy, Purkamisen aikainen kaivusuunnitelma, Express Orimattila (asema 362), Kärkytie 13, Orimattila, AFRY, 7.4.2021".

Puhdistusmenetelmä

Maaperä on tarkoituksenmukaista puhdistaa massanvaihdoilla aseman purkuun ja uudelleen rakentamiseen liittyvien kaivutöiden yhteydessä. Pilaantunut maa-aines kaivetaan ylös, lastataan ja kuljetetaan luvanvaraiseen vastaanottoaikaan.

Kaivetun maa-aineksen hyödyntäminen kaivualueella

Uusi asema sijoitetaan kokonaan bentoniittimaton ja HDPE-kalvon sisälle. Kalvotuksen sisäpuolisissa täytöissä ei hyödynnetä nykyisen aseman purkamisen takia kaivettuja maa-aineksia. Kunnostustavoitepitoisuudet alittavia kaivumassoja voidaan hyödyntää täytöissä muualla piha-alueella, jos ne ovat siihen rakennusteknisesti soveltuvia. Alle metrin syvyydellä maanpinnasta hyödynnetään kuitenkin vain pitoisuudeltaan kynnysarvon alittavia kaivumassoja.

Kaivantoihin kertyvän veden käsittely

Jos kaivantoihin kertyy kaivun yhteydessä öljyistä vettä, poistetaan vesi imuautolla ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottoaikaan. Vedet voidaan johtaa myös siirrettävän erottimen kautta jätevesiviemäriin, jos paikallinen vesilaitos myöntää siihen luvan.

Puhdistusaikataulu

Maaperän kunnostus tehdään aseman purku- ja uudisrakennustöiden yhteydessä, suunnitelman mukaan 14.6.-2.9.2021.

Puhdistustavoitteen toteaminen ja laadunvalvonta

Säiliöiden, mittarijalustojen ja öljynerottimen poiston yhteydessä maaperän pilaantuneisuus tarkistetaan ja havaitut pilaantumukset puhdistetaan. Kaivutöitä ohjaamaan nimetään ympäristötekniikan valvoja. Pilaantuneet maat erotellaan pilaantumattomista maista mahdollisimman tarkasti. Kaivutyön aikana todetun pilaantuneen alueen rajaamiseksi käytetään pikatestilaitteita, esim. PetroFlag ja PID, sekä laboratoriomääryksiä. Valvoja kalibroii pikatestilaitteet valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Laboratoriossa näytteistä määritetään öljyhiilivetyjen keskitisleet $>C_{10}-C_{21}$ ja raskaat jakeet $>C_{21}-C_{40}$. Kaivannosta otetaan laboratorionäytteitä niin, että kenttätestien lukemien pitoisuustaso voidaan varmistaa ja sitä kautta osoittaa tavoitepitoisuudet saavutetuiksi. Jakeluaseman purkutöiden jälkeen maaperän puhtaus varmistetaan jakeluasemalla tehdyistä kaivannoista ja/tai kasoilta otettavien näytteiden avulla. Kun valvoja on todennut massanpoiston riittävyyden, kaivannot täytetään. Jos jostakin rajoittavasta tekijästä johtuen tavoitepitoisuuksia ei saavuteta, laaditaan ylityksistä riskinarvio, jossa arvioidaan ylitysten haitta ympäristölle ja terveydelle.

Valvoja seuraa kunnostustyön etenemistä ja kaivumaiden pilaantuneisuutta ja ohjaa pilaantuneen maa-aineksen kaivua aistinvaraisten havaintojen, kenttämittausten ja laboratorioanalyysien perusteella. Valvojan tehtäviin kuuluvat myös kaivetun maa-aineksen sijoituskohteiden osoitus maarakennusurakoitsijalle, maa-aineksen siirtoasiakirjojen laadinta, massamäärien, kontrollinäytteiden ja toimenpiteiden kirjanpito sekä yhteydenpito ympäristöviranomaisiin. Valvoja ilmoittaa ELY-keskukselle poistettavien pilaantuneiden maa-ainesten vastaanottopaikat, ilmoittaa asianosaisille työmaan aloituskokouksen ajankohdan sekä tiedottaa kunnostustyöstä tarvittavissa määrin naapureille.

Kunnostuksen jälkeen valvoja laatii toimenpiteistä loppuraportin, joka toimitetaan ELY-keskukselle, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kiinteistön omistajalle. Loppuraportissa esitetään tehdyt toimenpiteet, saavutetut tulokset, kokousmuistiot, työmaapäiväkirja, pilaantuneen maan siirtoasiakirjat, ja muut asiakirjat.

Ympäristövaikutukset ja – haittojen ehkäisy

Maaperän puhdistustyöstä ei ilmoituksen mukaan aiheudu tavanomaisesta maankaivu- ja maansiirtotyöstä poikkeavia ympäristöhaittoja, eikä terveyshaittoja. Kuormat peitetään tarvittaessa pölyämisen ja varisemisen estämiseksi. Pilaantuneen maan kulkeutuminen auton- ja työkoneiden renkaiden mukana estetään. Työmaaliikenne järjestetään niin, että toiminnasta aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä naapurikiinteistöjen käytölle ja muulle liikenteelle. Kohteessa ei varastoida pilaantuneita massoja lukuun ottamatta lyhytaikaista kasalle laittoa massojen lajitteluun. Työmaalla syntyvät purkujätteet kerätään, lajitellaan ja toimitetaan luvanvaraisiin vastaanotto- ja kierrätyspisteisiin. Kunnostuskohde ja sen kaivannot eristetään suojapuomein tai aitauksin sekä merkein. Urakoitsija siistii työskentelyalueen alkuperäistä vastaavaan kuntoon.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoitus on lähetetty tiedoksi Orimattilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen ilmoituksessa esitetyllä tavalla, ellei määräyksissä muutoin määrätä.

1.

Pilaantuneen maaperän puhdistustöiden käynnistämisestä on ilmoitettava etukäteen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Orimattilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Samalla on ilmoitettava puhdistustyön valvojan ja urakoitsijan nimi ja yhteystiedot. Valvojan tulee vastata työn laadunvalvonnasta.

2.

Polttoaineen jakelun pilaama maaperä kiinteistöllä 560-418-7-330 on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen haitta-aineiden suurimmat sallitut pitoisuudet maaperässä ovat seuraavat:

- Öljyhiilivetyjen bensiinijakeet (C_5 - C_{10}) 500 mg/kg
- Öljyhiilivetyjen keskitisleet ($>C_{10}$ - C_{21}) 1 000 mg/kg
- Öljyhiilivetyjen raskaat jakeet ($>C_{21}$ - C_{40}) 2 000 mg/kg
- Bentseeni 1 mg/kg
- Tolueeni 25 mg/kg
- Etylibentseeni 50 mg/kg
- Ksyleenit 50 mg/kg
- MTBE – TAME summapitoisuus 50 mg/kg

3.

Kaivettavien, käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet (BTEX-yhdisteet, öljyhiilivedyt ja MTBE-TAME) on varmistettava hyvin kyseistä aluetta ja sen maaperää edustavalla näytteenotolla ja luotettavalla analysoinnilla. Mittaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

4.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava jätteenkäsittelyn ja käsittelypaikan edellyttämällä tavalla.

Poistettu maa-ainesjäte on luokiteltava valtioneuvoston asetuksen (179/2012, muutos 86/2015) mukaisesti vaaralliseksi jätteeksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää vaaraominaisuuden mukaisen vaarallisen jätteen raja-arvon.

Alueelta eri käsittelypaikkoihin toimitettujen pilaantuneiden maiden määrästä haitta-ainepitoisuuksineen on pidettävä kirjaa.

5.

Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella ja haitta-ainepitoisuudella pilaantuneen maa-aineksen vastaanotto ja käsittely.

Alueelta kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat määräyksen 2 mukaisten puhdistustavoitteiden alapuolella voidaan hyödyntää kaivualueella kaivantojen täytössä. Näiden hyödynnettyjen maiden haitta-ainepitoisuudet ja sijoituspaikat tulee esittää työn loppuraportissa.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle voidaan sijoittaa tavanomaiseksi luokiteltua pilaantunutta maata, jonka kaatopaikkakelpoisuus on todettu. Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain sen ympäristöluvassa määritellyjä maa-aineksia.

6.

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus, kuljetus ja muut puhdistukseen liittyvät työvaiheet on toteutettava niin, ettei pilaantunutta maa-ainesta leviä ympäristöön, eikä aiheudu muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle eikä kohtuutonta rasitusta naapurustossa.

Haitta-aineiden leviämisen rajoittamiseksi tulee pilaantuneen maan kuormat peittää huolellisesti kuljetusten ajaksi, kuormauksessa varisseet maa-ainekset tulee poistaa ja kuljetusajoneuvojen renkaat tarvittaessa puhdistaa, kuivaa maata tarpeen mukaan kostuttaa pölyämisen rajoittamiseksi ja keskeyttää kaivu kovalla tuulella ja rankkasateella.

Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella vain, mikäli se on tarpeen maiden tarkempaa luokittelua varten, välttämättömien laboratorioanalyysien ajan tai jos kaivu- tai lastaustekniset syyt tai hyödyntäminen sitä edellyttävät.

7.

Pilaantuneen maan kaivantoihin kertyvä pilaantunut vesi on poistettava esim. imuautolla ja toimitettava käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaavan jäteveden käsittelyyn, tai johdettava esikäsittelynä Orimattilan vesilaitoksen jätevesiviemäriin. Johtamisesta jätevesiviemäriin ei saa aiheutua haittaa viemäriverkossa, jätevedenpuhdistamolla eikä ympäristössä ja johtamisessa on noudatettava vesilaitoksen ohjeita esikäsittelystä ja viemäriin johdettavalle jätevedelle asettamia raja-arvoja.

8.

Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Orimattilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa puhdistuksen loppumisesta.

Loppuraportissa on esitettävä kaivutyön toteuttaminen, alueelta kaivettavien ja poiskuljetettavien maiden ja muiden jätteiden määrä, maiden haitta-ainepitoisuudet (BTEX-yhdisteet, öljyhiilivedyt ja MTBE-TAME), poistettujen maiden ja muiden jätteiden käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä näytteenotto- ja laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti ja syvyys kartalla, tiedot kaivettujen maa-ainesten hyödyntämisestä ja

sijoituspaikoista kaivualueella, tiedot kaivantovesien käsittelystä, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio puhdistustavoitteiden toteutumisesta.

Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee laatia siirtoasiakirjat, jotka on tehtävä siten, kuin valtioneuvoston asetuksessa 179/2012 jätteistä säädetään. Jätelain 646/2011 29 §:n mukaan jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille/jätehuoltorekisteriin hyväksytyille kuljettajalle.

Alueen maaperään puhdistuksen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista (BTEX-yhdisteet, öljyhiilivedyt ja MTBE-TAME) ja niiden sijainnista on tehtävä selvitys käyttäen luotettavia ja edustavia näytteenotto- ja analysointimenetelmiä. Selvitys jäännöspitoisuuksista on esitettävä loppuraportissa. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on loppuraportissa esitettävä maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määräysten perustelut

Päätöksessä annetut määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (määräykset 2-7) sekä toiminnan järjestämisen (määräykset 4-7) ja valvonnan (määräykset 1, 3 ja 8) kannalta.

Alueen maaperä on edellytetty puhdistettavaksi haitta-aineista ilmoituksessa esitetyn riskinarvion ja maankäytön perusteella määräyksessä 2 esitettyyn tasoon.

Maa-ainesjätteen luokittelussa vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jolla on jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012, muutos 86/2015) mukainen vaaraomaisuus haitta-aineen pitoisuuden perusteella. Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon ja vaarallisen jätteen raja-arvon välissä (määräykset 4 ja 5).

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaisesti, kriteereinä mm. jätteen koostumus, jätteen orgaanisen aineksen määrä ja hajoavuus sekä jätteen haitallisten aineiden määrä ja liukoisuusomaisuudet (määräys 5).

Ympäristönsuojelulain 527/2014 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion viranomaiselle (Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), jos puhdistaminen ei lain 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa. Tässä ilmoituksessa tarkoitettu pilaantuneen maaperän kaivaminen pois ja toimittaminen muualla käsiteltäväksi ei edellytä ympäristölupaa, koska se ei ole jätteen ammattimaista tai laitospaikkaista käsittelyä, ei aiheuta vesistön eikä sitä vähäisemmän vesiuoman pilaantumista, eikä siitä aiheudu kohtuutonta rasitusta ympäristössä.

Päätös on määrätty olemaan voimassa määräajan kunnostuksen kertaluonteisuuden vuoksi.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 27, 84, 85, 133, 135, 136, 190, 191, 205, 209, 237 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 5, 12, 13, 15, 17, 29, 94, 118, 119, 121 §
Jätehuoltolaki 21, 32, 33, 40 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012, muutos 86/2015)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa 26.5.2026 asti.

Maksun määräytyminen

Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen 1272/2020 perusteella 1 045 €. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 55 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn on käytetty 19 tuntia.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Neste Markkinointi Oy (sähköisesti)

Tiedoksi AFRY Finland Oy (sähköisesti)
Kiinteistön omistaja (sähköisesti)
Orimattilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaa tästä päätöksestä julkisesti verkkosivuillaan. Tieto kuulutuksesta on myös Orimattilan kaupungin verkkosivuilla.

Lisätiedot

Lisätietoja päätöksestä antaa johtava asiantuntija Olli Valo, puh. 0295025240.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 2.7.2021.

HYVÄKSYNTÄ

Päätöksen on esitellyt johtava asiantuntija Olli Valo ja ratkaissut yksikön päällikkö Marja Hiitiö. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä perittävstä maksusta saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite tai muu osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelämä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös
- selvitys päätöksen tiedoksisaantiajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja.

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valituskirjelämä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa [Hallintotuomioistuinien asiointipalvelu](#).

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015 on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43; postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42611; telefaksi 029 56 42760; aukioloaika: ma-pe 8.00 – 16.15
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Tämä asiakirja HAMELY/707/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument HAMELY/707/2019 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Valo Olli 25.05.2021 08:06

Ratkaisija Hiitiö Marja 25.05.2021 08:09