



ASIA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 1.10.2024.

ILMOITUKSEN TEKIJÄT

Suur-Savon Osuuspankki
Porrassalmenkatu 19
50100 MIKKELI

Yhteyshenkilöt

Mika Korpela, sähköposti mika.korpela@op.fi

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

ILMOITUS

Pilaantuneen alueen sijainti

Mikkelin kaupunki, Suomenniemi
Hämeenkanakaantie 59

Kiinteistöjen omistajat

- 491-50-10-101 ja 491-50-10-121

Suur-Savon Osuuspankki

Alueen kaavoitustilanne ja rajautuminen

Tutkimusalue sijaitsee Kuolimo-Hanhijärvi osayleiskaava-alueella. Liimapuutehtaan kiinteistöjen 10-101 ja 10-121 kaavamerkintä on T (teollisuus- ja varastoalue). Kiinteistön 22-3 kaavamerkintä on M (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Purutäyttöalue on kokonaisuudessaan entistä suoaluetta.

Purutäyttöalueen pohjoispuolella, noin 120 m etäisyydellä, sijaitsee Mikkelin vesilaitoksen vedenottamo.

Alue on vanhaa maa-ainesten ottoaluetta, purutäytöt on tehty pääosin suoalueelle. Kunnostusalue

rajautuu:

- pohjoisesta kiinteistöön 491-506-7-53 (Savinen), omistaja Mikkelin kaupunki;
- koillisesta 491-509-10-127 (Tikanriutta), omistaja yksityishenkilö;
- idästä, etelästä ja lännestä 491-506-22-3 (Lahtikauria), omistajat yksityishenkilöitä.

Käyttöhistoria alueella ja nykytilanne

Alueella aikaisemmin harjoitetusta maa-ainestenotosta ei ole tarkempaa tietoa.

Kohdealueella on harjoitettu mekaanista puunjalostusteollisuutta 1970-luvulta lähtien yhteensä noin 40 vuotta. Liimapuutuotantoa on harjoitettu 1980-luvun lopulta lähtien. Liimapuun maksimituotanto on ollut noin 4 000 m³ vuodessa (8 000 m³ sahatavaraa). Maksimituotannolla sivutuotteena syntyi haketta, kutterilastua, purua ja puupölyä noin 2 300 tonnia vuodessa. Toimijoina ovat olleet Puukela, Lamred, Kohiwood ja Woodhaus.

Tuotannossa käytettiin PVAc-dispersioliimaa (Kestopress 4200, Kestokol 4000) noin 17 000 kg vuodessa, joita varastointiin hallissa metallisessa kontissa max. 1 000 kg kerrallaan. Muita käytettyjä kemikaaleja olivat sisätiloissa varastoidut hydraulikka- ja moottoriöljyt (max. 400 litraa vuodessa). Kiinteistöllä sijaitsee myös työkoneiden polttoaineiden jakelualue (maanpäällinen dieselöljysäiliö, 1500 litraa). Alueelta on poistettu yksi maanpäällinen kevyen polttoöljyn säiliö (lämpökeskuksen varavoima, 3000 litraa). Liimakoneiden pesuvedet on johdettu rakennuksen itäpuolella sijaitsevaan imeytyskenttään.

Vuonna 2014 suoritettujen ympäristötekniisten tutkimusten aikaan liimapuutehdas oli toiminnassa.

Sittenmin toiminta on päättynyt eikä liimapuutehtaassa ole tällä hetkellä toimintaa. Kiinteistöllä 10-101 sijannut tehdasrakennus lämpökeskuksineen ja varastorakennuksineen on purettu vuonna 2024. Kiinteistön tulevasta käytöstä ei ole tietoa.

Kunnostettavalla alueella sijaitsee tehtaan imeytyskenttä viemärointeineen. Vanha kuivaamorakennus sijaitsee edelleen alueella ja on Mikkelin vesilaitoksen käytössä. Rakennuksen edusta on asfalttipäällysteinen.

Kunnostuskohteen maaperän, pohja- ja pintavesitietojen kuvaus

Kunnostusalue sijaitsee harjualueen reunalla. Harjun ydinosa maa-aines on hyvin vettä johtavaa hiekkaa ja soraa.

Purutäyttöalue sijaitsee osittain harjun alueella ja pääosin suoalueella. Purutäyttöä on todettu 0,3...2,5 m paksuisissa kerroksissa. Suon alueella purun alla on todettu turvetta ja harjualueella hiekkaa/soraa. Turpeen alla sijaitsee tiivis savikerros. Purutäyttöalueen maanpinta on luonnontilassa ja alueella kasvaa paljolti pajukkoa sekä muuta nuorta puustoa.

Kunnostusalueen sadevedet imeytyvät maaperään. Välittömästi liimapuutehtaan kiinteistön kaakkoispuolella sijaitsee Kuitinlampi. Kuitinlammen vesipinta on todettu lisätutkimuksen 2021 aikaan tasolla +77.33 (N2000, 17.6.2021). Kuitinlampi on samassa korkeustasossa Kuolimojärven kanssa ja lammesta on yhteys rummulla järveen. Aikaisemmassa ympäristötekniisessä tutkimuksessa purutäytön sisäisen veden on todettu olevan orsi-/suovettä.

Kohde sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella (Koiralahti, 0577512). Vedenottamo sijaitsee noin 120 m etäisyydellä luoteessa. Kohteessa suoritettujen pohjaveden suojaussuunnitelman tutkimuksissa pohjaveden todettiin virtaavan tehdasalueella luoteeseen, kohti vedenottamoa. Tehdyn lisätutkimuksen yhteydessä (17.6.2021) pohjavesi todettiin tehdasalueen pohjoispuolen pohjavesiputkissa GA1, GA2, HP1 ja HP2 tasolla +77.37...+77.47 (N2000), eli noin 0,7...1,6 m syvyydellä maanpinnasta.

Puhdistussuunnitelma

Maaperätutkimukset

Kesäkuussa 2021 nyt kunnostettavan purutäyttöalueen laatua ja laajuutta selvitettiin ympäristöteknisin lisätutkimuksin. Tutkimuksessa alueelle kaivettiin yhteensä 7 koeuraa ja 5 koekuoppaa (tunnukset LT1-LT12). Koeurista ja kuopista havainnoitiin purutäytön laajuutta ja otettiin edustavat kokoomanäytteet sahanpurusta. Purusta selvitettiin laboratorioanalyysinhaittainepitoisuuksia, ja muita ominaisuuksia mahdollista polttoa varten. Lisätutkimusten yhteydessä otettiin myös pohjavesinäytteet alueella sijaitsevista pohjaveden havaintoputkista (GA1, GA2, HP1/2017, HP2/2017, pumppaamo).

Purutäytön laajuus lisätutkimuksen perusteella on noin 2200 m² / 3000 m³ / 2700 tn. Purutäyttöä esiintyy 0,2...2,5 m paksuisissa kerroksissa. Purun seassa on paikoin muita puujätteitä (lautoja, rimoja) ja rakennusjätettä (metallia, hieman betonia, muovia). Alueen pohjoisosassa on havaittu palojätettä, jonka seassa mm. tuhkaa, puuta, metallia, muovia. Purutäytön seassa sijaitsee paikoin maa-aineksia, sekä kiviä ja louhetta.

Purussa todettiin dioksiineja ja furaaneja sekä dioksiinien kaltaisia PCB-yhdisteitä (PCDD-PCDFPCB) Vna 21472007 kynnysarvotason ylittävä pitoisuus 61 ng/kg. Näytteessä todettiin myös öljyhiilivetyjen keskitisleitä (>C10-C40) alemman ohjearvotason ylittävä pitoisuus 330 mg/kg, mutta kromatogrammi ei ollut öljylle tyypillinen. Pitoisuus on todennäköisesti luontaisia hiilivetyjä. PAH-yhdisteitä ja raskasmetalleja ei todettu kynnysarvotasoja ylittävissä pitoisuuksissa.

Purutäytössä on todettu alumiinia 4 600 - 28 000 mg/kg. Alumiini voi olla peräisin liimapuun valmistuksessa liimassa käytetystä alumiininitraatista. Luontaisesti alumiinia on todettu esiintyvän puussa 10...3000 mg/kg. Luontaisesti humuksessa on havaittu alumiinia keskimäärin 3800 mg/kg, hiekassa 5 000 mg/kg, moreenissa 10 000 mg/kg ja savessa 27 000 mg/kg.

Alumiinille ei ole asetettu VNa:ssa 214/2007 haitallisuuteen perustuvia pitoisuusrajoja. Alumiinin pitoisuudelle talousvedessä on asetettu laatuvaatimusraja <200 µg/l. Alumiinia voi liueta täytöistä pohjaveteen.

Vuoden 2014 vesihavaintojen perusteella purutäytön sisäinen vesi ei ole pohjavettä vaan orsi- ja suovettä. Purutäytön orsivedessä on havaittu kohonneita raskasmetalli- ja öljypitoisuuksia. Todetut pitoisuudet ylittivät Suomen ympäristökeskuksen laatimat ohjeelliset ympäristölaatunormit (SYKE 2012). Lyijyn ja arseenin osalta ylittyy myös talousvedelle laadulle asetetut kemialliset laatuvaatimukset (STM 461/2000).

Kesäkuussa 2021 pohjavesinäytteessä HP1/2017 todettiin kobolttia VNa 1040/2006 (341/2009) ympäristölaatunormin ylittävä kokonaispitoisuus 3,5 µg/l ja liukoinen pitoisuus 3,4 µg/l. Muita pohjavettä pilaavia yhdisteitä tai alkuaineita ei todettu ympäristölaatunormeja ylittävissä pitoisuuksissa (GA1, GA2, HP1/2017, HP2/2017, pumppaamo).

18.10.2024

Pilaantuneisuuden laajuus

Alueella suoritettujen tutkimusten perusteella purutäyttöä havaittiin noin 1820 m² laajuisella alueella 0,2...2,5 m paksuisessa kerroksessa, syvyydellä 0...2,5 m maanpinnasta. Täytöstä noin 1240 m² sijoittuu Suur-Savon Osuuspankin kiinteistöille 491-50-10-101 ja -121, ja noin 580 m² yksityisen maanomistajan kiinteistölle 491-506-22-3. Purutäytön kokonaismääräksi arvioidaan noin 1750 m³tr / 2000 tn.

Purutäyttöalueen pohjoisosassa todettiin maaperässä palojätettä, jonka seassa mm. tuhkaa, puuta, metallia, muovia, maa-aineksia ja kiviä (LT12, kuvat 1 ja 2). Palojätettä havaittiin syvyydellä 0,2-1,2 m maanpinnasta. Arvio laajuudesta on noin 115 m² / 140 m³tr, joista jätteen osuus noin 10% eli noin 15 m³itr.

Kunnostustarve

Maaperässä on todettu öljypilaantuma sekä purutäyttöä, joista aiheutuu riski alueen pohjavedelle ja pohjavedenotolle. Pohjavesi esiintyy alueella hyvin lähellä maanpintaa (paikoin alle 1 m syvyydellä) ja purutäytöt ovat paikoin pohjaveden pinnantasolla ja välittömässä läheisyydessä.

Öljypilaantuma on peräisin rakennuksen sisältä, todennäköisesti hydraulitunkista. Todettu raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40) pitoisuus 1800 mg/kg ylittää VNa 214/2007 alemman ohjearvotason.

Pilaantuma on arvioitu pienialaiseksi.

Purussa ei ole todettu merkittäviä pitoisuuksia haitta-aineita, vaan todetut VNa:n 214/2007 kynnysarvotason ylittävät öljyjakeiden ja arseenin pitoisuudet ovat todennäköisesti luontaisia pitoisuuksia. Purussa todettiin myös kynnysarvotasonylittävä pitoisuus dioksiinia/furaania. Orgaaninen täyttö (sahanpuru) voi hajotessaan kuluttaa pohjaveden happea ja lisätä metallien liukenemista pohjaveteen. Näin ollen purutäyttö aiheuttaa riskin alueen pohjavedelle. Pääosa purusta sijaitsee suoalueella. Orsi- ja pohjavedelle ei esitetä kunnostustoimenpiteitä.

Kunnostuksen tavoitetaso

Kunnostuksen tavoitteena on poistaa maaperästä öljypilaantuma ja purutäyttö, sekä jätetäytöt kiinteistöjen 491-506-10-101 ja 491-506-10-121 alueelta.

Öljypilaantumien kunnostuksen tavoitetasoksi esitetään VNa:n 214/2007 öljyjakeiden (>C10-C40) kynnysarvotasoa 300 mg/kg.

Kunnostusmenetelmä

Kunnostustyö suoritetaan massanvaihtona. Massanvaihto toteutetaan poistamalla pilaantunut maa ja purutäyttö muualle käsiteltäväksi tai loppusijoitettavaksi. Poistetut purutäytöt korvataan pilaantumattomilla rakennuskelpoisilla maamassoilla. Maanpinnantasoon rakennetaan harjun alueella nykyiseen maanpinnantasoon, ja suoalueella (rakennettavan moreenipadon itäpuoli) läheisen suopinnantasoon.

Purutäyttö sijaitsee paikoin vesipinnan (orsi-/pohjavesi) alapuolella. Mikäli täyttökerroksessa todetaan runsaasti vettä, poistetaan sitä tarvittaessa pumppaamalla. Tällöin kaivanto pidetään pienialaisena ja täytetään kaivun etenemisen myötä. Pumppausvesi johdetaan kauemmas suoalueelle.

Suoalueen kaivua joudutaan tekemään myös vesipinnan alapuolella, minkä johdosta kaivu pyritään tekemään talvityönä, pintavesikerroksen jäädyttyä.

Pilaantumattomat maa-ainekset (mineraalimaat) ja kivet välivarastoidaan urakka-alueella ja käytetään kaivantojen täyttöön.

Selvitys kunnostustavoitteen toteamisesta ja laadunvalvonnasta

Kunnostustöitä valvoo ja ohjaa ympäristötekni­sen valvoja, jonka tehtäviin kuuluvat näytteenotot, kenttämittaukset ja havainnot, siirtoasiakirjojen laadinta, pois kuljetettavan maa-aineksen ja jätteen sijoituskohteiden osoittaminen ja vastaanotosta sopiminen sekä massamäärien kirjanpito ja yhteydenpito valvoviin ympäristöviranomaisiin. Ympäristötekni­sen valvoja ottaa yhteyttä tilaajaan ja valvovaan ympäristöviranomaiseen, mikäli työn aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita. Ympäristötekni­sen valvojan yhteystiedot ja työn aloitusajankohta ilmoitetaan valvovalle ympäristöviranomaiselle ennen töihin ryhtymistä.

Mikäli kaivun yhteydessä todetaan poikkeavaa jätettä tai pilaantunutta maa-ainesta, ohjaa kunnostuksen ympäristötekni­nen valvoja kaivutyötä ja maa-ainesten lajittelua työnaikaisella näytteenotolla sekä kenttäänalyysillä ja – havainnoilla. Tarvittaessa haitta-ainepitoisuuksia selvitetään laboratorioanalyysin.

Kunnostuksen vaikutusta alueen pohjaveteen tarkkaillaan alueella sijaitsevista pohjaveden havaintoputkista GA1, GA2, HP1/2017 ja HP2/2017 sekä vedenottamon pumppukaivosta. Kunnostuksen vaikutuksia alueen pohjaveteen seurataan 6 kuukauden kuluttua kunnostuksen päättymisestä otettavin pohjavesinäyttein. Mahdollinen jälkiseurantatarve arvioidaan tarkkailun jälkeisessä raportoinnissa.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Tiedottaminen ja lausunnot

Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja.

ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevilla kiinteistöillä 491-50-10-101 ja 491-50-10-121 sijaitsevan pilaantuneen alueen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistön puhdistamista varten seuraavat määräykset:

Maaperän puhdistaminen

1. Ilmoituksessa esitetyltä alueelta tulee poistaa maaperästä öljypilaantuma sekä purutäyttö ja jätetäytöt.

Öljypilaantuman osalta alueelta tulee poistaa massat, joiden öljyhiilivety­pitoisuus ylittää kynnysarvotason 300 mg/kg.

Alueelta kaivettuja, em. kynnysarvotason alittavia maa-aine­ksia, voidaan hyödyntää kunnostusalueella kaivantojen täytöissä.

Poistetut purutäytöt tulee korvata pilaantumattomilla rakennuskelpoisilla maamassoilla.

Maanpinnantasoo tulee rakentaa harjun alueella nykyiseen maanpinnantasoon ja suoalueella (rakennettavan moreenipadon itäpuoli) läheisen suopinnantasoon. (YSL 7, 16, 133§)

2. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön valvonnasta puhdistuksen aikana. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen kunnostustyöhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172, 209§)
3. Puhdistustyön aloittamisesta on ilmoitettava sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen työn aloittamista ja lopettamisesta välittömästi puhdistustyön loputtua Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)

Jätteen käsittely ja kuljetus

4. Massanvaihdolla poistettava pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää kohdassa 1 mainitut ohjearvot, voidaan käsitellä asianmukaiset luvat omaavalla pilaantuneiden maiden käsittelypaikalla. Muu jättemateriaalisiksi luokiteltava jäte tulee myös toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen kaatopaikalle. (YSL 52§, Vna 214/2007)
5. Kunnostustyön yhteydessä tulee kunnostuksesta vastaavan varautua esittämään tiedot, joista ilmenee, että pilaantuneiden maiden vastaanottajalla ja/tai käsitteijällä on lupa ja kapasiteettia käsitellä ko. pilaantuneet massat. Tämän lisäksi lupa- ja kapasiteettitiedot on esitettävä kohdan 12 tarkoittamassa loppuraportissa. Jätteiden kuljetuksesta on sovittava ennen kuljetukseen ryhtymistä jätteet vastaanottavan laitoksen kanssa. (YSL 52§)
6. Jätteet on kaivettava ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. Työ on suunniteltava ja toteutettava siten, että maan ja haitta-aineiden leviäminen ympäristöön kaivun ja kuljetuksen aikana sekä pölyäminen estetään. Poistettavat maamassat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Mikäli poistettuja massoja joudutaan välivarastoimaan, tulee välivarastoalueiden maaperän puhtaus varmistaa ja tarvittaessa kunnostaa maaperä välivarastojen purun jälkeen. (YSL 7, 52§)

Puhdistushankkeen seuranta

7. Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia on seurattava kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet varmennetaan riittävällä määrällä laboratorionäytteitä. Maamassojen määristä ja haitta-aine-pitoisuuksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 209 §)
8. Alueelle jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä laboratorionäyttein. Tutkimustulokset on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 52, ja 62§)
9. Kunnostuksen vaikutusta alueen pohjaveteen tulee tarkkailla alueella sijaitsevista pohjaveden havaintoputkista GA1, GA2, HP1/2017 ja HP2/2017 sekä vedenottamon pumppukaivosta. Näytteet tulee ottaa ennen kunnostuksen aloittamista ja 6 kuukauden kuluttua kunnostuksen päättymisestä. (YSL 6, 7, ja 8 §)
10. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti. Näytteenottajan yhteystiedot sekä käytettävät näytteenotto-, käsittely- ja kenttäanalyysimenetelmät on ilmoitettava ennen

työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209 §)

11. Laboratorioanalyysit on tehtävä riittävän asiantuntemuksen omaavassa laboratoriossa. Käytettävän laboratorion nimi ja sen yhteystiedot sekä käytettävät analyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209 §)
12. Tutkimustulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua lyhyesti kommentoituina tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172 §)
13. Toteutuneista kunnostustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti asetettujen kunnostustavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Loppuraporttiin on sisällyttävä tutkimusraportit, työn aloitus- ja lopettamisilmoitus, siirtoasiakirjat ja mahdolliset työmaapöytäkirjat. Loppuraportti on toimitettava kirjallisena Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, Mikkelin vesilaitokselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta kunnostustyön päättymisen jälkeen. (YSL 172 §)
14. Jos tehtävä seuranta osoittaa tai muutoin ilmenee, että tehdyt kunnostustoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, on alueen puhdistamisesta vastaavan esitettävä riskinarviointi tai tarkistettu suunnitelma puhdistuksen jatkamiseksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 133 ja 134 §)

Päätöksen perustelut

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä olevan pilaantuneen maan ja pohjaveden käsittely ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja edellä mainituin ehdoin täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiselle asettamat vaatimukset eikä työstä aiheudu terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle.

Pilaantuneen maaperän kunnostamiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 14 luvun säännöksiä. Valtioneuvoston asetuksessa 1.3.2007/214 on määrätty eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia.

Asianmukaisen jätehuollon ja viranomaisvalvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä kunnostustyön aloittamisen ja lopettamisen ilmoittamisesta, kunnostustyöstä vastaavista ja toteuttavista henkilöistä, heidän yhteystietojensa ja asiantuntemuksensa selvittämiseen liittyvien tietojen toimittamisesta sekä jätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta.

JÄTTEEN SIIRTOASIAKIRJA

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että hakijan on huomioitava jäteasetuksen (978/2021) 40 §, jonka mukaan toimitettaessa jätettä, kuten pilaantuneita maamassoja, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on jätteen haltijan (luovuttajan) laadittava jätettä koskeva siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle.

Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä seuraavat asiat: jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan tunnistetiedot; jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja

päättymispaikka; jätenimike sekä kuvaus jätelajista; jätteen määrä; jätteen tyyppi; toiminta, jossa jäte on syntynyt; mahdollisuuksien mukaan ajoneuvon rekisteritunnus; jätteen käsittelytapa toimituspaikassa; jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta; jätteen kuljettajan vahvistus jätteen kuljetettavaksi ottamisesta; jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta ja tiedot vastaanotetun jätteen määrästä; vaarallisesta jätteestä jätteen koostumus, olomuoto ja vaaraominaisuudet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa; POP-jätteestä jätteen sisältämät pysyvät orgaaniset yhdisteet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa; jäteöljystä jäteöljyn tyyppi.

JÄTTEENKULJETTAJIEN REKISTERÖINTI

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muistuttaa, että jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain Jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille. Rekisteriote on saatavissa Etelä-Savon ELY-keskukselta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Laki ympäristölainsäädännön voimaannpanosta (113/2000) 22 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Jätelaki (646/2011)
Jäteasetus (978/2021)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2024 (1215/2023)

MAKSU 580 euroa

Valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista säädetään, että pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 58 euroa/h. Tämän päätöksen käsittelyyn on kulunut aikaa 10 tuntia.

PÄÄTÖKSEN JAKELU

Päätös	Suur-Savon Osuuspankki laskutetaan myöhemmin
Tiedoksi	Mikkelin kaupunki, kaupunginhallitus Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Mikkelin vesilaitos Etelä-Savon ELY:n valvoja

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

18.10.2024

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi/etela-savo > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Mikkelin kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristönsuojelun asiantuntija Jyrki Hämäläinen ja ratkaissut yksikön päällikkö Eira Luokkanen.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusaika päättyy 25.11.2024.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- * valittajan nimi ja kotikunta
- * jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- * päätös, johon haetaan muutosta
- * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- * perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- * mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
Puhelin: 029 56 42780
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ESAELY/1346/2024 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/1346/2024 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Luokkanen Eira 15.10.2024 10:42

Esittelijä Hämäläinen Jyrki 15.10.2024 10:17