



ASIA

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta

ILMOITTAJAN YHTEYSTIEDOT

Rikosseuraamuslaitos
Lintulahdenkatu 5
00530 helsinki

ILMOITUS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA

Asian vireille tulo, vireille tulon perusteet ja viranomaisen toimivalta

Pilaantuneen maaperän puhdistamista koskeva ilmoitus on tullut vireille Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskuksessa) 15.9.2020. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus ELY-keskukselle. Ilmoitus tulee tehdä riittävän ajoissa kuitenkin viimeistään 45 päivää ennen puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista.

TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ, ALUEEN KUVAUS

Sijainti

Kunnostettava kohde, Laukaan Savion kylässä sijaitsevan entisen avovankilan alue sijoittuu kiinteistölle 410-411-1-16, joka käsittää yhteensä viisi palstaa ja jonka kokonaispinta-ala on noin 367 hehtaaria. Kiinteistökokonaisuuteen kuuluu noin 35 rakennusta, joilla on alueen toimintahistorian aikana ollut monia eri käyttötarkoituksia. Viimeisimpänä alueella on toiminut Laukaan avovankila. Kiinteistön omistaa Senaatti-kiinteistöt.

Kohteesta on laadittu kulttuuriympäristöselvitys vuonna 2019, jolloin alueen käyttö vankilana oli päättymässä ja valtio luopumassa kiinteistöstä. Vuonna 2019 toteutetussa kulttuuriympäristöselvityksessä todetaan, että Laukaan entisen vankilan alue on maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY). Lisäksi vanha sotilasvirkatalon päärakennus,

nykyinen Johtola I, on merkitty voimassa olevassa rantayleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi ja sellaisenaan suojeltavaksi rakennukseksi sr-merkinnällä. (*Laukaan vankila, kulttuuriympäristöselvitys, Arkkitehtitoimisto ARK-BYROO, 2019*)

Entisen vankilan alueella ei nykyisellään ole toimintaa. Alueen tulevasta maankäytöstä ei ole tarkkaa tietoa.

Entisen vankilan kiinteistö lähiympäristöineen on Keski-Suomen maakuntakaavassa 2007 merkitty kulttuuriympäristön vetovoima-alueeksi sekä maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Alueella on voimassa rantayleiskaava (*Leppävesi-järvi, 2004*), jossa entisen vankilan alue on merkitty erityisalueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Kohde ei sijaitse asemakaavoitetulla alueella.

Ympäristöolosuhteet

Tutkimusalueen maaperän pintakerrokset koostuvat pääasiassa sekalaisesta moreenitäyttömaasta. Perusmaan pintakerrokset ovat hiekkaisia ja soraisia, jotka ovat alueelle tyypillisiä perusmaan maalajeja (harjun/pohjavesialueen reuna). Pintakerrosten alla on siltistä savea ja hienoa silttiä. Kaivuun yltäessä perusmaahan (vanha maanpinta) on useissa tutkimuspisteissä havaittavissa vanhan maanpinnan orgaaninen humuskerros. Täyttömaan paksuus vaihtelee tutkimusten perusteella noin 0,4 – 1,8 metrin välillä.

Kiinteistö sijaitsee osittain vedenhankintaa varten tärkeäksi luokitellulla Vuonteen (0941013) pohjavesialueella. Kaikki maaperätutkimuksen tutkimuspisteet sijoituivat kuitenkin pohjavesialueen ulkopuolelle. Tutkimusalueesta lähimmillään pohjavesialue sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä itään.

Kiinteistö rajautuu Leppäveteen. Lähimmillään vesistö sijaitsee tutkimusalueesta noin 110 metrin etäisyydellä länteen.

PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS

Kunnostustarve ja -tavoitteet

Vuoden 2020 toukokuussa toteutetuissa maaperän pilaantuneisuustutkimuksissa entisen vankilan vanhan autohallin päätyyn sijoittuvassa tutkimuspisteessä (KK1) todettiin VNa 214/2007 mukaisen

ylemmän ohjearvotason ylittäviä raskaiden öljyhiilivetyjakeiden pitoisuuksia ja alemman ohjearvotason ylittäviä keskiraskaiden öljyhiilivetyjakeiden pitoisuuksia. Lisäksi tankkauskatoksen alueella (tutkimuspisteet KK2 – KK5) todettiin alemman ohjearvotason ylittäviä keskiraskaiden öljyhiilivetyjakeiden pitoisuuksia. Lämpölaitoksen täyttöputkien alapuolella (KK6) todettiin kynnysarvotason ylittäviä öljyhiilivetyjakeiden pitoisuuksia.

Kohteessa sovelletaan maaperän pilaantuneisuuden perusarvioinnin viitearvoina lähtökohtaisesti VNa 214/2007 mukaista alemmaa ohjearvotasoa. Näin ollen, maaperä autohallin alueella sekä tankkauskatoksen lähiympäristössä luokitellaan suoran viitearvovertailun perusteella pilaantuneeksi.

Alempi ohjearvo kohteessa todetuille keskiraskaille öljyhiilivetyjakeille on 300 mg/kg ja raskaille öljyhiilivetyjakeille 600 mg/kg. Öljyhiilivetyjakeiden summapitoisuudelle ei ole asetettu alemmaa ohjearvotasoa, mutta sille määritetty kynnysarvotaso on 300 mg/kg.

Tutkimusten mukaan pilaantuneisuus sijoittuu autohallin alueella noin 25 m² kokoiselle alueelle ja ulottuu noin 2,0 metrin syvyyteen maanpinnasta. Vanhan autohallin alueella pilaantuneeksi luokiteltavia maa-aineksia arvioidaan olevan kokonaisuudessaan noin 50 m³ / 100 – 150 tn.

Tutkimuksilla ei kuitenkaan saatu rajattua pilaantuneisuutta autohallin suuntaan. Näin ollen, on mahdollista, että pilaantuneisuus ulottuu myös autohallin alapuoliseen maaperään.

Tankkauskatoksen alueella pilaantuneisuus sijoittuu tutkimusten perusteella ainoastaan pintamaakerrokseen (0 – 0,2 metriä). Tankkauskatoksen ympäristössä öljyhiilivetyjakeiden pitoisuuksia maa-aineksia arvioidaan olevan noin 1 m³.

Kunnostustoimenpiteiden tavoitetasossa on huomioitu kohteessa todettujen haitta-aineiden ominaisuudet, mahdolliset riskitekijät sekä maankäytölliset rajoitteet. Tutkimusten perusteella maaperän kunnostuksen toteuttaminen em. tavoitetasoon on teknisesti kohtuullisen helppoa, eivätkä kohteen kunnostustoimenpiteiden kustannukset ole kohtuuttomat.

Kunnostusmenetelmän valinta

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin perusteella alueella todetut, kohonneita öljyhiilivetyjakeiden pitoisuuksia sisältävät maa-ainekset rajautuvat autohallin alueella noin 2,0 metrin syvyyteen maanpinnasta ja tankkauskatoksen alueella ainoastaan pintamaakerrokseen. Vanhan

autohallin alueella pilaantuneeksi luokiteltavia maa-aineksia arvioidaan olevan kokonaisuudessaan noin 50 m³ktr / 100 – 150 tn ja tankkauskatoksen alueella noin 1 m³ktr. Huomioiden pilaantuneeksi luokiteltavien maa-ainesten sijoittuminen sekä niiden kokonaismäärä, on kunnostustoimenpiteet järkevintä toteuttaa massanvaihtona. Massanvaihdossa öljyhiilivedyillä pilaantuneet maa-ainekset poistetaan. Tavoitetasoon kaivetut alueet täytetään pilaantumattomilla muualta tuoduilla tai kohteesta kaivetuille, rakennusteknisesti soveltuvilla maa-aineksilla.

Pilaantuneisuuden laajuutta autohallin alueella ei ole saatu toteutetuilla tutkimuksilla rajattua autohallirakennuksen suuntaan, minkä vuoksi on mahdollista, että pilaantuneisuus ulottuu myös rakennuksen alapuoliseen maaperään. Kunnostustoimenpiteet rajataan kuitenkin koskemaan ainoastaan rakennusten ulkopuolisia alueita, sillä pilaantuneiden maa-ainesten poistaminen rakennusten alapuolisesta maaperästä vaarantamatta rakenteita on erittäin haastavaa.

Mikäli kunnostustoimenpiteiden yhteydessä todetaan, että pilaantuneeksi luokiteltavia maa-aineksia sijoittuu rakennuksen alapuoliseen maaperään, asennetaan alueelle huomio- ja eristerakenne sekä tarvittaessa esimerkiksi huokosilmaputkia. Huomio- ja eristerakenteena voidaan käyttää esimerkiksi suodatinkangasta.

Kunnostuksen toteutus

Kunnostustoimenpiteet toteutetaan lajittelevana kaivuna. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu toteutetaan siten, että pilaantuneeksi luokiteltavat maa-ainekset sekoittuvat mahdollisimman vähän pilaantumattomiin. Kaivuvaiheessa maa-ainekset luokitellaan PetroFLAG-kenttäanalysointorin öljyhiilivetytypitoisuuksien perusteella.

Kunnostustavoitteen ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset poistetaan kunnostustoimenpiteiden yhteydessä vanhan autohallin sekä tankkauskatoksen alueilta. Kaivu toteutetaan rakenteita vaarantamatta. Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan käsittely-/loppusijoituspaikkaan, jolla on voimassa oleva lupa vastaanottaa ko. tavalla pilaantunutta maa-ainesta. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien maa-ainesten välivarastointiaika kunnostusalueella minimoidaan. Tarvittaessa maa-aineksia voidaan välivarastoida tarkoituksenmukaisen lajittelun mahdollistamiseksi, esimerkiksi laboratorioanalyysien valmistumisen ajan.

Kunnostustoimenpiteiden toteuttaminen edellyttää kaivuteknisistä syistä mahdollisesti myös pilaantumattomien maa-ainesten kaivua. Kunnostusalueilta kaivettuja, pilaantumattomia maa-aineksia voidaan soveltuvilta osin hyödyntää kunnostusalueiden viimeistelyssä.

Kaivun aikana maaperässä mahdollisesti esiintyvät isot kivet ja/tai jätejakeet erotellaan mekaanisesti. Jätteet toimitetaan kunnostustoimenpiteiden aikana jätekeskukseen käsiteltäväksi ja kivet maankaatopaikalle. Vaihtoehtoisesti kivet voidaan hyödyntää kaivantojen täytöissä.

Haitta-ainepitoisuuksiltaan VNa 214/2007 mukaisen alemman ohjearvotason ylittävä ja/tai hyödyntämiseen kelpaamaton maa-aines kuormataan ja kuljetetaan asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan peitettynä. Kuormien mukana toimitetaan ympäristötekniikan valvojan laatimat, jätelain (646/2011) 121 §:n mukaiset siirtoasiakirjat (2 kpl/kuorma).

Alemman ohjearvon ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia arvioidaan olevan alueella yhteensä noin 50 m³ eli noin 100 - 150 tonnia.

Pilaantumattomat maa-ainekset varastoidaan kiinteistöllä ja hyödynnetään kaivantojen täytössä. Jos pilaantunutta tai haisevaa maa-ainesta joudutaan väliaikaisesti varastoimaan kiinteistöllä (esim. yön yli), kasa peitetään peitteillä, joilla estetään sadevesien maa-aineksia huuhtova ja liettävä vaikutus.

Jätteiden ja vesien käsittely

Kaivutyössä mahdollisesti poistettavat jätteet kuljetetaan luvan ko. jätteen käsittelyyn omaaviin käsittelypaikkoihin.

Kaivantoon ei tutkimusten perusteella arvioida kertyvän merkittävästi pohjavettä kaivun aikana. Mikäli kaivantoon kertyy massanvaihdon aikana vettä, kaivanto pidetään tarvittaessa kuivana poistamalla se imuautolla tai pumppaamalla sinne kertynyt vesi uppopumpulla öljynerottimen kautta kaivun alueen ulkopuoliseen maastoon. Urakoitsija varautuu hankkimaan työmaalle veden käsittelyyn tarvittavan laitteiston (uppopumppu ja öljynerotin), aiheuttamatta viivytystä pilaantuneen maa-aineksen kaivutyölle. Kaivantoon mahdollisesti kertyvästä vedestä otetaan näyte, josta analysoidaan hiilivetypitoisuudet (C₁₀-C₄₀). Tämän jälkeen näytteitä otetaan tarpeen mukaan. Näytteenotosta vastaa ympäristötekniikan valvoja. Maastoon johdettavan veden öljypitoisuuden tulee alittaa 5 mg/l pitoisuustaso, eikä se saa sisältää liuottimia tai muita ympäristölle pienissä pitoisuuksissa haitallisia

aineita. Käsiteltyjen vesien johtamisesta maastoon sovitaan erikseen kunnan ympäristöviranomaisen kanssa

Rajoitukset

Kunnostettavien alueiden välittömässä läheisyydessä ei juuri ole asutusta tai merkittävää liikennettä. Kohteessa ei kunnostustoimenpiteiden aikana ole muuta toimintaa.

Kunnostustoimenpiteet ja maa-ainesten kuljetukset pyritään toteuttamaan siten ja sellaiseen aikaan, ettei lähialueiden tai kuljetusreittien varrelle sijoittuvalle asutukselle tai läheisten yleisten liikennealueiden liikenteelle aiheudu merkittävää häiriötä.

Kaivantojen täyttö ja kaivualueiden viimeistely

Kunnostus päättyy, kun kaikki kunnostustavoitteen ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset on poistettu. Mikäli kaikilla alueilla ei kaivuteknisistä syistä pystytä saavuttamaan kunnostustavoitetta, asennetaan maaperään huomio- ja eristerakenteet sekä tarvittaessa esimerkiksi huokosilmaputkia haitta-aineiden luontaisen haihtumisen edistämiseksi. Kunnostusalueelle jääneistä haitta-ainepitoisuuksista laaditaan tarvittaessa loppuraporttiin liitettävä riskinarviointi.

Kunnostustoimenpiteiden päätyttyä kaivantojen koot ja sijainnit dokumentoidaan, jonka jälkeen ne täytetään pilaantumattomilla sekä rakennusteknisesti soveltuvilla maa-aineksilla. Lisäksi kunnostusalue maisemoidaan maastoon sopivaksi.

Työnaikaisten riskien hallinta

Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään varoituskyltein. Haitta-aineiden leviäminen ympäristöön vältetään estämällä autojen ja työkoneiden tarpeeton liikkuminen alueella sekä peittämällä pilaantuneiden maiden kuormat. Tarvittaessa kaivettavaa maa-ainesta kostutetaan pölyämisen estämiseksi. Pilaantuneiden maa-ainesten kaivutyö toteutetaan siten, ettei maa-aineksia kaivun aikana levitetä pilaantumattomalle alueelle.

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvää öljyistä vettä ei johdeta puhdistamattomana maastoon, vaan käsitellään edellä kuvatun mukaisesti. Kunnostustyön aikana noudatetaan yleisiä työturvallisuus- ja työsuojeluohjeita.

Ympäristötekniinen valvonta

Kunnostustoimenpiteille nimetään ympäristötekniinen valvoja, joka ohjaa kaivutyötä ja maa-ainesten lajittelua työnaikaisella näytteenotolla sekä kenttäanalyysillä ja -havainnoilla. Kaivettavista maa-aineksista otetaan seurantanäytteitä maalajikerroksittain sekä kaivun laajuuden mukaan. Pääasiassa maaperässä esiintyviä öljyhiilivetypitoisuuksia seurataan PetroFLAG -kenttäanalyysaattorin avulla. Kenttähavaintojen ja -analyysien perusteella maa-ainekset lajitellaan poistettaviin sekä kunnostusalueella hyödynnettäviin. Kenttäanalyysien tuloksista noin 10 % varmennetaan laboratorioanalyysin.

Maaperän jäännöspitoisuudet määritetään kaivantojen pohjalta sekä seinämistä otetuista jäännöspitoisuusnäytteistä. Jäännöspitoisuusnäytteiden öljyhiilivetypitoisuus määritetään PetroFLAG -kenttäanalyysaattorilla ja varmennetaan laboratorioanalyysien.

Mikäli kunnostustoimenpiteiden aikana ilmenee odottamattomia tilanteita tai kunnostussuunnitelman muutostarpeita, ottaa ympäristötekniinen valvoja välittömästi yhteyttä tilaajaan sekä valvovaan viranomaiseen.

Kunnostus päättyy, kun kaikki haitta-aineita yli tavoitetason sisältävä pilaantuneeksi luokiteltavat maa-ainekset on poistettu tai alueen haitta-aineiden laadun ja määrän todetaan muutoin olevan sellaisia, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle. Lisäksi kaivannot on kunnostustoimenpiteiden päätyttyä tiivistäen täytetty pilaantumattomilla kitkamaa-aineksilla.

Kunnostustavoitteen mukaisesti alueelle ei jää maa-aineksia, joista aiheutuisi ympäristö- tai terveyshaittaa. Mikäli numeeriseen kunnostustavoitteeseen ei valitulla kunnostusmenetelmällä päästä, tarkastellaan jatkotoimenpiteiden tarve erikseen laadittavan riskinarvioinnin perusteella.

TYÖSUOJELU

Normaaliin maarakennusurakointiin liittyvien terveysriskien lisäksi kunnostustyö voi aiheuttaa altistumista pilaantuneelle maa-ainekselle tai mahdollisesti jätteille. Ensisijaisia haitta-aineille altistumisreittejä ovat ihokosketus ja haitta-aineita sisältävän pölyn hengittäminen.

Ympäristötekniinen valvoja seuraa, että urakoitsija noudattaa velvoitteitaan sekä annettuja ohjeita ja määräyksiä työsuojelun suhteen. Työssä merkittävin haitta-aine on ilmaan haihtuvat öljyhiilivedyt. Tarvittaessa käytetään hengityssuojainta, joka on varustettu A2P3-suodattimella. Muutamat yhdisteet voivat imeytyä lisäksi myös ihon kautta. Altistusoireina voi esiintyä mm. päänsärkyä ja huonovointisuutta.

Ennen töiden aloittamista työmaalla pidetään aloituskokous, jossa käydään läpi työturvallisuuteen liittyvät asiat tilaajan nimeämän turvallisuuskoordinaattorin toimesta. Kaikki työmaalle tulevat henkilöt tulee perehdyttää työmaan turvallisuuteen ennen työmaalle saapumista.

Kunnostustoimenpiteet on toteutettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Puhdistettavalla alueella ruokailu, juominen ja tupakointi on kielletty. Urakoitsija vastaa työntekijöiden työturvallisuudesta työalueella ja käy kaikkien työntekijöiden kanssa lävitse työhön mahdollisesti liittyvät terveysriskit. Ympäristötekniinen valvoja avustaa tarvittaessa.

Työntekijöiden on käytettävä kulloisenkin työtilanteen vaatimusten mukaisesti henkilökohtaisia suojarusteita: kypärä, jalkineet, työvaatteet, suojakäsineet (esim. 4H, PVA tai Viton) sekä silmä- ja kuulosuojaimet. Työmaavalvoja määrittää suojarusteiden tarpeen. Suojarusteet vaihdetaan niiden likaannuttua tai rikkouduttua.

Työssä merkittävimmät haitta-aineet ovat maa-ainekseen sitoutuneet haitta-aineet, joten tarvittaessa työmaalla käytetään hengityksensuojaimia (vähintään luokkaa A2P3). Kaivutöihin käytettävän kaivinkoneen tulee olla varustettu hiukkassuodattimella.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asetuksellaan 268/2014 vahvistanut luettelon kemiallisten tekijöiden työpaikan ilman ohjeraja-arvoista (haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, HTP). Haihtuvien öljyhiilivetyjen pitoisuutta työmaa-alueen ilmassa seurataan PID-mittarilla ympäristötekniisen valvojan toimesta.

Mikäli HTP15min –arvoja ylittäviä pitoisuuksia esiintyy, käytetään vähintään A2-hengityssuojainta tai odotetaan, kunnes pitoisuusarvot laskevat työskentelylle sopivalle tasolle.

Kaivantojen räjähdysvaarallisten haihtuvien öljyhiilivetyjen pitoisuuksien seurannassa PID-mittarilla tarkkaillaan LEL-pitoisuutta tai VOC-pitoisuutta. Benssiinillä leimahdusraja on 10 000 ppm, mutta käytännössä työt keskeytetään, jos pitoisuudet ylittävät tason 5 000 ppm ja kaasujen annetaan haihtua niin kauan, että sallittu taso saavutetaan. Todennäköisin mahdollisen kipinän aiheuttaja on usein kaivinkoneen kauha. Koneiden poistumistie kaivannon reunalta pidetään aina työn aikana vapaana. Toteutettujen tutkimusten perusteella em. haihtuvia öljyhiilivetyjä ei kohteessa esiinny. Urakoitsijan on kaivutöitä ja niihin liittyviä suunnitelmia tehtäessä huomioitava maaperän laatu, kaivannon syvyys, mahdollinen sortumavaara, kuormitus sekä mahdolliset vaaratekijät ja käytettävän kaluston asettamat vaatimukset. Kunnostusalueet sekä kaivannot on merkittävä selkeästi siten, että sivullisten kulku työmaalle estyy. Kaapelit, putkikaivannot sekä muut mahdolliset kunnallistekniset rakenteet kaivualueilla tulee huomioida.

Kaivantoon mentäessä (esim. valvoja näytettä otettaessa) huolehditaan, että joku toinen henkilö valvoo tilannetta kaivannon reunalla. Kaivutyö keskeytetään siksi ajaksi, kun kaivannosta otetaan näytettä. Mikäli otetaan näyte kaivinkoneen kauhassa olevasta maa-aineksesta, kauha tulee laskea maata vasten ennen näytteenottoa.

Kohteessa ei lähtökohtaisesti ole tarvetta putoamissuojaukselle, sillä kaivussyvyys kunnostusalueilla on maksimissaan 2,0 metriä. Kaivannot tulee olla luiskattuja sellaiseen luiskakaltevuuteen, ettei kaivantoluiskien sortumisvaaraa synny. Mikäli kaivanto joudutaan jättämään auki yön ajaksi, merkitään kaivanto reunoiltaan vähintään lippusiimoilla.

Kunnostustoimenpiteiden toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siirryttäessä yleisille teille. Urakoitsijan on lisäksi toiminnassaan huomioitava myös muiden tahojen ja yhteisöjen antamat turvallisuusohjeet.

Kaivinkoneiden ja muiden työkonien liikkuminen on järjestettävä siten, etteivät ne aiheuta vaaraa työmaalla. Ajoneuvojen peruutushälyttimet tarkistetaan ja peruuttavien ajoneuvojen aiheuttamien vaarojen torjuntaan kiinnitetään urakoitsijan toimesta erityistä huomiota.

Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin

Pilaantuneen maa-alueen kunnostustoimenpiteiden aikana saattaa ilmetä odottamattomia tilanteita. Lieviä työtapaturmia varten työmaalle varataan ensiapuvälineet. Työmaalle laitetaan näkyville yleiset hälytysnumerot. Alla olevassa taulukossa on esitetty mahdollisia odottamattomia tilanteita tai epävarmuustekijöitä.

Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin

Odottamaton tilanne / epävarmuustekijä	Toimenpide
Alueelta löytyy vanhoja kaapeleita ja vesiputkia, joiden käyttötarkoitusta ei tiedetä.	Rakenteiden tarpeellisuus tulee selvittää ennen niiden mahdollista purkamista.
Alueelta löytyy haitta-aineita muiltakin alueilta, mitä tässä suunnitelmassa on esitetty.	Alueelta voi löytyä lisää pilaantuneita alueita tai nykyisten alueiden rajaukset saattavat muuttua. Alueiden haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää ja alue kunnostaa tässä suunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Säilytettävien rakennusten alapuolelle tai perustusten läheisyyteen jää pilaantuneita maa-aineksia, joita ei voida kaivuteknisesti poistaa.	Esitetty edellä
Alueelta löytyy jätetäyttöjä.	Jäte poistetaan maaperästä ja toimitetaan loppusijoitukseen.
Kaivantojen sortumisvaara estää kaivun jatkamisen tai työturvallisen toiminnan alueella.	Kaivantoa tulee laajentaa tai tukea mahdollisuuksien mukaan siten, ettei kaivannon läheisyydessä ole kaivuteknisiä tai työturvallisuuteen liittyviä riskejä.
Kaivantoon nousee vettä, tai rankkasade yllättää.	Esitetty edellä
Tapahtuu konerikko tai polttoainetta vuotaa maaperään.	Urakoitsijan tulee varata työmaalle riittävästi imeytysturvetta tai vastaavaa öljynimeytysainetta mahdollisten työkoneiden letkurikkojen tai muiden vastaavien onnettomuuksien varalle. Pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Ympäristötekniinen valvoja seuraa koko työn ajan työmaalta mahdollisesti löytyviä uusia haitta-aineita, maanalaisia rakenteita tai muuta normaalia poikkeavaa. Jos tällaisia löytyy, asiasta informoidaan

välittömästi tilaajaa ja ympäristöviranomaisia. Mahdollisista toimenpiteistä neuvotellaan heidän kanssaan.

Kunnostuksen aikataulu

Kunnostustoimenpiteet on suunniteltu toteuttavan vuoden 2020 aikana. ELY -keskuksen Ramboll Finland Oy:ltä saaman tiedon mukaan kunnostustyöt aloitetaan 12.10.2020.

Tiedotus, kirjanpito ja raportointi

Kohteessa pidetään tarvittaessa alku- ja loppukatselmukset, joihin kutsutaan myös viranomaistahot. Tarvittaessa pidettävistä työmaakokouksista sovitaan erikseen.

Kunnostustoimenpiteiden ympäristötekkinen valvoja pitää kunnostustoimenpiteiden aikana kirjaa kaivetuista ja pois kuljetetuista maa-aineksista, haitta-ainepitoisuuksista, alueella mahdollisesti esiintyvistä jätteistä sekä muista työn kannalta merkittävistä seikoista. Kirjanpito pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa viranomaisten saatavilla kunnostustoimenpiteiden aikana.

Pilaantuneen maaperän kunnostustoimenpiteistä laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan tilaajan lisäksi Keski-Suomen ELY-keskukselle työn päättymisen jälkeen. Loppuraportissa esitetään mm. kunnostustoimenpiteiden toteuttaminen, kunnostetut alueet, kenttä- ja laboratorioanalyysien tulokset, tiedot poistetuista maa-aineksista, tiedot hyödynnetyistä maa-aineksista, arvio kunnostustavoitteiden saavuttamisesta sekä mahdollinen riskinarviointi. Loppuraportin laatimisesta vastaa ympäristötekkinen valvoja.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoitus on tullut ELY-keskuksessa vireille 15.9.2020.

Asiassa on kuultu Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaista, joka ilmoitti sähköpostilla 18.9.2020, että ympäristöviranomaisen ei lausu asiasta.

Asian käsittelyssä ei ole tehty muuta kuulemista tai eikä lausuntoja pyydetty.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Ratkaisu

Keski-Suomen ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy maaperän puhdistamisen esitetyn ilmoituksen mukaisesti sekä antaa seuraavat määräykset:

Puhdistustavoite ja työn ohjaus

1. Maaperän puhdistustavoitteena tulee pitää Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) esitettyjä alempia ohjearvoja, keskiraskaille öljyhiilivetyjakeille on 300 mg/kg ja raskaille öljyhiilivetyjakeille 600 mg/kg.

Alueen käytön muutosten takia taikka haitan tai vaaran ilmetessä on pilaantuneisuus ja puhdistustarve tarvittaessa selvitettävä uudelleen Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla.

2. Kunnostustyölle on nimettävä asiantunteva ympäristötekkinen valvoja. Työtä tulee ohjata aistinvaraisin havainnoin, kenttämittauksin ja tarvittaessa laboratoriomäärityksillä. Mikäli töiden edetessä epäillään aistinvaraisten havaintojen tai muiden seikkojen perusteella maaperässä olevan muitakin kuin tutkimuksissa todettuja haitta-aineita, on kyseiset aineet ja niiden aiheuttama pilaantuminen ja puhdistustarve arvioitava. Mikäli maaperän pilaantuneisuus havaitaan ulottuvan nyt kunnostettavaa aluetta laajemmalle, tulee alueen rajalla reuna merkitä. Asiasta tule ilmoittaa ELY-keskukselle, maa-alueen omistajalle ja haltijalle.
3. Puhdistettavilla alueilla on työn tavoitetason saavuttaminen varmistettava riittävällä määrällä kaivannon pohjalta ja seinämistä otettavia näytteitä. Näytteistä on tutkittava soveltuvin osin määräyksissä 1 esitettyjen haitta-aineiden pitoisuudet luotettavia menetelmiä käyttäen.
4. Mittauksista, massamääristä, maamassojen sijoituspaikoista ja muista puhdistuksen kannalta oleellisista seikoista on pidettävä kirjaa.

Jätteiden ja kaivantoihin kertyneiden vesien käsittely

5. Pilaantuneet maamassat on toimitettava paikkaan tai laitokseen, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen tai sitä vastaava lupa kyseisellä tavalla pilaantuneen maan käsittelyyn.

Mikäli kaivantoon kertyy massanvaihdon aikana vettä, kaivanto pidetään tarvittaessa kuivana poistamalla se imuautolla tai pumppaamalla sinne kertynyt vesi uppopumpulla öljynerottimen kautta kaivualueen ulkopuoliseen maastoon.

Kaivantoon mahdollisesti kertyvästä vedestä on otettava näyte, josta analysoidaan hiilivetypitoisuudet (C_{10} - C_{40}). Tämän jälkeen näytteitä tulee ottaa tarpeen mukaan. Näytteenotosta vastaa ympäristötekniikan valvoja. Maastoon johdettavan veden öljypitoisuuden tulee alittaa 5 mg/l pitoisuustaso, eikä se saa sisältää liuottimia tai muita ympäristölle pienissä pitoisuuksissa haitallisia aineita. Käsiteltyjen vesien johtamisesta maastoon sovitaan erikseen kunnan ympäristöviranomaisen kanssa.

6. Maamassat pitää peittää kuljetuksen ajaksi. Puhdistustyöstä vastaavan tulee varmistaa, että pilaantuneiden maamassojen vastaanottajalla on lupa ottaa vastaan kyseisiä maamassoja. Kaatopaikalla jätetäyttöön sijoitettaessa tulee jätteen täyttää kaatopaikkakelpoisuuden kriteerit kyseessä olevalla kaatopaikalla.

Pilaantuneet maamassat tulee luokitella niiden jatkokäsittelyn edellyttämällä tavalla. Eriasteisesti tai -laatusesti pilaantuneita maamassoja ei saa sekoittaa keskenään, ellei se ole jatkokäsittelyn kannalta välttämätöntä. Vaarallista jätettä ei kuitenkaan saa sekoittaa muuhun jätteeseen. Muut puhdistuksessa syntyvät ja maaperästä mahdollisesti löytyvät jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn paikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan kyseisiä jätteitä

Haittojen rajoittaminen

7. Pilaantuneen maaperän puhdistus on toteutettava siten, että haitta-aineiden leviäminen ympäristöön kaikissa puhdistuksen vaiheissa on mahdollisimman vähäistä. Jos työn takia uhkaa aiheutua haitta-aineiden merkittävää leviämistä, on työ keskeytettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin suojaustoimenpiteisiin. Pilaantuneita maamassoja ei saa varastoida työmaalla työjärjestelyjen kannalta välttämätöntä aikaa kauemmin.
8. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavien maamassojen siirrosta tulee laatia vaarallisen jätteen siirtoasiakirja ja muista pilaantuneiden maamassojen kuljetuksista kuormakirja.

Tiedottaminen ja raportointi

9. Työn aloittamisesta on ilmoitettava Keski-Suomen ELY-keskukselle, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle (työsuojelu), Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja

pilaantuneita maita vastaanottaville laitoksille. Aloituseroilmoituksessa tulee olla ympäristöteknisen valvojan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien yhteystiedot sekä työn arvioitu kesto

10. Puhdistussuunnitelman muutostarpeista ja työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitettava Keski-Suomen ELY-keskukselle ja tarvittaessa muille tahoille. Puhdistustyön yhteydessä ilmenneiden seikkojen vuoksi ELY-keskus voi antaa lisäohjeita tai määräyksiä puhdistustyön toteuttamisesta, tarkkailusta sekä jatkotoimenpiteistä.
11. Puhdistamisesta tulee tehdä loppuraportti, josta ilmenee ainakin seuraavat asiat: puhdistuksen ajankohta, mittaus- ja analyysitiedot, alueelta poistettujen pilaantuneiden maiden ja vesien määrät ja laatu sekä niiden loppusijoitus, arvio alueelle jäävien haitta-aineita sisältävien maamassojen (esitettävä sellaisella tarkkuudella, että paikantaminen myöhemmin on mahdollista) ja haitta-aineiden määristä ja niiden aiheuttamista riskeistä, työn toteutuksen ympäristöhaitat, arvio puhdistustavoitteen toteutumisesta sekä muut puhdistuksen kannalta merkittävät asiat ja mahdollisten jatkotoimien tarve.

Raportissa tulee olla karttaliitteet, joista käy ilmi näytteenottopaikat, kaivantojen rajapinnat, maaperään jääneiden haitta-aineita sisältävien maiden sijainti sekä muut puhdistuksen ja valvonnan kannalta merkitykselliset seikat. Raportti tulee toimittaa Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Laukaan ympäristöviranomaiselle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua massanvaihtotyön lopettamisesta.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksien hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa.

Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen pohjalta päätöksen. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset pilaantuneen alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksien hyödyntämisestä sekä tarkkailusta.

Rikosseuraamuslaitos on toimittanut Keski-Suomen ELY-keskuksen käsiteltäväksi ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta vaadittavine liitteineen. Pilaantuneen maaperän

puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus ELY-keskukselle, jos pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on riittävästi selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Tehdyillä tutkimuksilla toiminnan luonne, maaperäolosuhteet ja muut tekijät huomioon ottaen on pilaantuminen riittävästi selvitetty. Massanvaihto on yleinen ja hyväksyttävä puhdistusmenetelmä. Työstä ei aiheudu muuta ympäristön pilaantumista, kun se toteutetaan ilmoituksen ja tämän päätöksen mukaisesti.

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitu maaperässä havaittujen haitallisten aineiden terveydelle tai ympäristölle aiheuttamien vaarojen tai haittojen perusteella huomioiden riittävästi valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitetyt vaatimukset.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan naapurien tai muiden tahojen ennalta kuuleminen Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lisäksi ilmoitusta käsiteltäessä ei ole ollut tarpeellista, koska työstä aiheutuvien haittojen ei arvioida ulottuvan puhdistettavaa aluetta laajemmalle. Maaperän puhdistamiselle on alueen omistajan (Metsähallitus) ja haltijan (Senaatti -kiinteistöt) hyväksynyt.

Määräysten perustelut

Määräys 1

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on annettu ohjearvot käytettäväksi apuna arvioitaessa maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta. Asetuksen mukaisen kynnyksarvon ylittyessä maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Ylempää ja alemmaa ohjearvoa sovelletaan alueen käytön mukaan. Ylempää ohjearvoa sovelletaan, jos altistumismahdollisuus ja riskit ovat tavanomaista vähäisempiä. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi teollisuus- ja varastoalueet ja päällystetyt työpaikka-alueet, joilla ei ole asuinrakennuksia. Muualla sovelletaan pääsääntöisesti alemmaa ohjearvoa. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin tulee kuitenkin perustua arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle (riskinarviointi). Ylempään ohjearvotasoon puhdistetut alueet lähtökohtaisesti soveltuvat vähemmän herkkään maankäyttöön, kuten teollisuus-, varasto- ja liikennealueeksi. ELY-keskuksen käsityksen mukaan tässä tapauksessa tavoitearvojenasettelu on edellä mainittujen periaatteiden mukainen. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä lähellä vesistöä. Alueen kaivannot peitetään kunnostustavoitteen

alittavilla tiivistämiskelpoisilla kaivumailta tai muualta tuoduilla pilaantumattomilla maamassoilla, joten ympäristö- tai terveysriskiä ei niistä jatkossa aiheudu.

Määräykset 2 ja 3

Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen on tavallisesta poikkeavaa maarakentamista, joten työn valvojan tulee olla perehtynyt pilaantuneen maan puhdistukseen. Kunnostuksen jälkeinen näytteenotto on tarpeellinen asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Tarvittavien näytteiden määrää kasvattaa muun muassa maaperän heterogeenisuus, haitta-aineiden epätasaisen esiintyminen tai muut häiritsevät tai tulosten luotettavuutta heikentävät tekijät.

Mikäli maaperän pilaantuneisuus havaitaan ulottuvan nyt kunnostettavaa aluetta laajemmalle, tulee tiedonsaannin vuoksi alueen rajalla reuna merkitä suodatinkankaalla tms. huomiorakenteella.

Määräykset 5 ja 6

Pilaantuneen maa-aineksen ja jätteen käsittely vaatii ympäristöluvan. Kaatopaikkakelpoisiksi todettuja maamassoja voidaan sijoittaa kaatopaikoille säädösten ja luissa määrättyjen rajoitusten puitteissa. Lajitteluvaikeus perustuu jätelainsäädäntöön. Vietäessä mahdollisesti kaivantoihin kertyvät vedet pois luvanvaraiseen paikkaan, niistä ei aiheudu ympäristöriskiä. Poistettaessa alueella olevat betoniset näyttösuojat, ja käsiteltäessä ne määräyksen mukaisesti, niistä ei aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Määräykset 7 ja 8

Esimerkiksi kova tuuli ja sadevesi voivat kuljettaa haitta-aineita laajemmalle ympäristöön tai muuten estää työn suunnitelmanmukaisen toteuttamisen. Kunnostuskohteessa varastointia ei yleensä voida asianmukaisesti toteuttaa ja siksi varastoinnin tulee pääsääntöisesti olla lyhytaikaista (esimerkiksi maamassojen lajitteluun tai haitta-ainepitoisuuksien selvittämiseen kuluva aika). Siirtoasiakirjalla/kuormakirjalla varmistetaan pilaantuneen maan asianmukainen käsittely ja tiedon siirtyminen kuorman vastaanottajalle.

Määräys 9

Työn etenemisestä ja työhön osallistuvien yhteystiedoista ilmoittaminen on välttämätöntä viranomaisvalvonnan kannalta. Muille asianosaisille ilmoittamalla parannetaan tiedonkulkua hankkeeseen osallistuvien tahojen kesken ja vähennetään ennalta arvaamattomista tilanteista koituvia ongelmia. Työ vaatii maaperän puhdistamiseen perehtyneen valvojan.

Määräys 10

Pilaantuneita maa-alueita puhdistettaessa voi tulla työn aikana esiin seikkoja, joihin ei ole tutkimuksista huolimatta osattu tai pystytty etukäteen varautumaan. Tämän vuoksi valvontaviranomainen voi joutua antamaan työn aikana lisäohjeita tai -määräyksiä.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo annetun päätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai päätöksestä poikkeavia säännöksiä sen voimassaolosta tai tarkistamisesta, on näitä päätöksen estämättä noudatettava. (YSL 87 §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 27, 84, 85, 133, 135, 136, 190, 191, 205, 209, 237 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 25, 26 §

Jätelaki (646/2011) 5, 12, 13, 15, 17, 29, 94, 118, 119, 121 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO

ELY-keskus antaa päätöksen tiedoksi ja tiedottaa siitä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus sekä kuulutettava päätös ovat kuulutusaikana 11.11. – 18.12.2020 yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla (<https://www.ely-keskus.fi/> > Keski-Suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Laukaan kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kuulutuksen julkaisemisesta ei tiedoteta sanomalehdessä, koska asian merkitys on vähäinen.

SUORITEMAKSU 550 euroa (alv 0%)

Maksun suuruus perustuu maksuperustelakiin (150/1992) ja valtioneuvoston asetukseen (1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon ilmoituksen käsittelyyn kuluneen ajan perusteella seuraavasti:

Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely 55,00 euroa/h. Päätöksen valmisteluun käytetty työtuntimäärä on 10 h.

Kokonaishinta on yhteensä (alv 0 %) 550 euroa.

Maksusta lähetetään erillinen lasku myöhemmin.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaan valitusoikeus on: 1) asianosaisella; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitus aika päättyy 18.12.2020. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä 1.

Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Yksikön päällikkö

Sohvi Hälikkä

Ylitarkastaja

Petri Poikonen

JAKELU

Päätös Rikosseuraamuslaitos
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
(sähköpostitse ilmoituksen yhteyshenkilöille)

Päätös tiedoksi

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, (kirjaus@laukaa.fi)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (työsuojelu), (kirjaamo.lansi@avi.fi)
Suomen ympäristökeskus (kirjaamo.syke@ymparisto.fi)

LIITTEET Valitusosoitus

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä
0295 024 500
www.ely-keskus.fi/keski-Suomi

VALITUSOSOITUS**LIITE 1****Valitusviranomainen ja valitusaika**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuulutus on julkaistu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 11.11 – 18.12.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, valituskirjelmän saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta,
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa,
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti toimitettua valituskirjelmää ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituskirjelmän liitteet**Valituskirjelmään on liitettävä**

- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, sekä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Asianajajan ja julkisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää. Jos sähköisessä valituskirjelmässä on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisesti (faksina tai sähköpostina) taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen.

Käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43

Postiosoite PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin vaihde 029 56 42611

Puhelin kirjaamo 029 56 42780

Faksi 029 56 42760

Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa 260 euron oikeudenkäyntimaksu. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Tämä asiakirja KESELY/1841/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KESELY/1841/2020 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Poikonen Petri 11.11.2020 08:09

Ratkaisija Hälikkä Sohvi 11.11.2020 09:41