



24.11.2020

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Lassila & Tikanoja Oyj
Valimontie 27
00380 Helsinki

PUHDISTETTAVA KOHDE JA SEN SIJAINTI

Ilmoitus koskee Haminan kaupungissa, osoitteessa Horjalviikintie 6, 49420 Hamina, sijaitsevaa kohdetta.

Kohde sijaitsee kiinteistön 75-406-5-373 alueella. Kiinteistön omistaa Lassila & Tikanoja Oyj.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus on saapunut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 13.11.2020.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä toimittamalla asiasta ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle.

PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT

Tiedot kohdealueesta, sen käytöstä ja kaavoitustilanteesta

Teollisuusalueella sijaitsevassa kohteessa on harjoitettu mm. erilaisten säiliöiden ja konttien pesua sekä niiden korjausta, lämmitystä ja varastointia. Vuonna 2019 tapahtuneen toiminnanharjoittajan vaihdoksen jälkeen toiminta jatkuu entisellään. Alueen kaavoitus ei tietojen mukaan ole muuttumassa.

Pilaantumista koskevat tiedot

Pesutoiminnasta muodostuvat vedet on johdettu öljynerottimen kautta maanalaiseen säiliöön, josta ne on pumpattu säiliön päällä sijaitsevaan konttiin rakennettuun vedenpuhdistusyksikköön. Vedenpuhdistusyksikössä käsitelty jätevesi on johdettu kaupungin jätevesiviemäriin. Kiinteistöllä on tapahtunut edellisen toiminnanharjoittajan aikana toukokuussa 2019 vahinko, jonka yhteydessä vedenpuhdistusyksikön alapuolella oleva säiliö oli päässyt tulvimaan yli. Säiliö on suurelta osin orsi- tai pohjaveden pinnan alapuolella. Lokakuussa 2019 tehdyissä tutkimuksissa todettiin salaojien purkukuopan ja rajaojan sekä vahinkopaikan läheisen koekuopan maanäytteissä sekä pintavedessä kohonneita öljyhiilivety- sekä etyylibentseenipitoisuuksia. Tämän jälkeen riskienhallintatoimena on pohjavettä pumpattu maaperästä vedenpuhdistusyksikköön. L&T on asentanut uuden vedenpuhdistuslaitteiston kiinteistölle, ja vanhasta järjestelmästä ollaan luopumassa. Vanhojen rakenteiden purkamisen yhteydessä on tarkoitus puhdistaa maaperä ylitulvineen säiliön ympärillä.

Maaperätiedot

Tehtyjen kairauksen perusteella kiinteistön maaperä on pääosin vettä hyvin läpäisevää hiekkaa, alemmissa kerroksissa on myös soraa. Kairaukset on ulotettu maksimissaan 5 metrin syvyyteen maanpinnasta. Piha-alue on pääosin asfaltoitu.

Pohja- ja pintavesitiedot

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue (1. lk, Ruissalo, 0591701) sijaitsee noin 120 metriä itään. Pilaantumisen jälkeen tehdyissä koekuopissa havaittiin vesipinta noin 0,7 metrin syvyydellä maanpinnasta. Kunnostuksen lähtötietojen tarkentamiseksi kohteeseen on asennettu syyskuussa 2020 kolme väliaikaista pohjavesiputkea. Pohjavesiputkista mitattujen vedenpinnankorkeuksien perusteella pohjaveden virtaus suuntautuu kiinteistöltä lounaaseen, pois pohjavesialueen suunnasta.

Kohteen lähistöllä ei ole varsinaisia pintavesistöjä. Merialueelle, Summanlahden Horjalviikkiin on matkaa noin 1,1 km. Kiinteistöllä muodostuvat hulevedet on viemäröity. Viemäri purkaa vedet kiinteistön lounaiskulmalla olevaan avo-ojaan.

Kohdealueella tehtyt tutkimukset, tutkimustulokset ja aiemmat kunnostukset

Ensimmäisen vaiheen tutkimukset tehtiin 17.9.2019. Arvioituun pohjaveden virtaussuuntaan, piharakennuksen ulkopuolelle tehtiin kolme koekuoppaa, joista otettiin maa- ja vesinäytteitä. Laboratoriotutkimuksissa todettiin näytteistä koholla olevia raskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuuksia (3 600 mg/kg) sekä vesinäytteessä suuri etyylibentseenipitoisuus (2 000 µg/kg).

Täydentävät maaperätutkimukset tehtiin 28.9.2020 keskiraskaalla kairauskalustolla viidestä pisteestä vahinkopaikan ympäriltä. Tässä yhteydessä kolmeen kairauspisteeseen asennettiin väliaikainen pohjavesiputki, joista otettiin vesinäytteet. Maanäytteissä ei todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Kaikki tutkittujen haitta-aineiden pitoisuudet jäivät alle valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 määritettyjen kynnysarvojen.

Vesinäytteissä havaittiin hieman kohollaan olevia pitoisuuksia metalleja, PAH-yhdisteitä, öljyhiilivetyjä ja bensiinin lisäaineita.

Maaperää tai pohjavettä ei ole kohteessa tietojen mukaan aiemmin puhdistettu.

ESITETTY KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Riskitarkastelu

Maaperässä on todettu olevan keskiraskaita ja raskaita öljyhiilivetyjä, pääasiassa raskaampia jakeita, joiden haihtuvuus ja kulkeutuvuus on heikkoa. Syksyn 2020 tutkimuksissa pohjavedestä havaitut haitta-ainepitoisuudet ovat matalia. Havaintojen mukaan alueen pohjaveden virtaus suuntautuu pois päin vedenhankinnan kannalta tärkeältä pohjavesialueelta, eikä näin ollen riskiä pohjavesialueen veden laadulle ole. Kiinteistön pohjaveden kulkeutumissuunnassa ei ole tiedossa talousvesikäytössä olevia kaivoja.

Kohdekiinteistö on teollisuuskäyttöön varatulla alueella, ja todetut haitta-ainepitoisuudet ovat olleet melko matalia, joten ekologisten riskien tarkempaa arviointia ei katsota tarpeelliseksi.

Ihmisten terveyteen ei arvioida kohdistuvan riskejä, koska altistumista talousveden välityksellä, ihokosketuksella, hengityksen tai ruuansulatuskanavan kautta ei arvioida tapahtuvan.

Epävarmuutena kohteessa on pilaantuneen maa-aineksen määrä, joka varmistuu vasta säiliön poiston ja kunnostustyön edetessä.

Puhdistustavoite

Puhdistustavoitteeksi esitetään, että kohteesta poistetaan sellainen maa-aines, jonka haitta-aine pitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 määritetyt ylemmät ohjearvotasot öljyhiilivetyjen ja BTEX-yhdisteiden osalta seuraavasti:

- | | |
|--|-------------|
| • Keskitisleet (C ₁₀ -C ₂₁) | 1 000 mg/kg |
| • Raskaat jakeet (C ₂₁ -C ₄₀) | 2 000 mg/kg |
| • Bentseeni | 1 mg/kg |
| • Tolueni | 25 mg/kg |
| • Etylibentseeni | 50 mg/kg |
| • Ksyleenit | 50 mg/kg |

Puhdistusmenetelmä, kunnostettavan maa-aineksen määrä

Kunnostusmenetelmäksi esitetään massanvaihtoa. Vedenpuhdistusyksikkö on tarkoitus purkaa ja jätevesisäiliö kaivaa pois, jolloin on tarkoituksenmukaista poistaa kunnostustavoitteet ylittävä maa-aines säiliön ympäriltä. Salaojien purkukuopasta on myös tarkoituksenmukaista poistaa kunnostustavoitteet ylittävä öljyinen maa-aines. Haitta-ainepitoinen maa-aines, jota ei voida käyttää kaivantojen täyttöön, toimitetaan asianmukaiseen vastaanottoaikaan ympäristöteknisen valvojan ohjeistamana. Puhdistettavan alueen laajuus kiinteistön pohjoisosassa on noin 500 m². Pilaantuneen maa-aineksen määrän arvioidaan olevan noin 200-400 tonnia.

Puhdistustyön suorittaminen, työn valvonta ja aikataulu

Poistettavat maa-ainekset toimitetaan haitta-ainepitoisuuksien mukaan lajiteltuina paikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa kyseisten maiden vastaanottamiseen.

Kunnostustyötä ohjaa ja valvoo paikan päällä ympäristötekniikan valvoja, jonka tehtäviin kuuluvat mm. kenttäanalyysit, pilaantuneen maan lajittelun ohjaus, kunnostustyön aikainen kirjanpito ja yhteydenpito viranomaisiin. Kunnostustyötä ohjataan tutkimusvaiheen analyysitulosten, aistinvaraisten havaintojen ja kenttämittausten perusteella.

Kaivun päätyttyä otetaan jäännöspitoisuusnäytteitä vähintään yksi jokaisen kaivannon seinästä ja pohjasta. Seinämistä ja pohjasta otetaan näytteitä jokaista, enintään 100 m² pinta-alaa kohden.

Pilaantuneen alueen puhdistus tehdään kohteen purkutöiden yhteydessä. Työt on tarkoitus ajoittaa talvelle 2020-2021. Työn arvioitu kesto aika on 2-4 päivää.

Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Pilaantuneen maan kaivu tehdään niin, ettei haitta-ainepitoista maata pääse leviämään muualle ympäristöön. Jos pilaantuneita maita joudutaan välivarastoimaan alueella, kasat peitetään. Pilaantuneet maa-ainekset peitetään kuljetuksen ajaksi. Liikennöintiä pilaantuneen maan päällä vältetään. Kuormausalueet puhdistetaan kuormauksessa mahdollisesti varisevasta maa-aineksestä.

Tutkimuksissa todettiin vesipinnan olevan jo alle metrin syvyydessä, jolloin vesipintaa joudutaan kunnostuksen ajaksi laskemaan. Pumpattava vesi johdetaan Haminan Veden ehtojen ja ohjeiden mukaisesti viemäriin tai vaihtoehtoisesti poistetaan imuautolla asianmukaiseen vastaanottoaikaan.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Lausuntoja ei ole erikseen pyydetty.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti, ellei seuraavissa määräyksissä toisin mainita.

Määräykset

1. Puhdistustöiden aloittamisesta tulee ilmoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Haminan ympäristönsuojelutoimistolle. Kunnostustöiden aloitusilmoituksessa tulee olla ympäristöteknisen valvojan, työn toteuttavan urakoitsijan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien tiedot. Valvojan tulee vastata työn laadunvalvonnasta. Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on hyvä kokemus puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta ja kenttämittausmenetelmien käytöstä tai jolla on voimassa oleva henkilösertifiointiin kuuluva pätevyystodistus.
2. Ilmoituksessa tarkoitetun toimenpidealueen maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen öljyhiilivetyjen ja BTEX-yhdisteiden haitta-ainepitoisuudet maaperässä eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määriteltyjä ylempiä ohjearvotasoja seuraavasti:
 - Keskitisleet (C_{10} - C_{21}) 1 000 mg/kg
 - Raskaat jakeet (C_{21} - C_{40}) 2 000 mg/kg
 - Bentseeni 1 mg/kg
 - Tolueeni 25 mg/kg
 - Etyylibentseeni 50 mg/kg
 - Ksyleenit 50 mg/kg

Mikäli maaperän puhdistuksen yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, joita ei ole todettu kunnostuskohteessa tehdyissä ympäristöteknisissä maaperätutkimuksissa, on maaperä puhdistettava näistä haitta-aineista edellä mainittuun tasoon.

3. Käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maamassojen haitta-ainepitoisuudet on varmistettava luotettavalla ja edustavalla näytteenotolla ja analysoinnilla.
4. Alueelta poistettavat maat on luokiteltava seuraavasti:

Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltava maa: pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää alemman ohjearvon, mutta alittaa vaarallisen jätteen raja-arvon.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava pilaantunut maa: maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava pilaantumattomiksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus alittaa kynnsarvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava maa-aineksiksi, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää kynnsarvon, mutta alittaa alemman ohjearvon.
5. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittely.

Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, jolle kyseisten pilaantuneiden maiden kaatopaikkakelpoisuus on todettu tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa vastaavaa pilaantunutta maata.

Vaaralliseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely.

Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain sen ympäristöluvassa määriteltyjä maa-aineksia. Jos luvassa ei ole määritetty sijoitettavalle maa-ainekselle suurimpia sallittuja haitallisten aineiden pitoisuusarvoja, voidaan sinne sijoittaa maita, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot. Pohjavesialueella sijaitsevalle maankaatopaikalle saa sijoittaa vain maita, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä kynnsarvoja.

6. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus, kuljetus ja muut kunnostukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että haitta-aineiden leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Työn aikana on huolehdittava, ettei kunnostamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa lähialueilla asuville tai liikkuville ihmisille eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä. Pölyämistä on varauduttava vähentämään esimerkiksi kastelulla. Pilaantuneiden maiden kuormat on peitettävä kuljetuksen aikana. Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella vain, mikäli se on tarpeen maiden tarkempaa luokittelua varten, välttämättömien laboratorioanalyysien ajan, tai jos kaivu- tai lastaustekniset syyt sitä edellyttävät. Pilaantuneet maat pitää varastoida tiiviillä alustalla.

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvät haitta-ainepitoiset orsi- tai sadevedet on johdettava asianmukaisesti viemäriin öljynerottimen tai muun vesienkäsittelylaitteiston kautta tai toimitettava käsiteltäväksi asianomaisen käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Viemäriin johtamisesta tulee etukäteen sopia viemärin omistajatahon kanssa.

7. Alueelta on poistettava tavanomainen jäte, romu ja jätteeksi katsottavat rakenteet myös maan pinnan tason alapuolelta kuitenkin ottaen huomioon rakennustekniset seikat. Jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on lisäksi noudatettava Kymen jätelautakunnan jätahuoltomääräyksiä.
8. Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee laatia siirtoasiakirjat. Pilaantunutta maata ja muuta jätettä saa luovuttaa vain kuljettavalle taholle, joka on rekisteröity ELY-keskuksen ylläpitämään jätahuoltorekisteriin ko. jätteen kuljettajaksi.
9. Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Haminan kaupungin ympäristönsuojelutoimistolle on varattava mahdollisuus kaivantojen tarkastamiseen ennen niiden täyttämistä.

Mikäli kunnostustyön aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita tai tässä päätöksessä huomioon ottamattomia, odottamattomia tilanteita, tulee niistä tehdä ilmoitus, jotta Kaakkois-Suomen ELY-keskus voi tarvittaessa antaa lisäohjeita tai määräyksiä puhdistustyön toteuttamisesta, tarkkailusta sekä jatkotoimenpiteistä.

10. Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Haminan kaupungille kolmen (3) kuukauden kuluessa puhdistustoimenpiteiden päättymisestä.

Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettujen ja poiskuljetettujen maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-ainepitoisuudet, käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä

laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti kartalla, tiedot vesienkäsittelystä, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio tavoitteiden toteutumisesta.

Loppuraporttiin tulee sisällyttää selvitys jäännöspitoisuuksista sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä, maaperän puhdistustarpeesta sekä tarvittaessa ehdotus jälkitarkkailusta.

Kunnostuksesta tulee raportoida valvontaviranomaiselle myös julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen, mikäli sellainen lomakepalvelu on käytettävissä raportointihetkellä.

Perustelut

Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 136 §:n nojalla ja ne on katsottu tarpeelliseksi ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi.

Pilaantuneen maaperän kunnostustavoitteiden asettelussa on otettava huomioon pilaantuneen alueen ja sen ympäristön ja pohjaveden nykyinen tai tuleva käyttö sekä terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta. Ilmoituksen mukaista periaatetta kunnostustavoitteen määrittelyssä voidaan pitää riittävänä.

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (331/2013) mukaisesti, kriteereinä mm. jätteen koostumus, orgaanisen aineen määrä ja hajoavuus sekä haitallisten aineiden määrä ja liukoisuusominaisuudet. Alemman ohjearvotason alittavien maa-ainesjätteiden osalta kaatopaikkakelpoisuus voidaan osoittaa pilaantuneisuustutkimuksissa saatujen haitta-ainepitoisuuksien perusteella. (Määräys 5)

Jätelain mukaan kunta voi antaa paikallisia yleisiä määräyksiä mm. jätteen luokittelusta ja käsittelystä. Tästä syystä muun kuin pilaantuneen maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen käsittelyssä noudatetaan Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä. (Määräys 7)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan pilaantuneen maa-aineksen siirroista on laadittava siirtoasiakirja. Jätteen haltijan tai vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. (Määräys 8)

Ilmoituksen käsittelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetusta (713/2014). Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistukseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle, kun puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttyä puhdistusmenetelmää, eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Tässä ilmoituksessa tarkoitettu maaperän puhdistaminen ei edellytä ympäristölupaa, koska se ei ole jätteen ammattimaista tai laitospaista käsittelyä, se ei aiheuta vesistön tai sitä vähäisemmän vesiuoman pilaantumista eikä siitä aiheudu kohtuutonta rasitusta ympäristöön.

Päätös on määrätty olemaan voimassa määräajan kunnostuksen kertaluonteisuuden vuoksi.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä hallinto- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (331/2013)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 24.11.2025 saakka.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Päätöksestä peritään suoritemaksua valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä hallinto- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) mukaisesti. Sen mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn käytetyn tuntimäärän, 15 h, mukaan maksua kertyy 825 €. Maksu peritään erillisellä laskulla.

PÄÄTÖKSEN VALVONNAN MAKSULLISUUS

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen (1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Kuulutus ja kuulutettava päätös ovat

nähtävillä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset>. Lisäksi tieto kuulutuksesta julkaistaan Haminan kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja suoritemaksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 190 ja 191 §). Valitusosoitus on liitteenä.

HYVÄKSYNTÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on ratkaissut ympäristönsuojelupäällikkö Juha Rantala ja esitellyt ympäristöinsinööri Timo Laine. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan lopussa.

JAKELU

Päätös ilmoittajalle

Lassila & Tikanoja Oyj
Valimontie 27
00380 Helsinki

Tiedoksi (sähköisesti)

Haminan kaupunginhallitus
Haminan kaupungin ympäristönsuojelutoimisto
Ramboll/Aleksi Hattunen
Suomen ympäristökeskus

LIITTEET Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja suoritemaksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**, siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti **30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista**. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen toimittaminen

Valitus on jätettävä Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon:

käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
postiosoite	PL 204, 65101 VAASA
puhelin	029 56 42611
telekopio	029 56 42760
aukioloaika	klo 8.00 - 16.15
sähköposti	<u>vaasa.hao@oikeus.fi</u>

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan ja viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi; jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 260 euroa.

Tämä asiakirja KASELY/1869/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KASELY/1869/2020 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Rantala Juha 24.11.2020 14:11

Esittelijä Laine Timo 24.11.2020 14:12